

系 統						
形 式			GEP364M1A	GEP454M1A	GEP564M1A	GEP714M1A
			-	-	-	-
電 源			200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz
能 力	冷 房	kW	3.6	4.5	5.6	7.1
	暖 房		4.0	5.0	6.3	8.0
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比			0.72	0.70	0.65	0.70
電 気 特 性	消費電力	冷 房	0.05	0.05	0.05	0.07
		暖 房	0.05	0.05	0.05	0.07
	運転電流	冷 房	0.50	0.50	0.50	0.70
		暖 房	0.50	0.50	0.50	0.70
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	210×1,070×690	210×1,070×690	210×1,070×690	210×1,320×690
質 量		kg	28	28	28	33
パ ネ ル 色			ﾌﾞﾗｽﾀｰﾁｮｲﾄ	ﾌﾞﾗｽﾀｰﾁｮｲﾄ	ﾌﾞﾗｽﾀｰﾁｮｲﾄ	ﾌﾞﾗｽﾀｰﾁｮｲﾄ
(マンセル)			(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式
冷 媒 制 御			電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
送風装置	風 量	m ³ /min	P急：13 急：10 強：7 弱：5.5	P急：13 急：10 強：9 弱：7	P急：13 急：10 強：9 弱：7	P急：20 急：15 強：13 弱：10
	機 外 静 圧	Pa	0	0	0	0
	定格出力 ×台	W×台	30	30	30	50
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードリモコン： RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G	ワイヤードリモコン： RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G	ワイヤードリモコン： RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G	ワイヤードリモコン： RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>
運 転 音	(音圧レベル)	dB (A)	P急：46 急：38 強：31 弱：26	P急：46 急：38 強：36 弱：31	P急：46 急：38 強：36 弱：31	P急：47 急：39 強：37 弱：32
	(パワーレベル)		P急：60 急：51 強：44 弱：39	P急：60 急：51 強：49 弱：44	P急：60 急：51 強：49 弱：44	P急：60 急：51 強：48 弱：45
補 助 電 熱 器		kW	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可
エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)
冷媒配管	液 側	φmm	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ9.52 (フレア)
	ガ ス 側		φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ15.88 (フレア)
冷 媒			R410A	R410A	R410A	R410A
ドレン排水			自然排水	自然排水	自然排水	自然排水
			V P 2 0	V P 2 0	V P 2 0	V P 2 0
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム
			キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付
保 護 装 置			ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護
			凍結防止サーモ	凍結防止サーモ	凍結防止サーモ	凍結防止サーモ
I P コード			IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
外 形 図			PFA004Z041	PFA004Z041	PFA004Z041	PFA004Z042
電 気 配 線 図			PFA004Z044	PFA004Z044	PFA004Z044	PFA004Z044
接続可能室外ユニット			G H P - 1 形、2形マルチ	G H P - 1 形、2形マルチ	G H P - 1 形、2形マルチ	G H P - 1 形、2形マルチ

- (1) 冷房・暖房能力および電気特性は 日本工業規格 (JIS B 8627：2015) 条件により運転した値です。
- (2) 運転音 (パワーレベル) は、日本工業規格 (JIS B 8627：2015) に基づいた音響パワーレベルの数値です。
- (3) 運転音 (音圧) は日本工業規格 (JIS B 8627：2006) に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。
実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
- (4) ワイヤレスリモコン使用時は風量設定が3速 (急・強・弱) となります。P急モードをご使用の場合は高天井設定 (P急・急・強) としてください。

ワイヤレス受信部形式	ワイヤレスリモコン形式
LA-E	RCN-D5

使用範囲 PFA003Z745 RoHS指令対応

適用機種		GEP364M1A, 454M1A, 564M1A, 714M1A			
形 式		GEP-4M1A			
発行者	名 称	要目表 (室内ユニット)			
		SPECIFICATION			
山田	図 番	P F A 0 0 4 Z 0 4 0		訂 符	業 別
	18.09.08.			B	1 / 2

系 統							
形 式			GEP904M1A	GEP1124M1A	GEP1404M1A	GEP1604M1A	—
			-	-	-	-	—
電 源			200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	—
能 力	冷 房	kW	9.0	11.2	14.0	16.0	—
	暖 房		10.0	12.5	16.0	18.0	—
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比			0.66	0.69	0.66	0.65	—
電 気 特 性	消費電力	冷 房	0.08	0.10	0.13	0.14	—
		暖 房	0.08	0.10	0.13	0.14	—
	運転電流	冷 房	0.80	1.00	1.30	1.40	—
		暖 房	0.80	1.00	1.30	1.40	—
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	210 × 1,320 × 690	250 × 1,620 × 690	250 × 1,620 × 690	250 × 1,620 × 690	—
							—
質 量			33	43	43	43	—
パ ネ ル 色			ﾌﾞﾗｽﾀｰﾎｲﾄ	ﾌﾞﾗｽﾀｰﾎｲﾄ	ﾌﾞﾗｽﾀｰﾎｲﾄ	ﾌﾞﾗｽﾀｰﾎｲﾄ	—
(マンセル)			(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	—
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	—
冷 媒 制 御			電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	—
送風装置	風 量	m ³ /min	P 急：22 急：15 強：13 弱：10	P 急：28 急：25 強：21 弱：16.5	P 急：32 急：26 強：23 弱：17	P 急：34 急：30 強：23 弱：18	—
	機 外 静 圧	Pa	0	0	0	0	—
	定格出力 × 台	W × 台	55	65	80	90	—
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードリモコン： RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G	ワイヤードリモコン： RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G	ワイヤードリモコン： RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G	ワイヤードリモコン： RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G	—
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	—
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	—
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	—
運 転 音	(音圧レベル)	dB (A)	P 急：49 急：39 強：37 弱：32	P 急：45 急：42 強：38 弱：34	P 急：48 急：43 強：40 弱：35	P 急：49 急：46 強：40 弱：36	—
	(パワーレベル)		P 急：63 急：52 強：49 弱：46	P 急：61 急：58 強：54 弱：50	P 急：64 急：59 強：56 弱：51	P 急：65 急：62 強：56 弱：52	—
補 助 電 熱 器		kW	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可	—
エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	—
冷媒配管	液 側	φ mm	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	—
	ガ ス 側		φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	—
冷 媒			R410A	R410A	R410A	R410A	—
ドレン排水			自然排水	自然排水	自然排水	自然排水	—
			V P 2 0	V P 2 0	V P 2 0	V P 2 0	—
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	—
			キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	—
保 護 装 置			ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護	—
			凍結防止サーモ	凍結防止サーモ	凍結防止サーモ	凍結防止サーモ	—
I P コー ド			IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	—
外 形 図			PFA004Z042	PFA004Z043	PFA004Z043	PFA004Z043	—
電 気 配 線 図			PFA004Z044	PFA004Z044	PFA004Z044	PFA004Z044	—
接続可能室外ユニット			G H P - 1 形、2形マルチ	G H P - 1 形、2形マルチ	G H P - 1 形、2形マルチ	G H P - 1 形、2形マルチ	—

- (1) 冷房・暖房能力および電気特性は 日本工業規格 (JIS B 8627：2015) 条件により運転した値です。
- (2) 運転音 (パワーレベル) は、日本工業規格 (JIS B 8627：2015) に基づいた音響パワーレベルの数値です。
- (3) 運転音 (音圧) は日本工業規格 (JIS B 8627：2006) に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。
実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
- (4) ワイヤレスリモコン使用時は風量設定が3速 (急・強・弱) となります。P急モードをご使用の場合は高天井設定 (P急・急・強) としてください。

ワイヤレス受信部形式	ワイヤレスリモコン形式
LA-E	RCN-D5

使用範囲 PFA003Z745		RoHS指令対応	
適用機種		GEP904M1A, 1124M1A, 1404M1A, 1604M1A	
形 式		GEP-4M1A	
発行者	名 称 要目表 (室内ユニット)		
	SPECIFICATION		
山田	図 番	訂 符	業 別
18.09.08.	P F A 0 0 4 Z 0 4 0	B	2 / 2