

|                                 |                |                     |                                                  |                          |             |
|---------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| 三菱重エゼンエアコン [2方向吹出し天井埋込形]ラクリナパネル |                |                     | 冷媒 R410A                                         |                          |             |
| 形 式                             |                | セット形式 FDTWP1121H    |                                                  |                          |             |
|                                 |                | 室内ユニット FDTWP1121    |                                                  | 室外ユニット FDCP1121H         |             |
|                                 |                | パネ ル TW-PSL-49W     |                                                  | リモコン RC-D1 / RC-D2       |             |
| 電 源                             |                | ---                 |                                                  | 3相 200V 50/60Hz          |             |
| 能 力                             | kW             | 冷 房                 | 暖 房                                              |                          | 暖房低温        |
|                                 |                | 10.0 / 11.2         | 11.2 / 12.5                                      |                          | 8.3 / 9.5   |
| 消 費 電 力                         |                | kW                  | 3.35 / 3.90                                      | 3.35 / 3.84              | 2.95 / 3.32 |
| 運 転 電 流                         |                | A                   | 11.4 / 12.5                                      | 11.4 / 12.2              | ---         |
| 力 率                             |                | %                   | 85 / 90                                          | 85 / 91                  | ---         |
| 始 動 電 流                         |                | A                   | 81 / 71                                          |                          |             |
| 外 形 寸 法                         | 本 体            | mm                  | 387 × 1,524 × 620                                | 1,050×920×340            |             |
|                                 | 高さ×巾×奥行<br>パネル |                     | 8 × 1,770 × 680                                  | ---                      |             |
| パネ ル 色<br>(マンセル)                |                |                     | ミスティホワイト<br>( 9.2GY8.5/0.3 近似 )                  | ホワイト<br>( 2.5Y7.5/1 近似 ) |             |
| 製 品 質 量                         |                | kg                  | 本体 : 38 パネル : 15                                 | 82                       |             |
| 送 風 装 置                         | 風 量            | m <sup>3</sup> /min | 急 : 28 強 : 25 弱 : 23                             | 64/66                    |             |
|                                 | モータ出力          | W                   | 40×2                                             | 40×2                     |             |
|                                 | 機外静圧           | Pa                  | 0                                                | ---                      |             |
| 圧縮機用電動機出力                       |                | kW                  | ---                                              | 3                        |             |
| 補 助 電 熱 器                       |                | kW                  | オプション (2.7)                                      | ---                      |             |
| 冷 媒 配 管                         | 液配管            | mm                  | 室内接続φ9.52 (7/16) 配管φ9.52x0.8 室外接続φ9.52 (7/16)    |                          |             |
|                                 | ガス配管           |                     | φ15.88 (7/16) φ15.88x1.0 φ15.88 (7/16)           |                          |             |
|                                 | 長さ制限           | m                   | 50以内                                             |                          |             |
|                                 | 高さ制限           |                     | 30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)                         |                          |             |
|                                 | 冷 媒 量          |                     | R410A 出荷時 3.9kg(室外) 追加量:40g/m 但し30m以内は不要(チャージレス) |                          |             |
| 騒 音 値                           |                | dB (A)              | 急 : 43 強 : 41 弱 : 40                             | 50                       |             |
| 法定冷凍能力                          |                | トン                  | 1.24/1.49                                        |                          |             |
| そ の 他                           |                |                     | 高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要                               |                          |             |

◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒<R410A>を使用しております。  
(1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8615)条件により運転した値です。  
(2)騒音値は、日本工業規格(B8616)に準拠し反響の少ない無響室にて測定した値です。  
実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。  
(3)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。

※リモコン用配線は、別売品利用または、現地手配願います。(0.3mm<sup>2</sup>×3心)

室内機外形図 PJ8001Z034  
電気配線図 PJ8001Z037  
室外機外形図 PCA001Z339  
電気配線図 PCA001Z343