

三菱重工セゾンエアコン [2方向吹出し天井埋込形 ツイン]				冷媒 R410A						
形 式		セット形式		FDTWP1121HP						
		室内ユニット FDTWP561		室外ユニット FDCP1121H						
		パネ ル TW-PSA-22W		リモコン RC-D1 / RC-D2						
電 源		---		3 相 200V 50/60Hz						
能 力	kW	冷 房		暖 房		暖房低温				
		10.0 / 11.2		11.2 / 12.5		8.3 / 9.7				
消 費 電 力		kW		3.35 / 3.90		3.42 / 3.96		3.01 / 3.42		
運 転 電 流		A		11.4 / 12.5		12.4 / 12.8		-----		
力 率		%		85 / 90		80 / 89		-----		
始 動 電 流		A		81 / 71						
外 形 寸 法		本体		mm		285 × 817 × 620		1,050×920×340		
高さ×巾×奥行		パネル		mm		8 × 1,055 × 680		-----		
パネ ル 色 (マンセル)				ハ°-ルライト (N8.5 近似)		ホ°-ラライト (2.5Y7.5/1 近似)				
製 品 質 量		kg		本体 : 19 ハ°初 : 7		82				
送 風 装 置	風 量		m ³ /min		急 : 14 強 : 12 弱 : 10		64/66			
	モータ出力		W		30		40×2			
	機外静圧		Pa		0		-----			
圧縮機用電動機出力		kW		-----		3				
補 助 電 熱 器		kW		オプション(単相 1.05)		-----				
冷 媒 配 管	液配管		mm		室内接続φ6.35 (フル) 分岐管φ9.52 主管φ9.52 室外接続φ9.52 (フル)					
	ガス配管				φ12.7 (フル)		φ12.7		φ15.88 φ15.88 (フル)	
	長さ制限		m		50以内、室内ユニット間の差 10以内、分岐後 20以内					
	高さ制限				30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)、室内ユニット間の差 0.5以内					
	冷 媒 量				R410A 出荷時 3.9kg(室外) 追加量:40g/m 分岐管:40g/m					
騒 音 値		dB (A)		急 : 35 強 : 32 弱 : 30		50				
法定冷凍能力		トン		1.24/1.49						
そ の 他				高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要						
◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒<R410A>を使用しております。										
(1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8615)条件により運転した値です。										
(2)騒音値は、日本工業規格(B8616)に準拠し反響の少ない無響室にて測定した値です。										
・実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。										
(3)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。										
(4)室内ユニットのみの項目は室内ユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は室内ユニット2台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。										
(5)本組合せでは、主管配管長30mまでは冷媒追加チャージ不要です。										
※ツイン用分岐管はDIS-WA1を使用してください。(別売品)										
※リモコン用配線は、別売品利用または、現地手配願います。(0.3mm ² ×3心)										
ハ°初形式		オートシング		ハ°初色 (マンセル近似値)						
TW-PSA-22W		付		ハ°-ルライト (N8.5)						
TW-PNA-22W		無		ハ°-ルライト (N8.5)						
TW-PSA-22B		付		ココアブラウン (5.2Y3.6/1.0)						
ラウ-ハ°初・天井材はめ込みハ°初の場合は本体吊り込み高さが変わります。										
				室内機外形図 PJB001Z023						
				電気配線図 PJB001Z028						
				室外機外形図 PCA001Z339						
				電気配線図 PCA001Z343						