

「セゾンマルチ。RLXシリーズ」 室外機」 一体形

系 統			
形 式		FDCRP2243LXYG FDCRSP2243LXYG	FDCRP2803LXYG FDCRSP2803LXYG
呼 称	馬 力	8馬力	10馬力
電 源		3相200V	
能 力	定 格	22.4	28.0
	冷 房	25.0	31.5
	暖 房	21.5	25.7
	低 温	11.0	12.8
	中 間	11.4	14.4
システム	定 格	6.12	8.84
	冷 房	6.65	8.68
	暖 房	8.23	9.07
	低 温	2.37	2.95
	中 間	2.30	3.09
消費電力		4.9	4.5
APF(通年エネルギー消費効率)		5	5
電 気 特 性	最 大	33	35
	電 流	5.85	8.57
	冷 房	6.38	8.41
	暖 房	7.96	8.80
	低 温	18.6	26.3
力 率	通 電	19.0	25.6
	冷 房	91	94
	暖 房	97	95
	外 形 寸 法	高さ×巾×奥行	
	重 量	1675×1080×480	
塗 装		213	
装 色		スラッホホワイト	
熱 交 換 器		＜4.2Y7.5/1.1近似＞	
圧 縮 機		銅パイプスレートタイプ	
風 量(冷房/暖房)		電子膨張弁	
送風装置		35	
冷 凍 機	定 格	144X2	
	外 出 力	M-MA32R	
	油	1700	
	入 量	R410A	
	媒	11.5	
運 転 音	入 量	58/59	
	冷 房	59.52~φ15.88	
	液	φ19.05~φ25.4	
	側 側	φ22.22~φ28.58	
	防 音・断熱	圧縮機：防振ゴム、吸音断熱材巻付	
保 護 装 置		記事3による	
法定冷凍トン		1.81	2.44
I P コ ー ド		IP 24	
容 量		27-112	19-110

- 記事
1. 冷房、暖房能力および電気特性はJIS-B-8615条件で定格容量の天井埋込形4方向吹きを接続した値です。
 2. 冷媒量は出荷時の封入量を示します。
 3. 現地配管長さにより、規定量を追加チャージ下さい。
 4. 冷媒配管は使用可能な主管サイズ範囲を示しています。詳細は別紙配管選定を参照ください。
 5. 運転音はJIS規格に準拠し無響室にて測定し、ユニット前面1m、高さ1mでの値です。実際に据付けた場合は周囲の騒音や建物の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
- 保護装置
- ・マイクロン保護
 - ・送風用電動機過電流保護
 - ・送風用電動機過熱保護
 - ・高圧圧力開閉器
 - ・マイクロン暴走保護
 - ・インバータ過電流保護
 - ・バクトラ過熱保護
 - ・電源欠相保護
 - ・伝送異常保護
 - ・セツパ断線保護
 - ・吐出管温度異常上昇保護
 - ・低圧保護

適用機種	
FDCRP2243LXYG, FDCRP2803LXYG FDCRSP2243LXYG, FDCRSP2803LXYG	
形 式	FDC
発行者	名 称
千賀	要目表(室外機)
図 番	
110520	PCB003Z229
訂 正	1/1
葉 別	