

「セゾンマルチ・高効率」Xシリーズ・室外ユニット」 組合せ

系 統						
形 式		FDCEP4504HLXB FDCEP4504HLXB	FDCEP5004HLXD FDCEP5004HLXD	FDCEP5604HLXD FDCEP5604HLXD	FDCEP6154HLXD FDCEP6154HLXD	FDCEP6704HLXB FDCEP6704HLXB
	組 合 せ 形 式	FDCEP2244HLXB FDCEP2244HLXB	FDCEP2244HLXB FDCEP2244HLXB	FDCEP2804HLXD FDCEP2804HLXD	FDCEP2804HLXD FDCEP2804HLXD	FDCEP3354HLXB FDCEP3354HLXB
呼 称 馬 力		16馬力	18馬力	20馬力	22馬力	24馬力
電 源		3相 200V 50/60Hz				
能 力	定 格 冷 房 標 準	45.0	50.0	56.0	61.5	67.0
	定 格 暖 房 標 準	50.0	56.0	63.0	69.0	75.0
	最 大 暖 房 低 温	39.2	44.3	51.4	53.6	55.8
	中 間 冷 房 標 準	20.2	22.7	25.2	27.7	30.2
	中 間 暖 房 標 準	22.6	25.5	28.4	31.1	33.8
	中 間 冷 房 中 温	19.8	22.4	25.0	27.5	30.0
	最 小 冷 房 中 温	12.2	13.6	15.0	16.8	18.6
	最 小 暖 房 標 準	14.4	16.0	17.6	18.7	19.8
システム消費電力	定 格 冷 房 標 準	12.36	14.77	17.18	17.88	18.58
	定 格 暖 房 標 準	12.16	14.93	17.70	18.30	18.90
	最 大 暖 房 低 温	14.78	16.25	17.72	18.39	19.06
	中 間 冷 房 標 準	3.68	4.29	4.90	5.29	5.68
	中 間 暖 房 標 準	4.10	4.74	5.38	5.85	6.32
	中 間 冷 房 中 温	2.96	3.33	3.70	4.05	4.40
	最 小 冷 房 中 温	1.84	2.13	2.42	2.71	3.00
	最 小 暖 房 標 準	2.80	3.30	3.80	3.70	3.60
通年12ヶ月消費効率(2015)		-	5.7	5.6	5.6	5.7
電気特性	始 動 電 流	A	10.0	16.0	22.0	22.0
	最 大 電 流	A	54.6	63.7	72.8	75
	消費電力	kW	11.64	14.13	16.62	17.06
	定 格 冷 房 標 準	kW	11.46	14.31	17.16	17.52
	定 格 暖 房 標 準	kW	14.16	15.63	17.10	17.63
	最 大 暖 房 低 温	kW	14.16	15.63	17.10	17.63
	運 転 定 格 冷 房 標 準	A	35.0	42.8	50.6	51.8
	電 流 定 格 暖 房 標 準	A	35.0	42.8	50.6	51.8
	力 率 定 格 冷 房 標 準	%	96	95	95	95
	力 率 定 格 暖 房 標 準	%	94	96	98	97
組 合 せ 質 量		kg	552	643	734	734
運 転 音 (冷房/暖房)		dB (A)	77/75	78/77	79/79	79/79
冷媒配管	液 側	φmm			φ12.7	
	ガ ス 側	φmm			φ28.58	
	均 油 管	φmm			φ9.52	

- 記事 1. 年間エネルギー消費効率(2015)は、一般社団法人日本冷凍空調工業会規格 (JRA4002:2013)「パッケージエアコンディショナ」に基づいた数値です。
 定格容量の天井埋込形4方向吹きを接続した値です。
2. 組合せ室外ユニットは上表以外では運転できませんのでご注意ください。
3. 冷媒配管は組合せ後の主管サイズを示しています。
 実長が90mを超える場合は、1ランクアップしていただく場合があります。
 詳細は別紙配管選定を参照ください。
4. 冷媒配管”分岐”部品(別部品)
 組合せ台数、分岐方式(分岐管セットまたはヘッダーセット)により選定してください。
5. 運転音(パワレベル)は、JRA4065:2013
 「パッケージエアコンディショナの音響パワレベル試験方法」に基づいた値です。

適用機種		FDCEP4504HLXB, 5004HLXD, 5604HLXD FDCEP6154HLXD, 6704HLXB FDCEP4504HLXB, 5004HLXD, 5604HLXD FDCEP6154HLXD, 6704HLXB			
形 式		FDC		⊕	
発行者		山田		要目表(室外ユニット)	
200529		PCB004Z216		訂 符 業 別 A 1/2	

[セゾンマルチ・高効率LXシリーズ・室外ユニット] 組合せ

系 統								
形 式		FDCEP7304HLXD FDCESP7304HLXD	FDCEP7754HLXD FDCESP7754HLXD	FDCEP8504HLXD FDCESP8504HLXD	FDCEP9004HLXD FDCESP9004HLXD	FDCEP9504HLXD FDCESP9504HLXD	FDCEP10004HLXB FDCESP10004HLXB	
	組 合 せ 形 式	FDCEP2244HLXB FDCESP2244HLXB	FDCEP2244HLXB FDCESP2244HLXB	FDCEP2804HLXD FDCESP2804HLXD	FDCEP2804HLXD FDCESP2804HLXD	FDCEP2804HLXD FDCESP2804HLXD	FDCEP3354HLXB FDCESP3354HLXB	
		FDCEP2244HLXB FDCESP2244HLXB	FDCEP2804HLXD FDCESP2804HLXD	FDCEP2804HLXD FDCESP2804HLXD	FDCEP2804HLXD FDCESP2804HLXD	FDCEP3354HLXB FDCESP3354HLXB	FDCEP3354HLXB FDCESP3354HLXB	
		FDCEP2804HLXD FDCESP2804HLXD	FDCEP2804HLXD FDCESP2804HLXD	FDCEP2804HLXD FDCESP2804HLXD	FDCEP3354HLXB FDCESP3354HLXB	FDCEP3354HLXB FDCESP3354HLXB	FDCEP3354HLXB FDCESP3354HLXB	
呼 称 馬 力		26馬力	28馬力	30馬力	32馬力	34馬力	36馬力	
電 源		3相 200V 50/60Hz						
能 力	定 格 冷 房 標 準 定 格 暖 房 標 準 最 大 暖 房 低 温 中 間 冷 房 標 準 中 間 暖 房 標 準 中 間 冷 房 中 温 最 小 冷 房 中 温 最 小 暖 房 標 準	kW	73.0	77.5	85.0	90.0	95.0	100.0
			82.5	90.0	95.0	100.0	106.0	112.0
			68.7	72.9	77.1	79.3	81.5	83.7
			32.8	35.3	37.8	40.3	42.8	45.3
			36.8	39.7	42.6	45.3	48.0	50.7
			32.3	34.9	37.5	40.0	42.5	45.0
			19.7	21.1	22.5	24.3	26.1	27.9
			23.2	24.8	26.4	27.5	28.6	29.7
シ ス テ ム 消 費 電 力	定 格 冷 房 標 準 定 格 暖 房 標 準 最 大 暖 房 低 温 中 間 冷 房 標 準 中 間 暖 房 標 準 中 間 冷 房 中 温 最 小 冷 房 中 温 最 小 暖 房 標 準	kW	20.95	23.36	25.77	26.47	27.17	27.87
			21.01	23.78	26.55	27.15	27.75	28.35
			23.64	25.11	26.58	27.25	27.92	28.59
			6.13	6.74	7.35	7.74	8.13	8.52
			6.79	7.43	8.07	8.54	9.01	9.48
			4.81	5.18	5.55	5.90	6.25	6.60
			3.05	3.34	3.63	3.92	4.21	4.50
			4.70	5.20	5.70	5.60	5.50	5.40
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (2015)		—	5.7	5.6	5.6	5.7	5.8	5.9
電 気 特 性	始 動 電 流 最 大 電 流	A	21.0	27.0	33.0	33.0	33.0	33.0
			91	100.1	109.2	111.4	113.6	115.8
	消 費 電 力 最 大 暖 房 低 温	kW	19.95	22.44	24.93	25.37	25.81	26.25
			20.04	22.89	25.74	26.10	26.46	26.82
			22.71	24.18	25.65	26.18	26.71	27.24
	運 転 電 流 定 格 冷 房 標 準 定 格 暖 房 標 準	A	60.3	68.1	75.9	77.1	78.3	79.5
			60.3	68.1	75.9	77.1	78.3	79.5
	力 率 定 格 冷 房 標 準 定 格 暖 房 標 準	%	95	95	95	95	95	95
95			96	98	97	97	97	
組 合 せ 質 量		kg	919	1010	1101			
運 転 音 圧 (冷房/暖房)		dB (A)	80/79	80/80	81/81	81/81	81/81	81/81
冷 媒 配 管	液 側 ガ ス 側 均 油 管	φmm	φ15.88					
			φ31.75					
			φ9.52					
							φ38.1	

- 記事 1. 通年エネルギー消費効率(2015)は、一般社団法人日本冷凍空調工業会規格 (JRA4002:2013)「パッケージエアコンディショナ」に基づいた数値です。
 定格容量の天井埋込形4方向吹きを接続した値です。
 2. 組合せ室外ユニットは上表以外では運転できませんのでご注意ください。
 3. 冷媒配管は組合せ後の主管サイズを示しています。
 実長が90mを超える場合は、1ランクアップしていただく場合があります。
 詳細は別紙配管選定を参照ください。
 4. 冷媒配管”分岐”部品(別部品)
 組合せ台数、分岐方式(分岐管セットまたはヘッダーセット)により選定してください。
 5. 運転音(パワーレベル)は、JRA4065:2013
 「パッケージエアコンディショナの音響パワーレベル試験方法」に基づいた値です。

適用機種		FDCEP7304HLXD, 7754HLXD, 8504HLXD FDCEP9004HLXD, 9504HLXD, 10004HLXB FDCESP7304HLXD, 7754HLXD, 8504HLXD FDCESP9004HLXD, 9504HLXD, 10004HLXB	
形 式		FDC	⊕
発行者		山田	
名 称		要目表(室外ユニット)	
山田		図 番	
200529		PCB004Z216	
		訂 符 業 別	
		A 2	