

三菱重工ゼノンエアコン [1方向吹出し天井埋込形 トリプル] 下がり天井設置			冷媒 R410A	
形 式	セット形式 FDTSP2241HT			
	室内ユニット FDTSP801		室外ユニット FDCP2241H	
	パネ ル TS-PNA-36W		リモコン RC-D2	
電 源		- - - 3相 200V 50/60Hz		
能 力	kW	冷 房	暖 房	暖房低温
		20.0 / 22.4	22.4 / 25.0	15.5 / 18.0
消 費 電 力	kW	6.58 / 8.06	6.92 / 7.48	6.10 / 7.20
運 転 電 流	A	23.5 / 25.6	24.7 / 23.7	—
力 率	%	81 / 91	81 / 91	—
始 動 電 流	A	110 / 110		
外形寸法 高さ×巾×奥行	本体	mm	194 × 1,300 × 650	1,690 × 1,350 × 720
	パネル		10 × 1,500 × 770	- - -
パネ ル 色 (マンセル)			セラミックホワイト (N8.0 近似)	ホワイト (2.5Y7.5/1 近似)
製 品 質 量	kg	本体 : 30 Ⅰ 補 : 11		225
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	急 : 20 強 : 17 弱 : 14	冷房 220 暖房 180
	モータ出力	W	35 × 2	100 × 2
	機外静圧	Pa	0	- - -
圧縮機用電動機出力	kW	- - -		5.5
補 助 電 熱 器	kW	組込不可		- - -
冷 媒 配 管	液配管	mm	室内接続 9.52(7/8) 分岐管 9.52 主管 9.52 室外接続 9.52(7/8)	
	ガス配管		15.88(7/8)	15.88 25.4 25.4(ろう付)
	長さ制限	m	70以内、室内ユニット間の差 10以内、分岐後 30以内	
	高さ制限		30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)、室内ユニット間の差 0.5以内	
	冷 媒 量		R410A 出荷時 6.6kg(室外) 追加量:主管60g/m 分岐管60g/m	
騒 音 値	dB(A)	急 : 44 強 : 40 弱 : 37	57	
法定冷凍能力	ト	2.30 / 2.74		
そ の 他		高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要		
<p>◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒<R410A>を使用しております。</p> <p>(1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8615)条件により運転した値です。</p> <p>(2)騒音値は、日本工業規格(B8616)に準拠し反響の少ない無響室にて測定した値です。</p> <p>実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。</p> <p>(3)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。</p> <p>(4)室内ユニットのみの項目は室内ユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は室内ユニット3台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。</p> <p>※トリプル用分岐管はDIS-TB1を使用してください。(別売品)</p> <p>※リモコン用配線は、別売品利用または、現地手配願います。(0.3mm² × 3心)</p>				
<p>室内機外形図 PJC000Z848 電気配線図 PJC000Z850 室外機外形図 PCB002Z364 電気配線図 PCB002Z366</p>				