

三菱重工業エアコン [1方向吹出し天井埋込形]				要 目 表	
形 式		セット形式 FDTSP80H2D3			
		室内ユニット FDTSP80D2		室外ユニット FDCP80HD3	
		パネ ル TS-PSA-36W		リモコン RCD-H-S	
電 源		---		3相 200V 50/60Hz	
能 力		kW	冷 房	暖 房	暖房低温
			7.1 / 8.0	8.0 / 9.0	5.8 / 6.6
消 費 電 力		kW	2.85 / 3.53	2.99 / 3.73	2.60 / 3.11
運 転 電 流		A	9.6 / 11.3	10.1 / 11.8	-----
力 率		%	86 / 90	85 / 91	-----
始 動 電 流		A	77 / 69		
外形寸法 高さ×巾×奥行	本体	mm	194×1,300×650	845×880×340	
	パネル		10 × 1,500 × 770	---	
パネ ル 色 (マンセル)			セラミックホワイト (N8.0近似)	ポーラホワイト (2.5Y7.5/1近似)	
製 品 質 量		kg	本体 30 パネル 7	76	
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	急：20 強：17 弱：14	46／46	
	モータ出力	W	35×2 (4極)	55 (6極)	
	機外静圧	Pa	0	---	
圧縮機用電動機出力		kW	---	1.9	
補 助 電 熱 器		kW	オプション(2.1)	---	
冷 媒 配 管	長さ制限	m	50以内		
	高さ制限		30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)		
	冷 媒 量		出荷時 2.46kg(室外) 追加量:20g/m 但し30m以内は不要(チャージレス)		
騒 音 値		dB(A)	急：43 強：39 弱：36	48	
法定冷凍能力		トン	0.88／1.05		
そ の 他			高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要		
◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒＜R407C＞を使用しております。 (1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8616)条件により運転した値です。 (2)騒音値は、日本工業規格(B8616)に準拠し反響の少ない無響室にて測定した値です。 実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。 (3)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。					
※リモコン用配線は、別売品利用または、現地手配願います。(0.3mm ² ×3心)					
室内機外形図 PJC000Z688 電気配線図 PJC000Z690 室外機外形図 PCA001Z176 電気配線図 PCA001Z180					

三菱重工業エアコン [1方向吹出し天井埋込形] 下がり天井設置 要 目 表					
形 式		セット形式 FDTSP80H2D3			
		室内ユニット FDTSP80D2		室外ユニット FDCP80HD3	
		パネ ル TS-PNA-36W		リモコン RCD-H	
電 源		---		3 相 200V 50/60Hz	
能 力		kW	冷 房	暖 房	暖房低温
			7.1 / 8.0	8.0 / 9.0	5.8 / 6.6
消 費 電 力		kW	2.85 / 3.53	2.99 / 3.73	2.60 / 3.11
運 転 電 流		A	9.6 / 11.3	10.1 / 11.8	_____
力 率		%	86 / 90	85 / 91	_____
始 動 電 流		A	77 / 69		
外形寸法 高さ×巾×奥行	本体	mm	194×1,300×650		845×880×340
	パネル		10 × 1,500 × 770		---
パネ ル 色 (マンセル)			セラミックホワイト (N8.0近似)		ポーラホワイト (2.5Y7.5/1近似)
製 品 質 量		kg	本体 30 パネル 7		76
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	急：20 強：17 弱：14		46／46
	モータ出力	W	35×2 (4極)		55 (6極)
	機外静圧	Pa	0		---
圧縮機用電動機出力		kW	---		1.9
補 助 電 熱 器		kW	7° ション(2.1)		---
冷 媒 配 管	長さ制限	m	50以内		
	高さ制限		30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)		
	冷 媒 量		出荷時 2.46kg(室外) 追加量:20g/m 但し30m以内は不要(チャージレス)		
騒 音 値		dB(A)	急：44 強：40 弱：37		48
法定冷凍能力		トン	0.88／1.05		
そ の 他			高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要		
◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒＜R407C＞を使用しております。					
(1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8616)条件により運転した値です。					
(2)騒音値は、日本工業規格(B8616)に準拠し反響の少ない無響室にて測定した値です。					
実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。					
(3)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。					