

三菱重工業エアコン[1方向吹出し天井埋込形]				要 目 表	
形 式		セット形式 FDTSP50HK2D2			
		室内ユニット FDTSP50D2		室外ユニット FDCP50HKD2	
		パネ ル TS-PSA-26W		リモコン RCD-H-S	
電 源		- - -		単相 200V 50/60Hz	
能 力		kW	冷 房	暖 房	暖房低温
			4.5 / 5.0	5.0 / 5.6	3.6 / 4.0
消 費 電 力		kW	1.71 / 2.18	1.55 / 1.92	1.35 / 1.63
運 転 電 流		A	8.9 / 11.0	8.1 / 9.7	_____
力 率		%	96 / 99	96 / 99	_____
始 動 電 流		A	47 / 43		
外 形 寸 法	本 体	mm	194 × 1,040 × 650	690 × 880 × 290	
	高さ × 巾 × 奥行		10 × 1,290 × 770	- - -	
パネ ル 色 (マンセル)			セラミックホワイト (N8.0近似)	ポーラホワイト (2.5Y7.5/1近似)	
製 品 質 量		kg	本体 26 パネル 6	50	
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	急 : 14 強 : 12 弱 : 10	46 / 46	
	モータ出力	W	40 (4極)	55 (6極)	
	機外静圧	Pa	0	- - -	
圧縮機用電動機出力		kW	- - -	1.5	
補 助 電 熱 器		kW	オプション(1.0)	- - -	
冷 媒 配 管	長さ制限	m	40以内		
	高さ制限		30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)		
	冷 媒 量		出荷時 1.43kg(室外) 追加量:15g/m 但し30m以内は不要(チャージレス)		
騒 音 値		dB(A)	急 : 41 強 : 38 弱 : 36	冷房47 暖房48	
法定冷凍能力		トン	0.49 / 0.59		
そ の 他			高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要		
◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒<R407C>を使用しております。 (1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8616)条件により運転した値です。 (2)騒音値は、日本工業規格(B8616)に準拠し反響の少ない無響室にて測定した値です。 実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。 (3)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。					
※リモコン用配線は、別売品利用または、現地手配願います。(0.3mm ² × 3心)					
室内機外形図 PJC000Z687 電気配線図 PJC000Z689 室外機外形図 PCA001Z173 電気配線図 PCA001Z182					

三菱重工セゾンエアコン [1方向吹出し天井埋込形] 下がり天井設置 要 目 表							
形 式			セット形式 FDTSP50HK2D2				
			室内ユニット FDTSP50D2		室外ユニット FDCP50HKD2		
			パネ ル TS-PNA-26W		リモコン RCD-H		
電 源			- - -		単相 200V 50/60Hz		
能 力		kW	冷 房		暖 房		暖房低温
			4.5 / 5.0		5.0 / 5.6		3.6 / 4.0
消 費 電 力		kW	1.71 / 2.18		1.55 / 1.92		1.35 / 1.63
運 転 電 流		A	8.9 / 11.0		8.1 / 9.7		_____
力 率		%	96 / 99		96 / 99		_____
始 動 電 流		A	47 / 43				
外 形 寸 法 高さ×巾×奥行	本 体	mm	194 × 1,040 × 650		690 × 880 × 290		
	パネ ル		10 × 1,290 × 770		- - -		
パネ ル 色 (マンセル)			セラミックホワイト (N8.0近似)		ポーラホワイト (2.5Y7.5/1近似)		
製 品 質 量		kg	本体 26 パネル 6		50		
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	急：14 強：12 弱：10		46 / 46		
	モータ出力	W	40 (4極)		55 (6極)		
	機外静圧	Pa	0		- - -		
圧縮機用電動機出力		kW	- - -		1.5		
補 助 電 熱 器		kW	お°ション(1.0)		- - -		
冷 媒 配 管	長さ制限	m	40以内				
	高さ制限		30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)				
	冷 媒 量		出荷時 1.43kg(室外) 追加量:15g/m 但し30m以内は不要(チャージレス)				
騒 音 値		dB(A)	急：42 強：39 弱：37		冷房47 暖房48		
法定冷凍能力		ト	0.49 / 0.59				
そ の 他			高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要				
◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒<R407C>を使用しております。 (1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8616)条件により運転した値です。 (2)騒音値は、日本工業規格(B8616)に準拠し反響の少ない無響室にて測定した値です。 実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。 (3)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。							
※リモコン用配線は、別売品利用または、現地手配願います。(0.3mm ² × 3心)							
室内機外形図 PJC000Z691 電気配線図 PJC000Z693 室外機外形図 PCA001Z173 電気配線図 PCA001Z182							