

| 三菱重工セゾンエアコン [天埋カセテリア形]キャンバスダクトパネル                     |       |                                |                                                   | 冷媒 <b>R410A</b>                |                               |
|-------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 形 式                                                   |       | セット形式 FDRP401H                 |                                                   |                                |                               |
|                                                       |       | 室内ユニット FDRP401                 |                                                   | 室外ユニット FDCP401H                |                               |
|                                                       |       | パ ネ ル R-PNLC-26W               |                                                   | リモコン RC-D2                     |                               |
| 電 源                                                   |       | -                              |                                                   | 3 相 200V 50/60Hz               |                               |
| 能 力<br>〔最小能力～最大能力〕                                    | kW    | 冷 房                            |                                                   | 暖 房                            |                               |
|                                                       |       | 3.6<br>〔 1.8 ～ 4.0 〕           |                                                   | 4.0<br>〔 2.0 ～ 4.5 〕           |                               |
| 消 費 電 力<br>〔最大能力時〕                                    | kW    | 0.99 / 0.99<br>〔 1.14 / 1.14 〕 |                                                   | 1.06 / 1.06<br>〔 1.27 / 1.27 〕 |                               |
| 運 転 電 流<br>〔最大能力時〕                                    | A     | 3.3 / 3.3<br>〔 3.8 / 3.8 〕     |                                                   | 3.6 / 3.6<br>〔 4.3 / 4.3 〕     |                               |
| 力 率                                                   | %     | 87 / 87                        |                                                   | 85 / 85                        |                               |
| 始 動 電 流                                               |       | A 5 / 5                        |                                                   |                                |                               |
| 外 形 寸 法<br>高さ×巾×奥行                                    | 本 体   | mm                             | 355+α × 750 × 635                                 |                                | 595×780(+67) × 290            |
|                                                       | パネル   |                                | 10 × 864 × 585                                    |                                | - - -                         |
| パ ネ ル 色<br>(マンセル)                                     |       |                                | セラミックホワイト<br>( N8.0 近似 )                          |                                | スタッフホワイト<br>( 4.2Y7.5/1.1近似 ) |
| 製 品 質 量                                               |       | kg                             | 本体：30 バッテリ：5                                      |                                | 40                            |
| 送 風 装 置                                               | 風 量   | m <sup>3</sup> /min            | 急：14 強：12 弱：11                                    |                                | 冷房 41 暖房 37                   |
|                                                       | モータ出力 | W                              | 55                                                |                                | 34                            |
|                                                       | 機外静圧  | Pa                             | 標準：50/40 高速：85/90                                 |                                | - - -                         |
| 圧縮機用電動機出力                                             |       | kW                             | -                                                 |                                | 0.7                           |
| 補 助 電 熱 器                                             |       | kW                             | ワット:1.8 (PTC)                                     |                                | - - -                         |
| 冷 媒 配 管                                               | 液配管   | mm                             | 室内接続φ6.35 (ﾌﾚｱ) 配管φ6.35x0.8 室外接続φ6.35 (ﾌﾚｱ)       |                                |                               |
|                                                       | ガス配管  |                                | φ12.7 (ﾌﾚｱ) φ12.7x0.8 φ12.7 (ﾌﾚｱ)                 |                                |                               |
|                                                       | 長さ制限  | m                              | 40以内                                              |                                |                               |
|                                                       | 高さ制限  |                                | 30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)                          |                                |                               |
|                                                       | 冷 媒 量 |                                | R410A 出荷時 1.55kg(室外) 追加量:20g/m 但し30m以内は不要(チャージレス) |                                |                               |
| 騒 音 値                                                 |       | dB(A)                          | 急：43 強：40 弱：37                                    |                                | 冷房 47 暖房 48                   |
| 法定冷凍能力                                                |       | トン                             | 0.32                                              |                                |                               |
| そ の 他                                                 |       |                                | 高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要                                |                                |                               |
| ◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒<R410A>を使用しております。                   |       |                                |                                                   |                                |                               |
| (1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8615)条件により運転した値です。 |       |                                |                                                   |                                |                               |
| (2)騒音値は、日本工業規格(B8616)に準拠し反響の少ない無響室にて測定した値です。          |       |                                |                                                   |                                |                               |
| 実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。        |       |                                |                                                   |                                |                               |
| (3)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。        |       |                                |                                                   |                                |                               |
| (4)外形寸法室内高さはキャンバスダクト(別売)分が+αされます(外形図参照)。              |       |                                |                                                   |                                |                               |
| ※リモコン用配線は、別売品利用または、現地手配願います。(0.3mm <sup>2</sup> ×3心)  |       |                                |                                                   |                                |                               |
| 室内機外形図 PJR001Z592                                     |       |                                |                                                   |                                |                               |
| 電気配線図 PJR001Z589                                      |       |                                |                                                   |                                |                               |
| 室外機外形図 PCA001Z323                                     |       |                                |                                                   |                                |                               |
| 電気配線図 PCA001Z325                                      |       |                                |                                                   |                                |                               |

|                                                       |       |                     |                                                   |                                |             |
|-------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 三菱重工ゼンエアコン [天埋カセテリア形]サイレントパネル                         |       |                     |                                                   | 冷媒 <b>R410A</b>                |             |
| 形 式                                                   |       | セット形式 FDRP401H      |                                                   |                                |             |
|                                                       |       | 室内ユニット FDRP401      |                                                   | 室外ユニット FDCP401H                |             |
|                                                       |       | パネ ル R-PNLS-26W     |                                                   | リモコン RC-D2                     |             |
| 電 源                                                   |       |                     |                                                   | 3 相 200V 50/60Hz               |             |
| 能 力<br>〔最小能力～最大能力〕                                    |       | kW                  | 冷 房                                               | 暖 房                            | 暖房低温        |
|                                                       |       |                     | 3.6<br>〔 1.8 ～ 4.0 〕                              | 4.0<br>〔 2.0 ～ 4.5 〕           | 3.8         |
| 消 費 電 力<br>〔最大能力時〕                                    |       | kW                  | 0.99 / 0.99<br>〔 1.14 / 1.14 〕                    | 1.06 / 1.06<br>〔 1.27 / 1.27 〕 | 1.30 / 1.30 |
| 運 転 電 流<br>〔最大能力時〕                                    |       | A                   | 3.3 / 3.3<br>〔 3.8 / 3.8 〕                        | 3.6 / 3.6<br>〔 4.3 / 4.3 〕     | ―――         |
| 力 率                                                   |       | %                   | 87 / 87                                           | 85 / 85                        | ―――         |
| 始 動 電 流                                               |       | A                   | 5 / 5                                             |                                |             |
| 外 形 寸 法<br>高さ×巾×奥行                                    | 本 体   | mm                  | 355 × 750 × 635                                   | 595×780(+67) × 290             |             |
|                                                       | パネル   |                     | 10 × 1,040 × 750                                  | - - -                          |             |
| パネ ル 色<br>(マンセル)                                      |       |                     | セミツクリイト<br>( N8.0 近似 )                            | スタッフホワイト<br>( 4.2Y7.5/1.1近似 )  |             |
| 製 品 質 量                                               |       | kg                  | 本体：30 パネ ル：7                                      | 40                             |             |
| 送 風<br>装 置                                            | 風 量   | m <sup>3</sup> /min | 急：14 強：12 弱：11                                    | 冷房 41 暖房 37                    |             |
|                                                       | モータ出力 | W                   | 55                                                | 34                             |             |
|                                                       | 機外静圧  | Pa                  | 標準：50/40 高速：85/90                                 | - - -                          |             |
| 圧縮機用電動機出力                                             |       | kW                  | - - -                                             | 0.7                            |             |
| 補 助 電 熱 器                                             |       | kW                  | ワット:1.8 (PTC)                                     | - - -                          |             |
| 冷 媒<br>配 管                                            | 液配管   | mm                  | 室内接続φ6.35 (ﾌﾚｱ) 配管φ6.35x0.8 室外接続φ6.35 (ﾌﾚｱ)       |                                |             |
|                                                       | ガス配管  |                     | φ12.7 (ﾌﾚｱ) φ12.7x0.8 φ12.7 (ﾌﾚｱ)                 |                                |             |
|                                                       | 長さ制限  | m                   | 40以内                                              |                                |             |
|                                                       | 高さ制限  |                     | 30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)                          |                                |             |
|                                                       | 冷 媒 量 |                     | R410A 出荷時 1.55kg(室外) 追加量:20g/m 但し30m以内は不要(チャージレス) |                                |             |
| 騒 音 値                                                 |       | dB(A)               | 急：42 強：39 弱：36                                    | 冷房 47 暖房 48                    |             |
| 法定冷凍能力                                                |       | トン                  | 0.32                                              |                                |             |
| そ の 他                                                 |       |                     | 高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要                                |                                |             |
| ◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒<R410A>を使用しております。                   |       |                     |                                                   |                                |             |
| (1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8615)条件により運転した値です。 |       |                     |                                                   |                                |             |
| (2)騒音値は、日本工業規格(B8616)に準拠し反響の少ない無響室にて測定した値です。          |       |                     |                                                   |                                |             |
| 実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。        |       |                     |                                                   |                                |             |
| (3)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。        |       |                     |                                                   |                                |             |
| ※リモコン用配線は、別売品利用または、現地手配願います。(0.3mm <sup>2</sup> ×3心)  |       |                     |                                                   |                                |             |
| 室内機外形図 PJR001Z584                                     |       |                     |                                                   |                                |             |
| 電気配線図 PJR001Z589                                      |       |                     |                                                   |                                |             |
| 室外機外形図 PCA001Z323                                     |       |                     |                                                   |                                |             |
| 電気配線図 PCA001Z325                                      |       |                     |                                                   |                                |             |