

三菱重工セゾンエアコン [天埋カセテリア形] キャンバスダクトパネル				冷媒 R410A	
形 式		セット形式 FDRP1601C			
		室内ユニット FDRP1601		室外ユニット FDCP1601C	
		パ ネ ル R-PNLC-46W		リモコン RC-D2	
電 源				3 相 200V 50/60Hz	
能 力		kW	冷 房		
			14.0 / 16.0		
消 費 電 力		kW	4.56 / 5.37		
運 転 電 流		A	15.3 / 17.2		
力 率		%	86 / 90		
始 動 電 流		A	129 / 112		
外 形 寸 法	本 体	mm	406+α × 1,370 × 635		1,300 × 970 × 370
高さ×巾×奥行	パネル		10 × 1,484 × 585		- - -
パ ネ ル 色 (マンセル)			セラミックホワイト (N8.0 近似)		ホワイト (2.5Y7.5/1 近似)
製 品 質 量		kg	本体：52 吊钩：7		125
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	急：34 強：31 弱：27		100 / 100
	モータ出力	W	50+100		55 × 2
	機外静圧	Pa	標準：50/50 高速：80/90		- - -
圧縮機用電動機出力		kW	- - -		4.5
補 助 電 熱 器		kW	組込不可能		- - -
冷 媒 配 管	液配管	mm	室内接続φ9.52(7/8) 配管φ9.52x0.8 室外接続φ9.52(7/8)		
	ガス配管		φ15.88(7/8)	φ15.88x1.0	φ15.88(7/8)
	長さ制限	m	50以内		
	高さ制限		30以内(室外ユニットが下の場合は 15以内)		
	冷 媒 量		R410A 出荷時 3.9kg(室外) 追加量:40g/m 但し30m以内は不要(チャージレス)		
騒 音 値		dB(A)	急：46 強：43 弱：39		53
法定冷凍能力		トン	1.71 / 2.05		
そ の 他			高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要		
◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒<R410A>を使用しております。					
(1)冷房能力および電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8615)条件により運転した値です。					
(2)騒音値は、日本工業規格(B8616)に準拠し反響の少ない無響室にて測定した値です。					
実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。					
(3)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。					
(4)外形寸法室内高さはキャンバスダクト(別売)分が+αされます(外形図参照)。					
※リモコン用配線は、別売品利用または、現地手配願います。(0.3mm ² ×3心)					
室内機外形図 PJR001Z595					
電気配線図 PJR001Z590					
室外機外形図 PCA001Z341					
電気配線図 PCA001Z348					

三菱重工ゼンエアコン [天埋カセテリア形]サイレントパネル				冷媒 R410A	
形 式		セット形式		FDRP1601C	
		室内ユニット	FDRP1601	室外ユニット	FDCP1601C
		パネ ル	R-PNLS-46W	リモコン	RC-D2
電 源		- - -		3 相 200V 50/60Hz	
能 力	kW	冷 房			
		14.0 / 16.0			
消 費 電 力	kW	4.56 / 5.37			
運 転 電 流	A	15.3 / 17.2			
力 率	%	86 / 90			
始 動 電 流	A	129 / 112			
外 形 寸 法	本 体	mm	406 × 1,370 × 635	1,300 × 970 × 370	
	高さ×巾×奥行		パネル	10 × 1,660 × 750	- - -
パネ ル 色 (マンセル)			セラミックホワイト (N8.0 近似)	ホワイト (2.5Y7.5/1 近似)	
製 品 質 量		kg	本体：52 吊钩：9	125	
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	急：34 強：31 弱：27	100 / 100	
	モータ出力	W	50+100	55 × 2	
	機外静圧	Pa	標準：50/50 高速：80/90	- - -	
圧縮機用電動機出力		kW	- - -	4.5	
補 助 電 熱 器		kW	組込不可能	- - -	
冷 媒 配 管	液配管	mm	室内接続φ9.52(7/8) 配管φ9.52x0.8 室外接続φ9.52(7/8)		
	ガス配管		φ15.88(7/8)	φ15.88x1.0	φ15.88(7/8)
	長さ制限	m	50以内		
	高さ制限		30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)		
	冷 媒 量		R410A 出荷時 3.9kg(室外) 追加量:40g/m 但し30m以内は不要(チャージレス)		
騒 音 値		dB(A)	急：45 強：42 弱：38	53	
法定冷凍能力		トン	1.71 / 2.05		
そ の 他			高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要		

◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒<R410A>を使用しております。

(1)冷房能力および電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8615)条件により運転した値です。

(2)騒音値は、日本工業規格(B8616)に準拠し反響の少ない無響室にて測定した値です。

実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

(3)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。

※リモコン用配線は、別売品利用または、現地手配願います。(0.3mm²×3心)

室内機外形図 PJR001Z587

電気配線図 PJR001Z590

室外機外形図 PCA001Z341

電気配線図 PCA001Z348