

三菱重工セゾンエアコン[天埋カセテリア形]キャンバスダクトパネル				冷媒 R410A				
形 式		セット形式 FDRP1601H						
		室内ユニット FDRP1601		室外ユニット FDCP1601H				
		パ ネ ル R-PNLC-46W		リモコン RC-D2				
電 源		-		3 相 200V 50/60Hz				
能 力	kW	冷 房		暖 房		暖房低温		
		14.0 / 16.0		16.0 / 18.0		10.9 / 12.2		
消 費 電 力		kW		4.70 / 5.37		5.13 / 5.88	4.24 / 4.85	
運 転 電 流		A		15.9 / 17.2		16.7 / 18.7		—
力 率		%		85 / 90		89 / 91		—
始 動 電 流		A		129 / 112				
外 形 寸 法		本 体	mm	406+α × 1,370 × 635		1,300 × 970 × 370		
高さ×巾×奥行				10 × 1,484 × 585		- - -		
パ ネ ル 色 (マンセル)				セラミックホワイト (N8.0 近似)		ホワイト (2.5Y7.5/1 近似)		
製 品 質 量		kg		本体：52 バッテリ：7		125		
送 風 装 置	風 量	m ³ /min		急：34 強：31 弱：27		100 / 100		
	モータ出力	W		50+100		55 × 2		
	機外静圧	Pa		標準：50/50 高速：80/90		- - -		
圧縮機用電動機出力		kW		-		4.5		
補 助 電 熱 器		kW		ワット数:3.6 (PTC)		- - -		
冷 媒 配 管	液配管	mm		室内接続φ9.52(ﾌﾚｱ) 配管φ9.52x0.8 室外接続φ9.52(ﾌﾚｱ)				
	ガス配管			φ15.88(ﾌﾚｱ)		φ15.88x1.0 φ15.88(ﾌﾚｱ)		
	長さ制限	m		50以内				
	高さ制限			30以内(室外ユニットが下の場合は 15以内)				
	冷 媒 量			R410A 出荷時 3.9kg(室外) 追加量:40g/m 但し30m以内は不要(チャージレス)				
騒 音 値		dB(A)		急：46 強：43 弱：39		53		
法定冷凍能力		トン		1.71 / 2.05				
そ の 他				高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要				
◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒<R410A>を使用しております。								
(1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8615)条件により運転した値です。								
(2)騒音値は、日本工業規格(B8616)に準拠し反響の少ない無響室にて測定した値です。								
実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。								
(3)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。								
(4)外形寸法室内高さはキャンバスダクト(別売)分が+αされます(外形図参照)。								
※リモコン用配線は、別売品利用または、現地手配願います。(0.3mm ² ×3心)								
室内機外形図 PJR001Z595								
電気配線図 PJR001Z590								
室外機外形図 PCA001Z341								
電気配線図 PCA001Z343								