

三菱重工セゾンエアコン [高静圧ダクト形]			冷媒 R410A							
形 式		セット形式 FDUP1121H								
		室内ユニット FDUP1121		室外ユニット FDCP1121H						
				リモコン RC-D2						
電 源		-		3相 200V 50/60Hz						
能 力		冷 房		暖 房						
		10.0 / 11.2		11.2 / 12.5		暖房低温 8.3 / 9.5				
消 費 電 力		kW		3.29 / 3.88		3.35 / 3.89		3.20 / 3.84		
運 転 電 流		A		11.8 / 13.4		11.5 / 13.9		—		
力 率		%		80 / 84		84 / 81		—		
始 動 電 流		A		81 / 71						
外形寸法 高さ×巾×奥行		本体 mm		360 × 820 × 830			1,050 × 920 × 340			
				—			—			
パ ネ ル 色 (マンセル)		亜鉛鉄板			ホワイト (2.5Y7.5/1 近似)					
製 品 質 量		kg		49			82			
送 風 装 置		風 量		m ³ /min		急 : 27 / 32			64 / 66	
		モータ出力		W		200			40 × 2	
		機外静圧		Pa		標準 : 100 最大 : 200			—	
圧縮機用電動機出力		kW		—			3			
補 助 電 熱 器		kW		ワット: 2.5 (PTC)			—			
冷 媒 配 管		液配管		mm		室内接続 9.52(ﾌﾙｱ) 配管 9.52x0.8 室外接続 9.52(ﾌﾙｱ)				
		ガス配管		mm		15.88(ﾌﾙｱ) 15.88x1.0 15.88(ﾌﾙｱ)				
		長さ制限		m		50以内				
		高さ制限		m		30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)				
		冷 媒 量		kg		R410A 出荷時 3.9kg(室外) 追加量:40g/m 但し30m以内は不要(チャージレス)				
騒 音 値		dB(A)		急 : 43 / 45			50			
法定冷凍能力		トン		1.24 / 1.49						
そ の 他		高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要								
<p>◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒<R410A>を使用しております。</p> <p>(1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8615)条件により運転した値です。</p> <p>(2)騒音値は、日本工業規格(B8616)に準拠し反響の少ない無響室にて測定した値です。</p> <p>実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。</p>										
<p>※リモコン用配線は、別売品利用または、現地手配願います。(0.3mm² × 3心)</p>										
<p>室内機外形図 PJD000Z848 電気配線図 PJD000Z852 室外機外形図 PCA001Z339 電気配線図 PCA001Z343</p>										