

三菱重工セゾンエアコン[高静圧ダクト形]				冷媒 R410A		
形 式		セット形式 FDUP2241H				
		室内ユニット FDUP2241		室外ユニット FDCP2241H		
				リモコン RC-D2		
電 源		---		3相 200V 50/60Hz		
能 力		kW	冷 房		暖 房	暖房低温
			20.0 / 22.4		22.4 / 25.0	15.5 / 18.0
消 費 電 力		kW	6.77 / 8.38		6.91 / 7.40	6.20 / 7.40
運 転 電 流		A	23.0 / 26.9		23.7 / 23.5	_____
力 率		%	85 / 90		84 / 91	_____
始 動 電 流		A	110 / 110			
外形寸法 高さ×巾×奥行		本体 mm	360 × 1,570 × 830		1,690×1,350×720	

パネル色 (マンセル)			亜鉛鉄板		ホワイト (2.5Y7.5/1 近似)	
製品質量		kg	92		225	
送風装置	風 量	m ³ /min	急：51 / 60		冷房 220 暖房 180	
	モータ出力	W	200×2		100×2	
	機外静圧	Pa	標準：100 最大：200		---	
圧縮機用電動機出力		kW	---		5.5	
補助電熱器		kW	ワット:6.0 (PTC)		---	
冷媒配管	液配管	mm	室内接続φ9.52 (ろう付) 配管φ9.52x0.8 室外接続φ9.52(7L7)			
	ガス配管		φ25.4(ろう付)		φ25.4x1.0	φ25.4(ろう付)
	長さ制限	m	70以内			
	高さ制限		30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)			
	冷 媒 量		R410A 出荷時 6.6kg(室外) 追加量:60g/m 但し5m以内は不要			
騒 音 値		dB(A)	急：48 / 50		57	
法定冷凍能力		トン	2.30/2.74			
そ の 他			高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要			
◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒<R410A>を使用しております。 (1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8615)条件により運転した値です。 (2)騒音値は、日本工業規格(B8616)に準拠し反響の少ない無響室にて測定した値です。 実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。						
※リモコン用配線は、別売品利用または、現地手配願います。(0.3mm ² ×3心)						
室内機外形図 PJD000Z896 電気配線図 PJD000Z898 室外機外形図 PCB002Z364 電気配線図 PCB002Z366						