

適用機種		RC-DX3A (ASV4型)	
形 式		ASV	
発行者	名 称		
千賀	リモコンスイッチ		
170930	図 番	PAA002Z413	訂 符 業 別 1/3

設定および表示項目	詳細内容
1. リモコンネットワーク	
1 複数室内機制御	リモコン1台(リモコンネットワーク内)に最大16台室内機を接続制御できます。室内機側にアドレスを設定します。
2 親子リモコン設定	リモコンネットワーク内に2個のリモコン(含むワイヤレスリモコン)を接続できます。片側を「親」とし、片側を「子」として設定します。
2. TOP画面・SW操作	
1 メニュー	制御・設定・詳細設定等の項目を選択します。
2 運転モード	冷房・暖房・送風・自動・除湿を設定します。
3 設定温度	目標吸込温度または目標吹出温度を0.5℃単位で設定します。
4 風向	本機では該当機能はありません。
5 風量	本機では該当機能はありません。
6 タイマー設定	タイマー運転を設定します。
7 運転/停止SW	運転を開始します。/停止します。
8 F1スイッチ	F1スイッチの割付られた機能で運転、操作を行います。
9 F2スイッチ	F2スイッチの割付られた機能で運転、操作を行います。
3. 便利機能	
1 フリーフロー設定	本機では該当機能はありません。
2 ドラフト防止設定(エアフレックス設定)	本機では該当機能はありません。
3 タイマー設定	
時間入タイマー	停止後、運転させたい時間を設定します。 ・1～12時間の範囲を1時間単位で設定可能です。 ・運転開始時の運転モード・設定温度・風量を設定できます。
時間切タイマー	運転後、停止させたい時間を設定します。 ・1～12時間の範囲を1時間単位で設定可能です。
時刻入タイマー	運転開始時刻を設定します。 ・設定時刻は5分単位で設定可能です。 ・1回のみ/毎日の切換が可能です。 ・運転開始時の運転モード・設定温度・風量を設定できます。
時刻切タイマー	運転停止時刻を設定します。 ・設定時刻は5分単位で設定可能です。 ・1回のみ/毎日の切換が可能です。
タイマー設定内容確認	各タイマーの設定内容を一覧できます。
4 おこのみ設定	おこのみ設定運転で使用する運転モード、設定温度、風量、風向を設定します。
管理者パスワード	おこのみ設定1、おこのみ設定2のそれぞれに設定が可能です。
5 ウィークリータイマー	1週間の入タイマーまたは切タイマーを設定します。 ・1日最大8パターンまで設定可能です。 ・設定時刻は5分単位で設定可能です。 ・祭日および臨時休業など、休日設定が可能です。 ・運転開始時の運転モード・設定温度・風量を設定できます。
6 るす番運転	お部屋を留守にするとき、お部屋は著しく高温/低温にならないように温度を保ちます。 ・外温と制御温度により冷房/暖房を行います。 ・設定温度、風量の設定が可能です。
7 換気	換気のON/OFF操作を行います。 [メニュー]⇒[サービス設定]⇒[リモコン設定]⇒[換気設定]の設定が必要です。 ・換気設定を「単独操作」に設定した場合、換気機器の運転/停止ができます。
換気機器組合わせの場合	
8 言語切換設定	リモコンに表示する言語を選択します。 ・選択できる言語は下記です。 英語/日本語 ドイツ語/フランス語/スペイン語/イタリア語/オランダ語/ トルコ語/ポルトガル語/ロシア語/ポーランド語/中国語
9 見てみて	室内温度、室外温度、運転時間、消費電力量を表示します。 ・室内ユニット・室外ユニットの組合せによっては表示できない場合があります。
10 消費電力量表示	本機では該当機能はありません。

設定および表示項目	詳細内容
4. 省エネ設定	管理者パスワード
1 切忘れ防止タイマー	運転を開始してから停止するまでの時間を設定します。 ・設定時間は30～240分(10分単位)まで選択可能です。 ・設定「有効」の場合、毎回、タイマーが作動します。
2 ピークカットタイマー	能力を制限する運転の開始時刻と停止時刻、能力制限率を設定します。 ・1日最大4パターンまで設定可能です。 ・設定時刻は5分単位で設定可能です。 ・能力制限率は0、40、60、80%から選択可能です。 ・祭日および臨時休業など、休日設定が可能です。
3 設定温度自動復帰	設定時刻後に設定した温度に戻ります。 ・暖房モード/冷房モード他、各々設定可能です。 ・設定時間は20～120分(10分単位)まで設定可能です。 ・設定時刻は10分単位で設定可能です。
4 赤外線センサー制御(人感センサー制御)	本機では該当機能はありません。
5. お手入れ	
1 フィルタサイン	フィルタサインの解除
リセット	次回掃除日の設定
2 グリル昇降	ラクリーナパネル制御
降下長設定	本機では別機能を割り当てています。
管理者パスワード	ヒータの消費電力値の補正倍率を設定できます。
ダスト回収リセット	本機では該当機能はありません。
3 お掃除パネル設定	お掃除自動設定
本機では該当機能はありません。	
清掃時間常設定	本機では該当機能はありません。
清掃間隔設定	本機では該当機能はありません。
ダスト回収設定	本機では該当機能はありません。
ブラシ清掃回数設定	本機では該当機能はありません。
6. ユーザ設定	
1 初期設定	
時刻設定	現在の日付・時刻を設定および修正を行います。 ・80時間以内の停電の場合、内蔵バックアップ電源の働きにより時計は動き続けます。
時刻表示設定	時刻表示のあり/なし、12H/24H、AM/PM位置、を設定します。
サマータイム補正	現在時刻に対し、+1時間の補正を行います。
コントラスト調整	液晶の濃度の調整を行います。
バックライト	バックライトの有効/無効、点灯時間を設定します。
ブザー音	タッチパネル操作時のブザー音のあり/なしを設定します。
運転ランプ輝度	運転ランプの輝度の調整を行います。
2 管理者設定	
操作制限設定	・操作の許可/禁止を設定します。 [運転/停止][設定温度切換][運転モード切換][風向切換][風量切換][ハイパワー運転] [省エネ運転][見てみて][タイマー設定][消費電力量表示] ・操作時の管理者パスワード要求を設定します。 [フリーフロー設定][グリル降下長設定][ウィークリータイマー設定][言語切換設定] [ドラフト防止設定]
管理者パスワード	
室外静音タイマー	室外ユニットの静音性を優先して運転する時間帯を設定します。 ・静音運転開始時刻と終了時刻を設定可能です。 ・設定時刻は5分単位で設定可能です。
設定温度範囲	設定温度範囲を制限します。 ・運転モードによる温度範囲の制限が可能です。

適用機種	RC-DX3A (ASV4型)		
形 式	ASV		
発行者	名 称	リモコンスイッチ	
千賀	図 番	PAA002Z413	
170930	訂 符	変 別	2/3

設定および表示項目		詳細内容
2. 管理者設定	温度設定刻み切換	設定温度の刻み (0.5℃/1.0℃) を設定します。
	設定温度表示切換	設定温度の表示の仕方を切り換えます。
	管理者パスワード	リモコン名称、室内ユニット名称を登録します。 室温表示のあり／なしを設定します。 点検コード、暖房準備、除霜運転中、自動冷暖の表示、リモコン・室温・外温表示のあり／なしを設定します。
	管理者パスワード変更	管理者パスワードの変更を行います。 管理者パスワードのリセットを行います。
	スイッチ機能変更	F1、F2スイッチの機能を設定します。 [ハイパワー運転][省エネ運転][室外静音制御][るす番運転][おこのみ設定運転1] [おこのみ設定運転2][消費電力量表示][フィルタサインリセット][グリル昇降] 但し、本機では下記の該当機能はありません。 [消費電力量表示][グリル昇降]
7. サービス設定		
1. 据付設定	据付日登録	据付日を登録した場合、点検表示を行います。
	サービスパスワード	サービス情報入力 リモコンに連絡先を登録することができます。 ・連絡先を半角26文字相当以内で登録できます。 ・連絡先TEL番号を13文字以内で登録できます。
		試運転 試運転の開始／停止を制御できます。
		冷房試運転 設定5℃ 30分間運転します。
		ドレンポンプ試運転 本機では該当機能はありません。
		お掃除試運転 本機では該当機能はありません。
		ダクト境外静圧補正 本機では該当機能はありません。
		自動アドレス変更 本機では該当機能はありません。
		観室内機アドレス設定 個別発停マルチシリーズ 設定された親ユニットのみ運転モード変更を許可し、親を設定したユニットは、親ユニットから送られた運転モードに従って運転します。
		バックアップ制御 1台のリモコンに室内ユニット2台(2グループ)が接続されている時にローテーション運転、キャパシティバックアップ運転、フォルトバックアップ運転の有効／無効が設定できます。
		赤外線センサー設定 (人感センサー設定) 本機では該当機能はありません。
		グリル昇降操作 本機では該当機能はありません。
		リモコン親子設定 リモコン親子設定の変更ができます。
	サービスパスワード	吸込センサー制御 1台のリモコンに複数室内ユニットが接続されている場合、サーモ判定に用いる吸込センサーを選択できます。 ・個別／親機／平均の選択が可能です。
		リモコンセンサー リモコンセンサーに切換るモードを設定できます。 冷房／暖房で切換可能です。
2. リモコン設定		リモコンセンサー補正 リモコンセンサー検知温度を補正できます。 冷房／暖房 別々に補正可能です。
		運転モード選択 各運転モード毎に有効／無効を設定できます。
		設定温度単位 設定温度の単位を設定します。 ・℃／Fの選択が可能です。
		ファン速度 本機では該当機能はありません。
		外部入力設定 1つのリモコンに複数室内ユニットが接続された場合、CnT入力の適用範囲が設定されます。
		上下ルーバ制御 本機では別機能を割り当てています。 吹出温度制御時の目標設定温度の設定方法を変更できます。
		左右ルーバ制御 本機では該当機能はありません。
		換気設定 換気ユニット組合せ制御が設定できます。
		停電補償 停電復帰した場合の制御内容を設定できます。
		設定温度自動設定 設定温度自動の有効／無効を選択できます。
		風量自動設定 本機では該当機能はありません。
		風速設定 本機では別機能を割り当てています。 温水・蒸気ヒータ用出力制御を実施することができます。
	サービスパスワード	フィルタサイン フィルタサイン点灯タイマーの設定を変更できます。
		外部入力1設定 外部入力1の制御内容を変更できます。
3. 室内設定		外部入力1方式切換 外部入力1の信号方式を変更できます。
		外部入力2設定 本機では別機能を割り当てています。 外部入力2の制御内容を変更できます。外部入力による「除湿」モード設定が可能です。
		外部入力2方式切換 外部入力2の信号方式を変更できます。
		暖房室温補正 本機では別機能を割り当てています。 吹出温度制御のサーモON/OFF条件を変更できます。
		吸込温度補正 本機では別機能を割り当てています。 冷房／暖房のサーモ設定点の補正が可能です。

設定および表示項目		詳細内容
3. 室内設定	冷房ファン制御	冷房サーモOFF時のファン制御を変更できます。
	暖房ファン制御	暖房サーモOFF時のファン制御を変更できます。
	サービスパスワード	フロスト防止温度 本機では別機能を割り当てています。 冷房サーモOFF時のファン制御を停止(残留運転も無効)にすることができます。
	フロスト防止制御	本機では別機能を割り当てています。 ヒータ残留運転の時間を変更できます。
	ドレンポンプ運転	本機では別機能を割り当てています。 吹出温度制御のサーモON/OFF条件を変更できます。
	冷房残留運転	冷房停止・冷房サーモOFF後のファン残留運転を設定できます。
	暖房残留運転	暖房停止・暖房サーモOFF後のファン残留運転を設定できます。
	暖房ファン間欠	暖房停止・暖房サーモOFFファン残留運転後のファン運転を設定できます。
	送風サーモ運転	送風時のサーキュレータ運転を設定できます。
	外調機設定	マルチユニット外調機単独運転時の圧力制御を変更できます。
	運転モード自動設定	運転モード自動判定方法を3種類から選択できます。
	サーモ判定切換	本機では別機能を割り当てています。 ベルトメンテナンス表示を無効にすることができます。
	風量自動切換	本機では別機能を割り当てています。 遠方運転入力の完全切換(リモコン無効)の設定が可能です。
	室内過負荷アラーム	運転開始30分後、設定温度と吸込温度の差が過負荷アラームで設定した温度差以上ある場合、外部出力(CnT-5)から過負荷アラーム信号を送信します。
	外部出力設定	本機では該当機能はありません。
4. サービス・メンテナンス	エアコンNo表示	リモコン1台に16台の室内ユニットを接続できます。個別送風運転で確認できます。
	次回点検日	次回の点検日を登録することができます。点検日に連絡先の表示をします。
	運転データ表示	室内ユニット＋室外ユニットの運転データをモニターすることができます。
	サービスパスワード	点検表示
		異常履歴表示 過去の異常履歴(点検コード・発生時間)を表示します。
		異常時運転データ表示 直前の異常発生時の運転データを表示します。
		異常時運転データ消去 異常時運転データが消去されます。
		定期点検リセット 定期点検タイマーをリセットします。
		室内設定保存 接続室内ユニット基盤設定内容をリモコンへバックアップすることができます。
		特殊操作 [室内アドレス消去][CPUリセット][初期化設定][タッチパネル調整]の操作ができます。
		室内機容量表示 本機では該当機能はありません。
		お掃除パネル点検 本機では該当機能はありません。
	8. 困ったときは・・・	
	1. 連絡先表示	登録した連絡先・TEL番号、サービスフロントセンターフリーコールを表示します。 QRコードでインターネット接続⇒点検コード内容を検索できます。
	2. サービスを依頼される前にQ & A	Q & Aが表示されます。
	9. 点検表示	点検表示確認 異常発生時の表示
	10. パソコン接続	USB接続 ウィークリータイマー設定他、パソコンから一括設定ができます。

◆組合せ室内・室外ユニットの仕様により、本内容が機能しない場合もあります。

適用機種		RC-DX3A (ASV4型)	
形 式		ASV	
発行者	名 称	リモコンスイッチ	
千賀	国 番	170930 PAA002Z413	
	訂 符		業 別
			3/3