グリーン購入法適合

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS

外形図（室内ユニット）

外形図（リモコン）

据付スペース（室内ユニット）正面図

要目表			
名称		三菱重工ルームエアコン	
形式		室内ユニット	室外ユニット
		SRKS28E7X-W	SRCS28E7X
電源		単相100V・50／60Hz	
機能		冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ	
能力 kW	冷房	2.8（1.0~4.3）	
	暖房 標準	3.6（0.8~7.2）	
	暖房 低温	5.2	
運転電流 A		冷 5.8 暖（標）7.0（20.0）	
消費電力 W		冷 550 暖（標）680	
		暖（低） 1735	
通年エネルギー消費効率（APF）		6.7	
力率 %		冷 95 暖（標） 97	
始動電流 A		7.0	
外形寸法（高×幅×奥）mm		294x798x293	640x800x290
製品質量 kg		14.5	46.0
冷凍 圧縮機出力 W		――	750
熱交換器		クロスフィン形	クロスフィン形
冷媒制御器		――	電子膨張弁
冷媒・封入量 kg		R32・1.35	
送風機出力 W		42	34
風量 m³/min	冷房	14	31
	暖房	16	30
運転音 dB（A）	冷房	61	56
音響パワーレベル	暖房	65	58

備考
1 性能はJIS C 9612に基く。
2 運転電流の（ ）内数値は最大電流を示す。
3 カラーは右表に示す。
4 能力の（ ）内数値は最小～最大の能力を示す。

	カラー
W	ホワイト

外形図（室外ユニット）

据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）

ベランダ吊りの場合

配管接続図（フレア接続）

配管長許容値		
配管長		25m以内
高低差	室外機下方	15m以内
	室外機上方	15m以内

配線接続図

注1）アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

形式	SRKS28E7X-W
発行者	佐藤
名称	仕様書
図番	RLB000Z245
訂符	
葉別	1/1
181116	

※当社に無断で複写や譲渡，貸出，使用ならびに記載情報の開示を禁ず。
Reproduction, use and disclosure of the described information without our company permission is strictly prohibited.