

系 統								
形 式			GRP225M1A	GRP285M1A	GRP365M1A	GRP455M1A	GRP565M1A	
パネル形式			R-PNS-2AW	R-PNS-2AW	R-PNS-2AW	R-PNS-2AW	R-PNS-2AW	
電 源			200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	
能 力	冷 房	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	
	暖 房		2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比			0.96	0.85	0.87	0.78	0.71	
電 気 特 性	消 費 電 力		kW	0.040	0.040	0.070	0.070	0.070
				0.070 [静圧100Pa]	0.065 [静圧100Pa]	0.095 [静圧100Pa]	0.095 [静圧100Pa]	0.095 [静圧100Pa]
	運 転 電 流		A	0.30	0.20	0.60	0.60	0.60
				0.50 [静圧100Pa]	0.40 [静圧100Pa]	0.60 [静圧100Pa]	0.60 [静圧100Pa]	0.60 [静圧100Pa]
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	本 体：348 × 750 × 635	本 体：348 × 750 × 635	本 体：348 × 750 × 635	本 体：348 × 750 × 635	本 体：348 × 750 × 635	
			パネル：20 × 1,040 × 750	パネル：20 × 1,040 × 750	パネル：20 × 1,040 × 750	パネル：20 × 1,040 × 750	パネル：20 × 1,040 × 750	
質 量		kg	本体：29 パネル：10	本体：29 パネル：10	本体：29 パネル：10	本体：29 パネル：10	本体：29 パネル：10	
パ ネ ル 色			プラスターホワイト	プラスターホワイト	プラスターホワイト	プラスターホワイト	プラスターホワイト	
(マンセル)			(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	
冷 媒 制 御			電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	
送風装置	風 量	m³/min	P急：10 急：9 強：8 弱：7	P急：10 急：9 強：8 弱：7	P急：13 急：10 強：9 弱：8	P急：13 急：10 強：9 弱：8	P急：13 急：10 強：9 弱：8	
	機 外 静 圧	Pa	定格 30 最小：10 最大：100 記事(5)	定格 30 最小：10 最大：100 記事(5)	定格 30 最小：10 最大：100 記事(5)	定格 30 最小：10 最大：100 記事(5)	定格 30 最小：10 最大：100 記事(5)	
	定格出力 × 台	W×台	100	100	100	100	100	
運 転 調 整	ワイヤードリモコン		RC-DX3A, 3B, 3C, 3D	RC-DX3A, 3B, 3C, 3D	RC-DX3A, 3B, 3C, 3D	RC-DX3A, 3B, 3C, 3D	RC-DX3A, 3B, 3C, 3D	
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	
運 転 音	パワーレベル	dB(A)	P急：60 急：58 強：56 弱：54	P急：60 急：58 強：56 弱：55	P急：64 急：60 強：58 弱：57	P急：64 急：60 強：58 弱：57	P急：64 急：60 強：58 弱：57	
	音圧レベル		P急：39 急：37 強：35 弱：33	P急：39 急：37 強：35 弱：34	P急：43 急：39 強：37 弱：36	P急：43 急：39 強：37 弱：36	P急：43 急：39 強：37 弱：36	
補 助 電 熱 器		kW	取付不可	取付不可	取付不可	取付不可	取付不可	
エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	
冷媒配管	液 側	φmm	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	
	ガ ス 側		φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)	
冷 媒			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	
			VP25 (I. D. 25, O. D. 32)	VP25 (I. D. 25, O. D. 32)	VP25 (I. D. 25, O. D. 32)	VP25 (I. D. 25, O. D. 32)	VP25 (I. D. 25, O. D. 32)	
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	
			キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	
保 護 装 置			ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護	
			フロートスイッチ、凍結防止サーモ	フロートスイッチ、凍結防止サーモ	フロートスイッチ、凍結防止サーモ	フロートスイッチ、凍結防止サーモ	フロートスイッチ、凍結防止サーモ	
I Pコード			IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	
外 形 図			PJG000Z510	PJG000Z511	PJG000Z511	PJG000Z511	PJG000Z511	
電 気 配 線 図			PJG000Z522	PJG000Z522	PJG000Z522	PJG000Z522	PJG000Z522	
接続可能室外ユニット			GHP-1形、2形マルチ	GHP-1形、2形マルチ	GHP-1形、2形マルチ	GHP-1形、2形マルチ	GHP-1形、2形マルチ	

(1)冷房・暖房能力および電気特性は JIS B 8627：2015 条件により運転した値です。
(2)運転音 パワーレベル は、JIS B 8627：2015 に基づいた音響パワーレベルの数値です。
(3)運転音 音圧レベルは、JIS B 8627:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。
実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
(4)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。
(5)リモコン RC-DX3A, 3B, 3C, 3D メニュー⇒据付設定⇒ダクト機静圧補正 からの
機外静圧設定を行ってください。

別売品	形式	仕様書
ワイヤードリモコン	RC-DX3A	PJZ000Z320
ワイヤードリモコン	RC-DX3B	PJZ000Z332
ワイヤードリモコン	RC-DX3C	PJZ000Z342
ワイヤードリモコン	RC-DX3D	PJZ000Z378
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
ワイヤレスキット	RCN-KIT4	PJZ000Z322
個別設置形 (リモコン付)		
人感センサ 個別設置形	LB-KIT2	PJZ000Z340

使用範囲		PJG000Z155		RoHS指令対応	
適用機種		GRP225M1A, 285M1A, 365M1A, 455M1A, 565M1A			
形 式		GRP-5M1A		サイレントパネル	
発行者		名 称 要目表 (室内ユニット)			
松本		SPECIFICATION			
図 番		訂 符		業 別	
25.03.27.		PJG000Z714		A 1/2	

系 統								
形 式			GRP715M1A	GRP905M1A	GRP1125M1A	GRP1405M1A		
パネル形式			R-PNS-3AW	R-PNS-3AW	R-PNS-4AW	R-PNS-4AW		
電 源			200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz		
能 力	冷 房	kW	7.1	9.0	11.2	14.0		
	暖 房		8.0	10.0	12.5	16.0		
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比			0.83	0.74	0.79	0.73		
電 気 特 性	消 費 電 力		kW	0.140	0.140	0.220	0.260	
				0.190 [静圧100Pa]				0.190 [静圧100Pa]
	運 転 電 流		A	1.00	1.00	1.70	1.90	
				1.30 [静圧100Pa]				1.30 [静圧100Pa]
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	本 体：348 × 950 × 635	本 体：348 × 950 × 635	本 体：348 × 1,368 × 738	本 体：348 × 1,368 × 738		
			パネル：20 × 1,240 × 750		パネル：20 × 1,240 × 750		パネル：20 × 1,658 × 850	
質 量			kg	本体：34 パネル：11.4	本体：34 パネル：11.4	本体：54 パネル：17	本体：54 パネル：17	
パ ネ ル 色				プラスターホワイト	プラスターホワイト	プラスターホワイト	プラスターホワイト	
(マンセル)				(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	
熱 交 換 器				アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	
冷 媒 制 御				電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	
送風装置	風 量	m ³ /min	P急：24 急：19 強：15 弱：10	P急：24 急：19 強：15 弱：10	P急：36 急：28 強：25 弱：19	P急：39 急：32 強：25 弱：20		
	機 外 静 圧	Pa	定格 30 最小：10 最大：100 記事(5)	定格 30 最小：10 最大：100 記事(5)	定格 30 最小：10 最大：100 記事(5)	定格 30 最小：10 最大：100 記事(5)		
	定格出力 × 台	W×台	130	130	100 + 130	100 + 200		
運 転 調 整	ワイヤードリモコン		RC-DX3A, 3B, 3C, 3D	RC-DX3A, 3B, 3C, 3D	RC-DX3A, 3B, 3C, 3D	RC-DX3A, 3B, 3C, 3D		
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット		
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>		
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>		
運 転 音	パワーレベル	dB(A)	P急：68 急：64 強：60 弱：52	P急：68 急：64 強：60 弱：52	P急：70 急：65 強：62 弱：56	P急：71 急：67 強：62 弱：57		
	音圧レベル		P急：47 急：43 強：39 弱：31	P急：47 急：43 強：39 弱：31	P急：49 急：44 強：41 弱：35	P急：50 急：46 強：41 弱：36		
補 助 電 熱 器			kW	取付不可	取付不可	取付不可	取付不可	
エアフィルタ				プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	
冷媒配管	液 側	φmm	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)		
	ガ ス 側		φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)		
冷 媒			R410A	R410A	R410A	R410A		
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵		
			VP25 (I. D. 25, O. D. 32)		VP25 (I. D. 25, O. D. 32)		VP25 (I. D. 25, O. D. 32)	
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム		
			キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付	
保 護 装 置			ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護		
			フロートスイッチ、凍結防止サーモ		フロートスイッチ、凍結防止サーモ		フロートスイッチ、凍結防止サーモ	
I Pコード			IPX0	IPX0	IPX0	IPX0		
外 形 図			PJG000Z512	PJG000Z512	PJG000Z513	PJG000Z513		
電 気 配 線 図			PJG000Z523	PJG000Z523	PJG000Z524	PJG000Z524		
接続可能室外ユニット			GHP-1形、2形マルチ	GHP-1形、2形マルチ	GHP-1形、2形マルチ	GHP-1形、2形マルチ		

(1) 冷房・暖房能力および電気特性は JIS B 8627：2015 条件により運転した値です。
(2) 運転音 パワーレベル は、JIS B 8627：2015 に基づいた音響パワーレベルの数値です。
(3) 運転音 音圧レベルは、JIS B 8627:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。
実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
(4) パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。
(5) リモコン RC-DX3A, 3B, 3C, 3D メニュー⇒据付設定⇒ダクト機静圧補正 からの
機外静圧設定を行ってください。

別売品	形式	仕様書
ワイヤードリモコン	RC-DX3A	PJZ000Z320
ワイヤードリモコン	RC-DX3B	PJZ000Z332
ワイヤードリモコン	RC-DX3C	PJZ000Z342
ワイヤードリモコン	RC-DX3D	PJZ000Z378
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
ワイヤレスキット	RCN-KIT4	PJZ000Z322
個別設置形 (リモコン付)		
人感センサ 個別設置形	LB-KIT2	PJZ000Z340

使用範囲		P J G 0 0 0 Z 1 5 5		RoHS指令対応	
適用機種		GRP715M1A, 905M1A, 1125M1A, 1405M1A			
形 式		GRP—5M1A		サイレントパネル	
発行者		名 称 要目表 (室内ユニット)			
松本		SPECIFICATION			
図 番		P J G 0 0 0 Z 7 1 4		訂 符	業 別
25.03.27.				A	2/2