

系 統							
形 式			GUP455M1A	GUP565M1A	GUP715M1A	GUP905M1A	
丸ダクト変換キット			U-UM-2A	U-UM-2A	U-UM-3A	U-UM-3A	
電 源			200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	
能 力	冷 房	kW	4.5	5.6	7.1	9.0	
	暖 房		5.0	6.3	8.0	10.0	
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比			0.78	0.71	0.83	0.74	
電気特性	消 費 電 力	kW	0.070	0.070	0.113	0.113	
	最大		0.090 [静圧100Pa]	0.090 [静圧100Pa]	0.160 [静圧100Pa]	0.160 [静圧100Pa]	
	運 転 電 流	A	0.60	0.60	1.00	1.00	
	最大		0.70 [静圧100Pa]	0.70 [静圧100Pa]	1.30 [静圧100Pa]	1.30 [静圧100Pa]	
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	280 × 750 × 635	280 × 750 × 635	280 × 950 × 635	280 × 950 × 635	
質 量		kg	29	29	34	34	
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	
冷 媒 制 御			電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	
送風装置	風 量	m³/min	P急：13 急：10 強：9 弱：8	P急：13 急：10 強：9 弱：8	P急：24 急：19 強：15 弱：10	P急：24 急：19 強：15 弱：10	
	機 外 静 圧	Pa	定格 30 最小:10 最大:100 記事(4)	定格 30 最小:10 最大:100 記事(4)	定格 30 最小:10 最大:100 記事(4)	定格 30 最小:10 最大:100 記事(4)	
	定格出力 ×台	W×台	100	100	130	130	
運転調整	ワイヤードリモコン		RC-DX3A, 3B, 3C, 3D	RC-DX3A, 3B, 3C, 3D	RC-DX3A, 3B, 3C, 3D	RC-DX3A, 3B, 3C, 3D	
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	
運転音	パワーレベル	dB (A)	P急：66 急：61 強：59 弱：56	P急：66 急：61 強：59 弱：56	P急：68 急：62 強：58 弱：52	P急：68 急：62 強：58 弱：52	
	音圧レベル		P急：40 急：35 強：33 弱：30	P急：40 急：35 強：33 弱：30	P急：44 急：38 強：34 弱：28	P急：44 急：38 強：34 弱：28	
補 助 電 熱 器		kW	取付不可	取付不可	取付不可	取付不可	
エアフィルタ			現地調達	現地調達	現地調達	現地調達	
冷媒配管	液 側	φmm	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	
	ガ ス 側		φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	
冷 媒			R410A	R410A	R410A	R410A	
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	
			VP25 (I. D. 25, O. D. 32)	VP25 (I. D. 25, O. D. 32)	VP25 (I. D. 25, O. D. 32)	VP25 (I. D. 25, O. D. 32)	
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	
			キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	
保 護 装 置			ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護	
			フロートスイッチ，凍結防止サーモ	フロートスイッチ，凍結防止サーモ	フロートスイッチ，凍結防止サーモ	フロートスイッチ，凍結防止サーモ	
I Pコード			IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	
外 形 図			PJG000Z549	PJG000Z549	PJG000Z550	PJG000Z550	
電 気 配 線 図			PJG000Z552	PJG000Z552	PJG000Z553	PJG000Z553	
接続可能室外ユニット			G H P－1形、2形マルチ	G H P－1形、2形マルチ	G H P－1形、2形マルチ	G H P－1形、2形マルチ	

(1)冷房・暖房能力および電気特性は JIS B 8627：2015 条件により運転した値です。
(2)運転音　パワーレベル　は、JIS B 8627：2015 に基づいた音響パワーレベルの数値です。
(3)運転音　音圧レベルは、JIS B 8627:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。
実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
(4)丸ダクト変換キットを使用する場合は、標準機(角ダクト)に対し機内圧損が増すため、
リモコン RC-DX3A, 3B, 3C, 3D からの機外静圧補正を下表により行ってください。

必要な機外静圧(Pa)		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
リモコンの 設定 (Pa)	P28-56	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
	P71-90	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110

別売品	形式	仕様書
ワイヤードリモコン	RC-DX3A	PJZ000Z320
ワイヤードリモコン	RC-DX3B	PJZ000Z332
ワイヤードリモコン	RC-DX3C	PJZ000Z342
ワイヤードリモコン	RC-DX3D	PJZ000Z378
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
ワイヤレスキット	RCN-KIT4	PJZ000Z322
個別設置形 (リモコン付)		
人感センサ 個別設置形	LB-KIT2	PJZ000Z340

使用範囲		PJG000Z105		RoHS指令対応	
適用機種		GUP455M1A, 565M1A, 715M1A, 905M1A			
形 式		GUP－5M1A		丸ダクト吹出し	
発行者		名 称 要目表 (室内ユニット)			
松本		SPECIFICATION			
図 番		訂 符		業 別	
25.03.27.		PJG000Z718		A 1/2	

系 統						
形 式			GUP1125M1A	GUP1405M1A		
丸ダクト変換キット			U-UM-4A	U-UM-4A		
電 源			200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz		
能 力	冷 房	kW	11.2	14.0		
	暖 房		12.5	16.0		
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比			0.79	0.73		
電 気 特 性	消 費 電 力		0.170	0.200		
	最大		0.230 [静圧100Pa]	0.250 [静圧100Pa]		
	運 転 電 流		1.20	1.50		
	最大		1.70 [静圧100Pa]	1.90 [静圧100Pa]		
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	280 × 1,368 × 738	280 × 1,368 × 738		
質 量		kg	54	54		
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式		
冷 媒 制 御			電子膨張弁	電子膨張弁		
送風装置	風 量	m³/min	P急：36 急：28 強：25 弱：19	P急：39 急：32 強：26 弱：20		
	機 外 静 圧	Pa	定格 30 最小:10 最大:100 記事(4)	定格 30 最小:10 最大:100 記事(4)		
	定格出力 × 台	W×台	100 + 130	100 + 200		
運 転 調 整	ワイヤードリモコン		RC-DX3A, 3B, 3C, 3D	RC-DX3A, 3B, 3C, 3D		
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット		
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>		
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>		
運 転 音	パワーレベル	dB (A)	P急：70 急：65 強：62 弱：57	P急：71 急：67 強：61 弱：57		
	音圧レベル		P急：45 急：40 強：37 弱：32	P急：46 急：42 強：36 弱：32		
補 助 電 熱 器		kW	取付不可	取付不可		
エアフィルタ			現地調達	現地調達		
冷媒配管	液 側	φ mm	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)		
	ガ ス 側		φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)		
冷 媒			R410A	R410A		
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵		
			VP25 (I. D. 25, O. D. 32)	VP25 (I. D. 25, O. D. 32)		
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム		
			キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付		
保 護 装 置			ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護		
			フロートスイッチ，凍結防止サーモ	フロートスイッチ，凍結防止サーモ		
I Pコード			IPX0	IPX0		
外 形 図			PJG000Z551	PJG000Z551		
電 気 配 線 図			PJG000Z554	PJG000Z554		
接続可能室外ユニット			G H P ー1形、2形マルチ	G H P ー1形、2形マルチ		

(1)冷房・暖房能力および電気特性は JIS B 8627：2015 条件により運転した値です。
(2)運転音 パワーレベル は、JIS B 8627：2015 に基づいた音響パワーレベルの数値です。
(3)運転音 音圧レベルは、JIS B 8627:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。
実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
(4)丸ダクト変換キットを使用する場合は、標準機(角ダクト)に対し機内圧損が増すため、
リモコン RC-DX3A, 3B, 3C, 3D からの機外静圧補正を下表により行ってください。

必要な機外静圧(Pa)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
リモコンの	P112	20	30	40	50	60	70	80	90	100
設定(Pa)	P140	30	40	50	60	70	80	90	110	120
									130	

別売品	形式	仕様書
ワイヤードリモコン	RC-DX3A	PJZ000Z320
ワイヤードリモコン	RC-DX3B	PJZ000Z332
ワイヤードリモコン	RC-DX3C	PJZ000Z342
ワイヤードリモコン	RC-DX3D	PJZ000Z378
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
ワイヤレスキット	RCN-KIT4	PJZ000Z322
個別設置形 (リモコン付)		
人感センサ 個別設置形	LB-KIT2	PJZ000Z340

使用範囲		PJG000Z105		RoHS指令対応	
適用機種					
GUP1125M1A, 1405M1A					
形 式			丸ダクト吹出し		
GUP-5M1A					
発行者		名 称			
松本		要目表 (室内ユニット)			
		SPECIFICATION			
図 番		訂 符		業 別	
25.03.27.		PJG000Z718		A 2/2	