三菱重工ガスヒートポンプエアコン 天吊形

系 統									
形 式		GEP365M1A		GEP455M1A		GEP565M1A		GEP715M1A	
電 源		200V ~ 50/60Hz		200V ~ 50/60Hz		200V ~ 50/60Hz		200V ~ 50/60Hz	
能 力	冷 房	kW	3.6	4.5	5.6	7.1	kW	3.6	4.5
	暖 房		4.0	5.0	6.3	8.0			
定格冷房時の顕熱比			0.72	0.70	0.65	0.70		0.72	0.70
電 気 特 性	消費電力	kW	0.050	0.050	0.050	0.070	kW	0.050	0.050
			0.050	0.050	0.050	0.070			
	運転電流	A	0.50	0.50	0.50	0.70	A	0.50	0.50
			0.50	0.50	0.50	0.70			
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	210 × 1,070 × 690	210 × 1,070 × 690	210 × 1,070 × 690	210 × 1,320 × 690	mm	210 × 1,070 × 690	210 × 1,320 × 690
	質量	kg	28	28	28	33	kg	28	33
パネル色 (マンセル)			プラスターホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)	プラスターホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)	プラスターホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)	プラスターホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)		プラスターホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)	プラスターホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)
熱交換器 冷媒制御			アルミフィン&銅チューブ式 電子膨張弁	アルミフィン&銅チューブ式 電子膨張弁	アルミフィン&銅チューブ式 電子膨張弁	アルミフィン&銅チューブ式 電子膨張弁		アルミフィン&銅チューブ式 電子膨張弁	アルミフィン&銅チューブ式 電子膨張弁
送風装置	風量	m ³ /min	P急:13 急:10 強:7 弱:5.5	P急:13 急:10 強:9 弱:7	P急:13 急:10 強:9 弱:7	P急:20 急:15 強:13 弱:10	m ³ /min	P急:13 急:10 強:7 弱:5.5	P急:13 急:10 強:9 弱:7
	機外静圧	Pa	0	0	0	0	Pa	0	0
	定格出力×台	W×台	30	30	30	50	W×台	30	50
運転調整	ワイヤードリモコン		RC-DX3A, 3B, 3C, 3D		RC-DX3A, 3B, 3C, 3D	RC-DX3A, 3B, 3C, 3D			
	温度調節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表示		液晶表示<リモコン>	液晶表示<リモコン>	液晶表示<リモコン>	液晶表示<リモコン>		液晶表示<リモコン>	液晶表示<リモコン>
	表示灯		緑色:運転 赤色:点検<リモコン>	緑色:運転 赤色:点検<リモコン>	緑色:運転 赤色:点検<リモコン>	緑色:運転 赤色:点検<リモコン>		緑色:運転 赤色:点検<リモコン>	緑色:運転 赤色:点検<リモコン>
運転音	パワーレベル	dB(A)	P急:60 急:51 強:44 弱:39	P急:60 急:51 強:49 弱:44	P急:60 急:51 強:49 弱:44	P急:60 急:51 強:48 弱:45	dB(A)	P急:60 急:51 強:44 弱:39	P急:60 急:51 強:49 弱:44
	音圧レベル		P急:46 急:38 強:31 弱:26	P急:46 急:38 強:36 弱:31	P急:46 急:38 強:36 弱:31	P急:47 急:39 強:37 弱:32		P急:46 急:38 強:31 弱:26	P急:46 急:38 強:36 弱:31
補助電熱器		kW	取付不可	取付不可	取付不可	取付不可	kW	取付不可	取付不可
エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)		プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)
冷媒配管	液側	φmm	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φmm	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)
	ガス側		φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ15.88 (フレア)		φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)
冷 媒			R410A	R410A	R410A	R410A		R410A	R410A
ドレン排水			自然排水 VP20	自然排水 VP20	自然排水 VP20	自然排水 VP20		自然排水 VP20	自然排水 VP20
防音・防振・断熱		送風用電動機:防振ゴム		送風用電動機:防振ゴム		送風用電動機:防振ゴム		送風用電動機:防振ゴム	
		キャビネット:断熱材付		キャビネット:断熱材付		キャビネット:断熱材付		キャビネット:断熱材付	
保護装置		ファンモータ:マイコン式過負荷保護		ファンモータ:マイコン式過負荷保護		ファンモータ:マイコン式過負荷保護		ファンモータ:マイコン式過負荷保護	
		凍結防止サーモ		凍結防止サーモ		凍結防止サーモ		凍結防止サーモ	
IPコード			IPX0	IPX0	IPX0	IPX0		IPX0	IPX0
外形図			PFA004Z098	PFA004Z098	PFA004Z098	PFA004Z099		PFA004Z098	PFA004Z099
電気配線図			PFA004Z101	PFA004Z101	PFA004Z101	PFA004Z101		PFA004Z101	PFA004Z101
接続可能室外ユニット			GHP-1形、2形マルチ	GHP-1形、2形マルチ	GHP-1形、2形マルチ	GHP-1形、2形マルチ		GHP-1形、2形マルチ	GHP-1形、2形マルチ

- (1)冷房・暖房能力および電気特性は JIS B 8627:2015 条件により運転した値です。
- (2)運転音 パワーレベル は、JIS B 8627:2015 に基づいた音響パワーレベルの数値です。
- (3)運転音 音圧レベルは、JIS B 8627:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。
実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

別売品	形式	仕様書
ワイヤードリモコン	RC-DX3A	PJZ000Z320
ワイヤードリモコン	RC-DX3B	PJZ000Z332
ワイヤードリモコン	RC-DX3C	PJZ000Z342
ワイヤードリモコン	RC-DX3D	PJZ000Z378
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
ワイヤレス受信部	LA-E1	PFA004Z078
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJZ000Z324
人感センサー	LB-E	PFA004Z076

使用範囲 PFA003Z745		RoHS指令対応	
適用機種	GEP365M1A, 455M1A, 565M1A, 715M1A		
形 式	GEP-5M1A		
発行者	名 称	要目表 (室内ユニット)	
	図 番	SPECIFICATION	
松本	訂 符	A	業 別
25.03.27.	PFA004Z133		1/2

三菱重工ガスヒートポンプエアコン 天吊形

系 統									
形 式		GEP905M1A		GEP1125M1A		GEP1405M1A		GEP1605M1A	
電 源		200V ~ 50/60Hz		200V ~ 50/60Hz		200V ~ 50/60Hz		200V ~ 50/60Hz	
能 力	冷 房	kW	9.0	11.2	14.0	16.0	kW	9.0	11.2
	暖 房		10.0	12.5	16.0	18.0		10.0	12.5
定格冷房時の顕熱比			0.66	0.69	0.66	0.65		0.66	0.69
電 気 特 性	消費電力	kW	0.080	0.100	0.130	0.140	kW	0.080	0.100
			0.080	0.100	0.130	0.140		0.080	0.100
	運転電流	A	0.80	1.00	1.30	1.40	A	0.80	1.00
			0.80	1.00	1.30	1.40		0.80	1.00
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	210 × 1,320 × 690	250 × 1,620 × 690	250 × 1,620 × 690	250 × 1,620 × 690	mm	210 × 1,320 × 690	250 × 1,620 × 690
質 量		kg	33	43	43	43	kg	33	43
パ ネ ル 色		プラスターホワイト		プラスターホワイト		プラスターホワイト		プラスターホワイト	
(マンセル)		(6.8Y8.9/0.2近似)		(6.8Y8.9/0.2近似)		(6.8Y8.9/0.2近似)		(6.8Y8.9/0.2近似)	
熱 交 換 器		アルミフィン&銅チューブ式		アルミフィン&銅チューブ式		アルミフィン&銅チューブ式		アルミフィン&銅チューブ式	
冷 媒 制 御		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	P急:22 急:15 強:13 弱:10	P急:28 急:25 強:21 弱:16.5	P急:32 急:26 強:23 弱:17	P急:34 急:30 強:23 弱:18	m ³ /min	P急:22 急:15 強:13 弱:10	P急:28 急:25 強:21 弱:16.5
	機 外 静 圧	Pa	0	0	0	0	Pa	0	0
	定 格 出 力 × 台	W×台	55	65	80	90	W×台	55	65
運 転 調 整	ワイヤードリモコン		RC-DX3A, 3B, 3C, 3D	RC-DX3A, 3B, 3C, 3D	RC-DX3A, 3B, 3C, 3D	RC-DX3A, 3B, 3C, 3D		RC-DX3A, 3B, 3C, 3D	RC-DX3A, 3B, 3C, 3D
	温度調節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表 示		液晶表示<リモコン>	液晶表示<リモコン>	液晶表示<リモコン>	液晶表示<リモコン>		液晶表示<リモコン>	液晶表示<リモコン>
	表 示 灯		緑色:運転 赤色:点検<リモコン>	緑色:運転 赤色:点検<リモコン>	緑色:運転 赤色:点検<リモコン>	緑色:運転 赤色:点検<リモコン>		緑色:運転 赤色:点検<リモコン>	緑色:運転 赤色:点検<リモコン>
運 転 音	パワーレベル	dB(A)	P急:63 急:52 強:49 弱:46	P急:61 急:58 強:54 弱:50	P急:64 急:59 強:56 弱:51	P急:65 急:62 強:56 弱:52	dB(A)	P急:63 急:52 強:49 弱:46	P急:61 急:58 強:54 弱:50
	音圧レベル		P急:49 急:39 強:37 弱:32	P急:45 急:42 強:38 弱:34	P急:48 急:43 強:40 弱:35	P急:49 急:46 強:40 弱:36		P急:49 急:39 強:37 弱:32	P急:45 急:42 強:38 弱:34
補 助 電 熱 器		kW	取付不可	取付不可	取付不可	取付不可	kW	取付不可	取付不可
エ ア フ ィ ル タ			プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)		プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)
冷 媒 配 管	液 側	φmm	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φmm	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)
	ガ ス 側		φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)		φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)
冷 媒			R410A	R410A	R410A	R410A		R410A	R410A
ドレン排水			自然排水 VP20	自然排水 VP20	自然排水 VP20	自然排水 VP20		自然排水 VP20	自然排水 VP20
防 音 ・ 防 振 ・ 断 熱		送風用電動機:防振ゴム		送風用電動機:防振ゴム		送風用電動機:防振ゴム		送風用電動機:防振ゴム	
		キャビネット:断熱材付		キャビネット:断熱材付		キャビネット:断熱材付		キャビネット:断熱材付	
保 護 装 置		ファンモータ:マイコン式過負荷保護		ファンモータ:マイコン式過負荷保護		ファンモータ:マイコン式過負荷保護		ファンモータ:マイコン式過負荷保護	
		凍結防止サーモ		凍結防止サーモ		凍結防止サーモ		凍結防止サーモ	
I P コード			IPX0	IPX0	IPX0	IPX0		IPX0	IPX0
外 形 図			PFA004Z099	PFA004Z100	PFA004Z100	PFA004Z100		PFA004Z100	PFA004Z100
電 気 配 線 図			PFA004Z101	PFA004Z101	PFA004Z101	PFA004Z101		PFA004Z101	PFA004Z101
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト			GHP-1形、2形マルチ	GHP-1形、2形マルチ	GHP-1形、2形マルチ	GHP-1形、2形マルチ		GHP-1形、2形マルチ	GHP-1形、2形マルチ

- (1)冷房・暖房能力および電気特性は JIS B 8627:2015 条件により運転した値です。
 (2)運転音 パワーレベル は、JIS B 8627:2015 に基づいた音響パワーレベルの数値です。
 (3)運転音 音圧レベルは、JIS B 8627:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。
 実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

別売品	形式	仕様書
ワイヤードリモコン	RC-DX3A	PJZ000Z320
ワイヤードリモコン	RC-DX3B	PJZ000Z332
ワイヤードリモコン	RC-DX3C	PJZ000Z342
ワイヤードリモコン	RC-DX3D	PJZ000Z378
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
ワイヤレス受信部	LA-E1	PFA004Z078
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJZ000Z324
人感センサー	LB-E	PFA004Z076

使用範囲 PFA003Z745		RoHS指令対応	
適用機種	GEP905M1A, 1125M1A, 1405M1A, 1605M1A		
形 式	GEP-5M1A		
発行者	名 称	要目表 (室内ユニット)	
	図 番	SPECIFICATION	
松本	訂 符	業 別	
25.03.27.	PFA004Z133	A	2/2