

三菱重工ガスヒートポンプエアコン 壁掛形

系 統								
形 式				GKP285M1A	GKP365M1A	GKP455M1A	GKP565M1A	GKP715M1A
電 源				200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz
能 力	冷 房	kW		2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
	暖 房			3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比				0.77	0.76	0.74	0.70	0.76
電 気 特 性	消費電力	冷 房	kW	0.020	0.030	0.030	0.030	0.040
		暖 房		0.020	0.030	0.030	0.030	0.040
	運転電流	冷 房	A	0.20	0.29	0.29	0.29	0.37
		暖 房		0.20	0.29	0.29	0.29	0.37
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm		290 × 870 × 230	290 × 870 × 230	290 × 870 × 230	290 × 870 × 230	339 × 1,197 × 262
質 量			kg	11	11.5	11.5	11.5	17
パ ネ ル 色				ファインスノー	ファインスノー	ファインスノー	ファインスノー	ファインスノー
(マンセル)				(8.0Y9.3/0.1近似)	(8.0Y9.3/0.1近似)	(8.0Y9.3/0.1近似)	(8.0Y9.3/0.1近似)	(8.0Y9.3/0.1近似)
熱 交 換 器				アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式
冷 媒 制 御				電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
送風装置	風 量	冷 房	m³/min	P急：8.5 急：8 強：6 弱：5	P急：11 急：10 強：8 弱：7	P急：12 急：11 強：9 弱：8	P急：12 急：11 強：9 弱：8	P急：21 急：19 強：16 弱：14
		暖 房		P急：8.5 急：8 強：6 弱：5	P急：11 急：10 強：8 弱：7	P急：12 急：11 強：9 弱：8	P急：13 急：12 強：10 弱：8	P急：21 急：19 強：16 弱：14
	機 外 静 圧		Pa	0	0	0	0	0
	定格出力 × 台		W×台	42	42	42	42	56
運 転 調 整	ワイヤードリモコン			RC-DX3A, 3B, 3C, 3D	RC-DX3A, 3B, 3C, 3D	RC-DX3A, 3B, 3C, 3D	RC-DX3A, 3B, 3C, 3D	RC-DX3A, 3B, 3C, 3D
	温 度 調 節			マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表 示			液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>
	表 示 灯			緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>
運 転 音	パワーレベル	冷 房	dB(A)	P急：54 急：52 強：47 弱：45	P急：57 急：54 強：49 弱：47	P急：57 急：56 強：52 弱：49	P急：57 急：56 強：53 弱：49	P急：58 急：57 強：54 弱：52
		暖 房		P急：54 急：52 強：47 弱：45	P急：57 急：54 強：49 弱：47	P急：57 急：56 強：52 弱：49	P急：60 急：58 強：53 弱：49	P急：58 急：57 強：54 弱：52
	音圧レベル	冷 房		P急：38 急：36 強：32 弱：28	P急：40 急：38 強：33 弱：28	P急：43 急：41 強：36 弱：33	P急：43 急：41 強：36 弱：33	P急：42 急：40 強：37 弱：35
		暖 房		P急：38 急：36 強：32 弱：28	P急：40 急：38 強：33 弱：28	P急：43 急：41 強：36 弱：33	P急：44 急：42 強：37 弱：33	P急：42 急：40 強：37 弱：35
補 助 電 熱 器			kW	取付不可	取付不可	取付不可	取付不可	取付不可
エアフィルタ				プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)
冷媒配管	液 側	φmm		φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ9.52 (フレア)
	ガ ス 側			φ9.52 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ15.88 (フレア)
冷 媒				R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
ドレン排水				自然排水	自然排水	自然排水	自然排水	自然排水
				VP16	VP16	VP16	VP16	VP16
防音・防振・断熱				送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム
				キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付
保 護 装 置				ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護
				凍結防止サーモ	凍結防止サーモ	凍結防止サーモ	凍結防止サーモ	凍結防止サーモ
I Pコード				IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
外 形 図				PHA001Z147	PHA001Z147	PHA001Z147	PHA001Z147	PHA001Z148
電 気 配 線 図				PHA001Z144	PHA001Z144	PHA001Z144	PHA001Z144	PHA001Z144
接続可能室外ユニット				GHP－1形、2形マルチ	GHP－1形、2形マルチ	GHP－1形、2形マルチ	GHP－1形、2形マルチ	GHP－1形、2形マルチ

- (1)冷房・暖房能力および電気特性は JIS B 8627：2015 条件により運転した値です。
(2)運転音 パワーレベル は、JIS B 8627：2015 に基づいた音響パワーレベルの数値です。
(3)運転音 音圧レベルは、JIS B 8627:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。
実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

別売品	形式	仕様書
人感センサ 個別設置形	LB-KIT2	PJZ000Z340

別売品	形式	仕様書
ワイヤードリモコン	RC-DX3A	PJZ000Z320
ワイヤードリモコン	RC-DX3B	PJZ000Z332
ワイヤードリモコン	RC-DX3C	PJZ000Z342
ワイヤードリモコン	RC-DX3D	PJZ000Z378
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
ワイヤレス受信部 P28-56	LA-SK	PHA001Z121
ワイヤレス受信部 P71	LA-BK	PHA001Z122
ワイヤレスリモコン	RCN-D5K	PJZ000Z324

使用範囲 PHA000Z987		RoHS指令対応	
適用機種		GKP285M1A, 365M1A, 455M1A, 565M1A, 715M1A	
形 式		GKP－5M1A	
発行者	名 称	要目表 (室内ユニット)	
		SPECIFICATION	
松本	図 番	訂 符	業 別
	25.03.27.		
PHA001Z171		A	1/1