

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 系 統 | | | | | | | | |
| 形 式 | | | FDKP285LXA | FDKP365LXA | FDKP455LXA | FDKP565LXA | | |
| 電 源 | | | 200V ~ 50/60Hz | 200V ~ 50/60Hz | 200V ~ 50/60Hz | 200V ~ 50/60Hz | | |
| 能 力 | 冷 房 | kW | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | | |
| | 暖 房 | | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | | |
| 定格冷房時の顕熱比 | | | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 0.70 | | |
| 電 気 特 性 | 消費電力 | kW | 0.020 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | | |
| | | | 0.020 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | | |
| | 運転電流 | A | 0.20 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | | |
| | | | 0.20 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | | |
| 外形寸法 | 高さ×巾×奥行 | mm | 290 × 870 × 230 | 290 × 870 × 230 | 290 × 870 × 230 | 290 × 870 × 230 | | |
| 質 量 | | kg | 11 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | | |
| パ ネ ル 色 | | | ファインスノー | ファインスノー | ファインスノー | ファインスノー | | |
| (マンセル) | | | (8.0Y9.3/0.1近似) | (8.0Y9.3/0.1近似) | (8.0Y9.3/0.1近似) | (8.0Y9.3/0.1近似) | | |
| 熱 交 換 器 | | | アルミフィン&銅チューブ式 | アルミフィン&銅チューブ式 | アルミフィン&銅チューブ式 | アルミフィン&銅チューブ式 | | |
| 冷 媒 制 御 | | | 電子膨張弁 | 電子膨張弁 | 電子膨張弁 | 電子膨張弁 | | |
| 送 風 装 置 | 風 量 | 冷 房 | m ³ /min | P急:8.5 急:8 強:6 弱:5 | P急:11 急:10 強:8 弱:7 | P急:12 急:11 強:9 弱:8 | P急:12 急:11 強:9 弱:8 | P急:21 急:19 強:16 弱:14 |
| | | | | 暖 房 | P急:8.5 急:8 強:6 弱:5 | P急:11 急:10 強:8 弱:7 | P急:12 急:11 強:9 弱:8 | P急:13 急:12 強:10 弱:8 |
| | 機 外 静 圧 | | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 定格出力 × 台 | | W × 台 | 42 | 42 | 42 | 42 | 56 |
| 運 転 調 整 | ワイヤードリモコン | | RC-DX3A, 3B, 3C, 3D | |
| | 温度調節 | | マイコン式サーモスタット | マイコン式サーモスタット | マイコン式サーモスタット | マイコン式サーモスタット | マイコン式サーモスタット | |
| | 表 示 | | 液晶表示 <リモコン> | |
| | 表 示 灯 | | 緑色:運転 赤色:点検 <リモコン> | |
| 運 転 音 | パワーレベル | 冷 房 | dB(A) | P急:54 急:52 強:47 弱:45 | P急:57 急:54 強:49 弱:47 | P急:57 急:56 強:52 弱:49 | P急:57 急:56 強:53 弱:49 | P急:58 急:57 強:54 弱:52 |
| | | | | 暖 房 | P急:54 急:52 強:47 弱:45 | P急:57 急:54 強:49 弱:47 | P急:57 急:56 強:52 弱:49 | P急:60 急:58 強:53 弱:49 |
| | 音圧レベル | 冷 房 | dB(A) | P急:38 急:36 強:32 弱:28 | P急:40 急:38 強:33 弱:28 | P急:43 急:41 強:36 弱:33 | P急:43 急:41 強:36 弱:33 | P急:42 急:40 強:37 弱:35 |
| | | | | 暖 房 | P急:38 急:36 強:32 弱:28 | P急:40 急:38 強:33 弱:28 | P急:43 急:41 強:36 弱:33 | P急:44 急:42 強:37 弱:33 |
| 補 助 電 熱 器 | | kW | 取付不可 | 取付不可 | 取付不可 | 取付不可 | 取付不可 | |
| エアフィルタ | | | プラスチックネット(洗浄可能) | プラスチックネット(洗浄可能) | プラスチックネット(洗浄可能) | プラスチックネット(洗浄可能) | プラスチックネット(洗浄可能) | |
| 冷 媒 配 管 | 液 側 | φmm | φ6.35 (フレア) | φ6.35 (フレア) | φ6.35 (フレア) | φ6.35 (フレア) | φ9.52 (フレア) | |
| | ガ ス 側 | | φ9.52 (フレア) | φ12.7 (フレア) | φ12.7 (フレア) | φ12.7 (フレア) | φ15.88 (フレア) | |
| 冷 媒 | | | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| ドレン排水 | | | 自然排水 VP16 | 自然排水 VP16 | 自然排水 VP16 | 自然排水 VP16 | 自然排水 VP16 | |
| 防音・防振・断熱 | | | 送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付 | 送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付 | 送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付 | 送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付 | 送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付 | |
| 保 護 装 置 | | | ファンモータ:マイコン式過負荷保護 凍結防止サーモ | ファンモータ:マイコン式過負荷保護 凍結防止サーモ | ファンモータ:マイコン式過負荷保護 凍結防止サーモ | ファンモータ:マイコン式過負荷保護 凍結防止サーモ | ファンモータ:マイコン式過負荷保護 凍結防止サーモ | |
| I Pコード | | | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | |
| 外 形 図 | | | PHA001Z145 | PHA001Z145 | PHA001Z145 | PHA001Z145 | PHA001Z146 | |
| 電 気 配 線 図 | | | PHA001Z138 | PHA001Z138 | PHA001Z138 | PHA001Z138 | PHA001Z138 | |
| 接続可能室外ユニット | | | ビル空調マルチ 4HLX, 5HLXシリーズ | |

- (1)冷房・暖房能力および電気特性は JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。
 (2)運転音 パワーレベル は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの数値です。
 (3)運転音 音圧レベルは、JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。
 実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

| 別売品 | 形式 | 仕様書 |
|-----------------|---------|------------|
| ワイヤードリモコン | RC-DX3A | PJZ000Z320 |
| ワイヤードリモコン | RC-DX3B | PJZ000Z332 |
| ワイヤードリモコン | RC-DX3C | PJZ000Z342 |
| ワイヤードリモコン | RC-DX3D | PJZ000Z378 |
| コンパクトリモコン | RCH-D3 | PJZ000Z271 |
| ワイヤレス受信部 P28-56 | LA-SK | PHA001Z121 |
| ワイヤレス受信部 P71 | LA-BK | PHA001Z122 |
| ワイヤレスリモコン | RCN-D5K | PJZ000Z324 |

| 別売品 | 形式 | 仕様書 |
|-------------|---------|------------|
| 人感センサ 個別設置形 | LB-KIT2 | PJZ000Z340 |

| | | | |
|-----------------|--|---------------|-----|
| 使用範囲 PHA000Z971 | | RoHS指令対応 | |
| 適用機種 | FDKP285LXA, 365LXA, 455LXA, 565LXA, 715LXA | | |
| 形 式 | FDKP-5LXA | | |
| 発行者 | 名 称 | 要目表(室内ユニット) | |
| | 松本 | SPECIFICATION | |
| 25.03.27. | 図 番 | 訂 符 | 業 別 |
| | PHA001Z170 | A | 1/1 |