

冷房	電源		-	200V 3相 50/60Hz	
	定格標準	能力	kW	4.5 [1.3~5.0]	
		消費電力	-	1.24	
		COP	-	3.63	
		運転電流	A	4.1	
		運転力率	%	87	
	中間標準	顕熱比	-	0.75	
		能力	kW	2.1	
		消費電力	kW	0.378	
	中間中温	COP	-	5.56	
		能力	kW	2.1	
		消費電力	kW	0.325	
暖房	定格標準	能力	kW	5.0 [1.3~5.6]	
		消費電力	-	1.28	
		COP	-	3.91	
		運転電流	A	4.2	
		運転力率	%	88	
	中間標準	能力	kW	2.3	
		消費電力	kW	0.414	
		COP	-	5.56	
	最小標準	能力	kW	1.3	
		消費電力	kW	0.263	
	最大低温	能力	kW	5.1	
		消費電力	-	2.05	
室内ユニット	最大極低温	能力	kW	-	
		消費電力	-	-	
	通年エネルギー消費効率(2015)		-	5.3	
	通年エネルギー消費効率(2006)		-	5.2	
	冷暖平均COP		-	3.77	
	始動電流<最大電流>		A	5 < 12 >	
	形式	本体	-	FDTCP565SA × 1 台	
		パネル	-	TC-PSAE-5AW × 1 枚	
	外形寸法 高さ×幅×奥行	本体	mm	248 × 570 × 570	
		パネル	mm	10 × 620 × 620	
	製品質量	本体	kg	14	
		パネル	kg	3	
室外ユニット	パネル色(マンセル)		-	ファインスノー (8.0Y9.3/0.1近似)	
	送風装置	ファンタイプ×個数	-	ターボファン × 1	
		風量	m³/min	P急: 14 急: 12 強: 10 弱: 8	
		機外静圧	mmAq	0	
	モータ出力×台数	W	-	50 × 1	
		音響	-	P急: 60 急: 56 強: 51 弱: 45	
	運転音	パワーレベル	-	P急: 46 急: 42 強: 38 弱: 32	
		音圧レベル	-	-	
	補助電熱器		W	取付不可	
	エアフィルター		-	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能	
	風向調整	左右方向	-	-	
		上下方向	-	フリーフロー リモコンから設定	
リモコン	ドレンパン		-	発泡PS+エポキシ樹脂	
	IPコード		-	IPX0	
	形式	形式	-	FDCV(S)P505H	
		外形寸法 高さ×幅×奥行	mm	640 × 800(+71) × 290	
	製品質量	kg	-	46	
		パネル色(マンセル)	-	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)	
	圧縮機	電動機定格出力	kW	0.9	
		クランクケースヒータ	W	20	
	送風装置	ファンタイプ×個数	-	プロペラファン × 1	
		風量	m³/min	冷房: 33 暖房: 33	
		機外静圧	mmAq	0	
	モータ出力×台数	W	-	34 × 1	
共通事項	運転音	音響パワーレベル	-	冷房: 60 暖房: 61	
		音圧レベル	-	冷房: 45 暖房: 46	
	ドレンパンヒータ		W	-	
	IPコード		-	IPX4	
	形式	形式	-	RC-DX3B	
		温度調節	-	冷房・ドライ 20 ~ 30 設定範囲 暖房 18 ~ 28 変更可能	
	冷媒	種類	-	R32	
		充填量	kg	1.5 < 室外ユニット >	
	チャージレス配管長	追加量	g/m	30	
		追加量	g/m	20	
	冷媒配管	室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 / φ12.7	
		室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)	
図面	分岐管セット	分岐管	-	-	
		主管	-	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8	
	内外接続	分岐管	mm	-	
		主管	mm	-	
	配管長	室内-室外間	m	50以内	
		室内-室内間	m	-	
	高低差	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)	
		室内-室内間	m	-	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26	
	法定冷凍能力		冷凍ト	0.56	
	保護装置		-	吐出管温度センサ、熱交温度センサ、パワトラ温度センサ、電流センサ、ヒューズ ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ	
	室内ユニット	外形図	PJF000Z580	室外ユニット	外形図 PCA001Z805
		電気配線図	PJF000Z581		電気配線図 PCA001Z807
	リモコン	リモコン	PJZ000Z332	使用範囲	リモコン PCA001Z814
		リモコン	PJZ000Z332		リモコン PCA001Z812

据付け		吊りボルト M10 又は M8 x4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
室内ユニット	固定	ドレンポンプ 最大ヘッド ドレン配管	ドレンポンプ内蔵 天井面より 850mm以下 VP25 (D.25,0.D.32)
	排水	アンカーボルト	M10 x 4本 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。
室外ユニット	固定	ベース穴	φ20 x 5箇所
	排水	排水	排水
機外配線			
漏電遮断器	定格電流	A	15
	定格感度電流	mA	30
動作時間	動作時間	-	0.1sec以下
	容量	-	15
手元開閉器	容量	A	15
	ヒューズ	D	15
配線用遮断器	定格電流	-	15
	電源線(こう長)	G	2.0 (φ1.6mm) × 3 (21m)
配線太さ	内外接続線	J	2.0 (φ1.6mm) × 3
	アース線	K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)
リモコン線	リモコン線	L	0.3 × 2心 (～100m)
	スーパリンク線	N	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (～1000m)
電気配線接続図			
電源は室外機に接続してください。			

※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。

【注意事項】

- 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。
- 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。
- 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。
- 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
なお室外ユニットは本体前方 1m、高さ 1m にて測定した値です。
- この室内ユニットは共用タイプ(P40,P45,P50,P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは 50 形に設定され、本表の仕様で運転します。
- パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。
- エアフレックスパネルには、風よけ機能・人感センサーを搭載しております。
リモコン RC-DX3B 又は RCN-D5 から設定します。仕様書参照
- BEST計算用 室内送風機消費電力:0.050 kW × 1 台

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット *1	-	-
ワイヤレス受信部 *2	LA-TC-5W	PJF000Z507
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJZ000Z324
標準リモコン	RC-D46	PJZ000Z290
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
ラクリーナパネル昇降リモコン	-	-
人感センサキット	標準装備	-
天井リターン用フィルタ	-	-
丸ダクト変換キット	-	-

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。
*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

天井埋込形 小容量 HyperInverter 空冷ヒートポンプ式 4方向吹出し(システム天井対応機)		FDTCV505H5SA		グリーン購入法適合 RoHS指令対応
発行	稲葉	名称	仕様一覧表	
図番	2019.10.19.	図番	PJF000Z579 - 17 B	