

冷房	定格標準	電力	—	200V 3相 50/60Hz	室内機	固定	吊りボルト	M10 × 4本	吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。			
		消費電力	kW	7.1 (2.8~8.0)		排水	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	2.05			最大ヘッド	天井面より 750mm以下				
		運転電流	A	3.46		室外機	固定	アンカーボルト	M10 × 4本	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
		運転力率	%	6.2			排水	ベース穴	φ20 × 3箇所			
		顕熱比	—	95			機外配線					
	中間標準	電力	kW	3.2	漏電遮断器		定格電流	A	30	A		
		消費電力	kW	0.590	定格感度電流	mA	30					
		中間中温	電力	kW	2.8	手元開閉器	容量	A	30	D		
			消費電力	kW	0.400		ヒューズ	A	30			
暖房	定格標準		電力	kW	8.0 (2.6~10.0)	配線用遮断器	定格電流	A	30	G		
			消費電力	kW	2.30		電源線(こう長)	mm ²	3.5x3 (19m)			
		COP	—	3.48	内外接続線		mm ²	2.0(φ1.6)x3(〜70m) / 3.5x3(〜120m)				
		運転電流	A	7.0	アース線		mm ²	2.0(φ1.6)以上 (M5)				
		運転力率	%	95	リモコン線		mm ²	0.3x2芯				
		電力	kW	3.6	スーパーリンク線		mm ²	—				
	中間標準	電力	kW	0.680	※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。							
		消費電力	kW	5.29								
		最小標準	電力	kW	2.6							
			消費電力	kW	0.470							
最大低温	電力		kW	11.8								
	消費電力		kW	6.55								
	最大極低温	電力	kW	11.8								
		消費電力	kW	6.66								
通年エネルギー消費効率(2015)				—								
通年エネルギー消費効率(2006)				—								
冷暖平均COP				—								
始動電流<最大電流>				A 5 <23>								
室内ユニット	形式	本体	—	FDTWKP805S	×	1	台	【注意事項】 (1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(JIS B 8616:2015)条件により運転した値です。 (2) 通年エネルギー消費効率(2006)は日本工業規格(JIS B 8616:2006)条件により運転した数値です。 (3) 運転音(パワーレベル)は、日本工業規格(JIS B 8616:2015)に基づいた音響パワーレベルの数値です。 (4) 運転音(音圧レベル)は日本工業規格(JIS B 8616:2006)に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。 (5) BEST計算用 室内送風機消費電力：0.1kW ×1台 (6) パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。 (7) この室内ユニットは共用タイプ(P71, P80用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。 (8) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。 (9) 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂管配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。 これ以外の条件は内線規程により実施してください。				
		パネル	—	TW-PSL-47W	×	1	台					
	外形寸法	本体	mm	325 × 1535 × 620								
	高さ×幅×奥行	パネル	mm	20 × 1835 × 680								
	製品重量	本体	kg	35								
		パネル	kg	15								
	パネル色 (マンセル)				下表参照							
	送風装置	形式	—	ターボファン								
		風量	m ³ /min	P急 31 急 27 強 23 弱 20								
		機外静圧	Pa	定格 0 最小 0 最大 0								
		モータ出力×台数	W	35 × 2 個								
	運転音	音響	冷房	P急 63 急 60 強 56 弱 52								
		パワーレベル	暖房	P急 63 急 60 強 56 弱 52								
		音圧レベル	冷房	P急 48 急 45 強 41 弱 37								
	補助電熱器		W	組込不可								
	エアフィルター		—	ブラッシュネット(洗浄可能) ロングライフフィルター(防カビ仕様)								
	風向調整	左右方向	—	—								
		上下方向	—	任意に設定可能、自動								
ドレンパン		—	発泡PS、EP樹脂									
IPコード		—	IPX0									
室外ユニット	形式	—	FDCK(S)P805H									
		外形寸法	高さ×幅×奥行				mm				1505 × 970 × 370	
	製品重量		kg				115					
	パネル色 (マンセル)		—				スチールホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)					
	圧縮機	電動機定格出力	kW				1.7					
		クランクケースヒータ	W				20					
	送風装置	形式	—				プロペラファン					
		風量	m ³ /min				冷房 95 暖房 84					
		機外静圧	Pa				0					
		モータ出力×台数	W				86 × 2個					
	運転音	音響パワーレベル	冷房				66				暖房	66
		音圧レベル	冷房				49				暖房	50
	ドレンパンヒータ		W				115					
	IPコード		—				IPX4					
	リモコン	形式	—				RC-DX3C RC-D4G					
			設定温度				冷房・ドライ 暖房				19~32℃ 17~28℃	
共通事項	冷媒	種類	—				R32					
		充填量	kg				出荷時4.2kg (室外)					
		チャージレス配管長	m				30以内					
	冷媒配管	追加量	g/m				54					
		室内側(液/ガス)	mm				φ9.52(7/16) / φ15.88(7/16)					
		室外側(液/ガス)	mm				φ9.52(7/16) / φ15.88(7/16)					
		分岐管セット形式	—				—					
		内外接続	主管				φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0					
			分岐管				— / —					
		配管長	室内-室外間				100以内					
			室内-室内差				—					
		高低差	室内-室外間				30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)					
			室内-室内差				—					
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa				高圧部 4.15 / 低圧部 2.26					
法定冷凍能力		冷凍ト	0.66									
保護装置		—	高圧スイッチ、低圧センサ、 吐出管温度センサ、熱交温度センサ、 電流センサ、ヒューズ									
オプション	ワイヤレス受信部		LA-TW				—				人感センサキット	LB-TW-6W
	—		—				—				天井リターン用フィルタ	—
	ワイヤレスリモコン		RCN-D5				—				丸ダクト交換キット	—
	昇降専用リモコン		CRC-L				—				—	—
図面	室内機	外形図	PJB001Z862				室外機				外形図	PCA001Z860
		電気配線図	PJB001Z864								電気配線図	PCA001Z861
	リモコン	PJZ000Z342	使用範囲				PCA001Z859					

三菱重工業サーマルシステムズ株式会社			
天井埋込形 2方向吹出し		暖房HyperInverter シングル ラクリーナパネル	
形セ ット	FDTWK805H5S		2015年省エネ法基準達成 グリーン購入法適合 RoHS指令対応
発行者	名 称		
稲葉	仕様一覧表		
	図 番	200928 PJB001Z860 - 02	
			訂 符 C