

冷房	定格標準	電力	kW	7.1 (2.8~8.0)	室内機	固定	吊りボルト	M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。		
		消費電力	kW	2.05		排水	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵		
		C O P	—	3.46			最大ヘッド	天井面より 750mm以下		
		運転電流	A	6.2			ドレン配管	VP25 (I.D.25, O.D.32)		
		運転効率	%	95			室外機	固定	アンカーボルト	M10 × 4本 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。
	顕熱比	—	0.89	排水	ベース穴	φ20 × 3箇所				
	電力	kW	3.2		機外配線	漏電遮断器		定格電流	A	30
	消費電力	kW	0.590					定格感度電流	mA	30
	C O P	—	5.42					動作時間	—	0.1sec以下
	電力	kW	3.3	手元開閉器			容量	A	30	
消費電力	kW	0.450	ヒューズ			A	30			
電力	kW	2.8	配線用遮断器			定格電流	A	30		
消費電力	kW	0.400				配線太さ	電源線(こう長)	mm ²	G	3.5x3 (19m)
電力	kW	8.0 (2.6~10.0)		内外接続線			mm ²	J	2.0(φ1.6)x3(〜70m) / 3.5x3(〜120m)	
消費電力	kW	2.30		アース線			mm ²	K	2.0(φ1.6)以上 (M5)	
C O P	—	3.48	リモコン線	mm ²	L		0.3x2芯			
暖房	定格標準	運転電流	A	7.0	配線太さ		スーパーリンク線	mm ²	M	—
		運転効率	%	95		※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。	【注意事項】 (1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(JIS B 8616:2015)条件により運転した値です。 (2) 通年エネルギー消費効率(2006)は日本工業規格(JIS B 8616:2006)条件により運転した数値です。 (3) 運転音(パワーレベル)は、日本工業規格(JIS B 8616:2015)に基づいた音響パワーレベルの数値です。 (4) 運転音(音圧レベル)は日本工業規格(JIS B 8616:2006)に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。 (5) BEST計算用 室内送風機消費電力：0.1kW ×1台 (6) パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。 (7) この室内ユニットは共用タイプ(P71, P80用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。 (8) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。 (9) 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂管配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。 これ以外の条件は内線規程により実施してください。			
		電力	kW	3.6						
		消費電力	kW	0.680						
		C O P	—	5.29						
	中間標準	電力	kW	2.6						
		消費電力	kW	0.470						
		電力	kW	11.8						
		消費電力	kW	6.55						
		電力	kW	11.8						
室内ユニット	最大低温	消費電力	kW	6.66						
		通年エネルギー消費効率(2015)	—	5.5						
		通年エネルギー消費効率(2006)	—	4.9						
		冷暖平均COP	—	3.47						
		始動電流<最大電流>	A	5<23>						
	室外ユニット	定格標準	形式	本体	—	FDTWKP805S	×	1	台	
			パネル	—	—		TW-PSA-47W	×	1	台
			外形寸法	本体	mm		325 × 1535 × 620			
			高さ×幅×奥行	パネル	mm		20 × 1835 × 680			
			製品重量	本体	kg		35			
共通事項		圧縮機	パネル	kg	13					
			パネル色	(マンセル)	—	下表参照				
			送風装置	形式	—	ターボファン				
				風量	m ³ /min	—	P急 31 急 27 強 23 弱 20			
				機外静圧	Pa	—	定格 0 最小 0 最大 0			
	運転音	モータ出力×台数		W	—	35 × 2 個				
		音響	冷房	dB(A)	—	P急 63 急 60 強 56 弱 52				
		パワーレベル	暖房	dB(A)	—	P急 63 急 60 強 56 弱 52				
		音圧レベル	冷房	dB(A)	—	P急 48 急 45 強 41 弱 37				
		音圧レベル	暖房	dB(A)	—	P急 48 急 45 強 41 弱 37				
オプション	補助電熱器	W		組込不可						
		エアフィルター	—				ブラッシュネット(洗浄可能) ロングライフフィルター(防カビ仕様)			
			風向調整	左右方向	—	—				
				上下方向	—	任意に設定可能、自動				
				ドレンパン	—	発泡PS、EP樹脂				
	リモコン	I Pコード		—	IPX0					
		冷媒	形式	—	FDCK(S)P805H					
			外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1505 × 970 × 370				
			製品重量	kg	115					
			パネル色	(マンセル)	—	スチールホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)				
圧縮機	電動機定格出力		kW	—	1.7					
図面	冷媒配管	クランクケースヒータ	W	—	20					
		送風装置	形式	—	プロペラファン					
			風量	m ³ /min	—	冷房 95 暖房 84				
			機外静圧	Pa	—	0				
			運転音	モータ出力×台数	W	—	86 × 2個			
	音響	冷房		dB(A)	—	66				
	パワーレベル	暖房		dB(A)	—	66				
	音圧レベル	冷房		dB(A)	—	49				
	音圧レベル	暖房		dB(A)	—	50				
	図面	冷媒配管	ドレンパンヒータ	W	—	115				
I Pコード			—	IPX4						
形式			—	RC-DX3C RC-D4G						
設定温度			冷房・ドライ	°C	19~32°C					
暖房			°C	17~28°C						
冷媒		種類	—	R32						
		充填量	kg	出荷時4.2kg(室外)						
		チャージレス配管長	m	30以内						
		追加量	g/m	54						
		室内側(液/ガス)	mm	φ9.52(7/16) / φ15.88(7/16)						
図面	冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm	φ9.52(7/16) / φ15.88(7/16)						
		分岐管セット形式	—	—						
		内外接続	主管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0					
		分岐管	mm	— / —						
		配管長	室内-室外間	m	100以内					
	冷媒配管	室内-室内差	m	—						
		室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)						
		室内-室内差	m	—						
		設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26						
		法定冷凍能力	冷凍ト	0.66						
図面	保護装置	—	高圧スイッチ、低圧センサ、 吐出管温度センサ、熱交温度センサ、 電流センサ、ヒューズ							
		ワイヤレス受信部	LA-TW	—	人感センサキット					
		—	—	天井リターン用フィルタ						
		ワイヤレスリモコン	RCN-D5	—	丸ダクト交換キット					
		昇降専用リモコン	CRC-L	—	—					
	図面	室内機	外形図	PJB001Z857	—	室外機	外形図	PCA001Z860		
			電気配線図	PJB001Z859	—		電気配線図	PCA001Z861		
			リモコン	PJZ000Z342	—		使用範囲	PCA001Z859		
			リモコン	—	—		—	—		
			リモコン	—	—		—	—		
図面	室内機	室内機パネル色	マンセル近似値	—	パネル形式					
		ブラスターホワイト	6.8Y8.9/0.2 近似	—	TW-PSA-47W					
		シャドウブラック	—	—	—					
		ウッドベージュ	—	—	—					
		ウッドベージュ	—	—	—					
	図面	冷媒配管	天井埋込形	暖ガンHyperInverter	—	シングル				
			2方向吹出し	—	—					
			2方向吹出し	—	—					
			2方向吹出し	—	—					
			2方向吹出し	—	—					
図面	冷媒配管	形式	—	FDTWK805H5S						
		2015年省エネ法基準達成	—	—						
		グリーン購入法適合	—	—						
		RoHS指令対応	—	—						
		発行	—	—						
	図面	冷媒配管	名称	—	—					
			仕様一覧表	—	—					
			図番	—	—					
			訂符	—	—					
			訂符	—	—					