

|                               |           |            |                            |                            |                                                         |                                   |                        |                            |                                            |         |                            |                                  |               |     |
|-------------------------------|-----------|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------------|---------------|-----|
| 冷房                            | 定格標準      | 能力         | kW                         | 10.0 (2.9~11.2)            | 室内機                                                     | 固定                                | 吊りボルト                  | M10 × 4本                   | M10 × 4本<br>吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。 |         |                            |                                  |               |     |
|                               |           | 消費電力       | kW                         | 2.67                       |                                                         | 排水                                | ドレンポンプ                 | ドレンポンプ内蔵                   |                                            |         |                            |                                  |               |     |
|                               |           | COP        | —                          | 3.75                       |                                                         |                                   | 最大ヘッド                  | 天井面より 750mm以下              |                                            |         |                            |                                  |               |     |
|                               |           | 運転電流       | A                          | 8.1                        |                                                         |                                   | ドレン配管                  | VP25 (I.D.25, O.D.32)      |                                            |         |                            |                                  |               |     |
|                               |           | 運転効率       | %                          | 95                         |                                                         |                                   | 室外機                    | 固定                         |                                            | アンカーボルト | M10 × 4本                   | 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。 |               |     |
|                               | 顕熱比       | —          | 0.75                       | 排水                         | ベース穴                                                    | φ20 × 3箇所                         |                        |                            |                                            |         |                            |                                  |               |     |
|                               | 中間標準      | 能力         | kW                         | 4.5                        | 機外配線                                                    |                                   |                        |                            |                                            |         |                            |                                  |               |     |
|                               |           | 消費電力       | kW                         | 0.720                      | 漏電遮断器                                                   | 定格電流                              |                        | A                          | A                                          | 30      |                            |                                  |               |     |
|                               |           | COP        | —                          | 6.25                       |                                                         | 定格感度電流                            |                        | mA                         | A                                          | 30      |                            |                                  |               |     |
|                               | 中間中温      | 能力         | kW                         | 4.7                        | 手元開閉器                                                   | 容量                                | A                      | D                          | 30                                         |         |                            |                                  |               |     |
| 消費電力                          |           | kW         | 0.650                      | ヒューズ                       |                                                         | A                                 | D                      | 30                         |                                            |         |                            |                                  |               |     |
| 最小中温                          |           | 消費電力       | kW                         | 0.390                      | 配線用遮断器                                                  | 定格電流                              | A                      | A                          | 30                                         |         |                            |                                  |               |     |
| 暖房                            | 定格標準      | 能力         | kW                         | 11.2 (2.6~14.3)            | 配線太さ                                                    | 電源線(こう長)                          | mm <sup>2</sup>        | G                          | 3.5x3 (19m)                                |         |                            |                                  |               |     |
|                               |           | 消費電力       | kW                         | 2.71                       |                                                         | 内外接続線                             | mm <sup>2</sup>        | J                          | 2.0(φ1.6)x3(〜70m) / 3.5x3(〜120m)           |         |                            |                                  |               |     |
|                               |           | COP        | —                          | 4.13                       |                                                         | アース線                              | mm <sup>2</sup>        | K                          | 2.0(φ1.6)以上 (M5)                           |         |                            |                                  |               |     |
|                               |           | 運転電流       | A                          | 8.2                        |                                                         | リモコン線                             | mm <sup>2</sup>        | L                          | 0.3x2芯                                     |         |                            |                                  |               |     |
|                               |           | 運転効率       | %                          | 95                         |                                                         | スーパーリンク線                          | mm <sup>2</sup>        | M                          | —                                          |         |                            |                                  |               |     |
|                               | 中間標準      | 能力         | kW                         | 5.1                        | ※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。 |                                   |                        |                            |                                            |         |                            |                                  |               |     |
|                               |           | 消費電力       | kW                         | 0.910                      |                                                         |                                   |                        |                            |                                            |         |                            |                                  |               |     |
|                               |           | COP        | —                          | 5.60                       |                                                         |                                   |                        |                            |                                            |         |                            |                                  |               |     |
|                               | 最小標準      | 能力         | kW                         | 2.6                        |                                                         |                                   |                        |                            |                                            |         |                            |                                  |               |     |
|                               |           | 消費電力       | kW                         | 0.470                      |                                                         |                                   |                        |                            |                                            |         |                            |                                  |               |     |
| 最大低温                          |           | 能力         | kW                         | 13.0                       |                                                         |                                   |                        |                            |                                            |         |                            |                                  |               |     |
| 最大極低温                         | 消費電力      | kW         | 6.82                       |                            |                                                         |                                   |                        |                            |                                            |         |                            |                                  |               |     |
|                               | 能力        | kW         | 13.0                       |                            |                                                         |                                   |                        |                            |                                            |         |                            |                                  |               |     |
|                               | 消費電力      | kW         | 6.96                       |                            |                                                         |                                   |                        |                            |                                            |         |                            |                                  |               |     |
| 通年エネルギー消費効率(2015)             |           |            |                            | —                          | 5.8                                                     |                                   |                        |                            |                                            |         |                            |                                  |               |     |
| 通年エネルギー消費効率(2006)             |           |            |                            | —                          | 5.5                                                     |                                   |                        |                            |                                            |         |                            |                                  |               |     |
| 冷暖平均COP                       |           |            |                            | —                          | 3.94                                                    |                                   |                        |                            |                                            |         |                            |                                  |               |     |
| 始動電流<最大電流>                    |           |            |                            | A                          | 5<23>                                                   |                                   |                        |                            |                                            |         |                            |                                  |               |     |
| 室内ユニット                        | 外形寸法      | 形式         | 本体                         | —                          | 高さ×幅×奥行                                                 | 形式                                | 本体                     | —                          | 製品重量                                       | kg      | 15                         |                                  |               |     |
|                               |           | パネル        | —                          | FDWK1605S × 1 台            |                                                         | パネル                               | —                      | TW-PSL-47W × 1 台           |                                            | kg      | 37                         |                                  |               |     |
|                               |           | mm         | 325 × 1535 × 620           | mm                         |                                                         | 20 × 1835 × 680                   | kg                     | 15                         |                                            |         |                            |                                  |               |     |
|                               | 送風装置      | 形式         | —                          | ターボファン                     | モータ出力×台数                                                | W                                 | 40 × 2 個               | 運転音                        | 音響                                         | 冷房      | P急 63   急 60   強 56   弱 52 |                                  |               |     |
|                               |           | 風量         | m <sup>3</sup> /min        | P急 31   急 27   強 23   弱 20 |                                                         | 機外静圧                              | Pa                     |                            | 0                                          | 音圧レベル   | 暖房                         | P急 63   急 60   強 56   弱 52       |               |     |
|                               |           | モータ出力×台数   | W                          | 40 × 2 個                   |                                                         | 音圧レベル                             | 暖房                     |                            | P急 48   急 45   強 41   弱 37                 |         |                            |                                  |               |     |
|                               | 補助電熱器     | W          | 組込不可                       | エアフィルター                    | —                                                       | ブラッシュネット(洗浄可能)<br>ロングライフネット(防び仕様) |                        |                            |                                            |         |                            |                                  |               |     |
|                               |           | 風向調整       | 左右方向                       |                            | —                                                       | 任意に設定可能、自動                        |                        |                            |                                            |         |                            |                                  |               |     |
|                               |           | 上下方向       | —                          |                            | 任意に設定可能、自動                                              |                                   |                        |                            |                                            |         |                            |                                  |               |     |
|                               | ドレンパン     | —          | 発泡PS、EP樹脂                  |                            |                                                         |                                   |                        |                            |                                            |         |                            |                                  |               |     |
|                               |           | IPコード      | —                          | IPX0                       |                                                         |                                   |                        |                            |                                            |         |                            |                                  |               |     |
|                               |           | 室外ユニット     | 外形寸法                       | 形式                         | —                                                       | FDCK(S) P1125H                    | 高さ×幅×奥行                | mm                         | 1505 × 970 × 370                           | 製品重量    | kg                         | 115                              |               |     |
|                               | パネル色      |            |                            | (マンセル)                     | —                                                       | パネル色                              |                        | (マンセル)                     | —                                          |         | 圧縮機                        | 電動機定格出力                          | kW            | 2.3 |
|                               | 圧縮機       |            |                            | 電動機定格出力                    | kW                                                      | 2.3                               |                        | クラックケースヒータ                 | W                                          |         | 20                         |                                  |               |     |
|                               | 送風装置      |            | 形式                         | —                          | プロペラファン                                                 | モータ出力×台数                          | W                      | 86 × 2 個                   | 運転音                                        | 音響      | 冷房                         | 66   暖房 68                       |               |     |
| 風量                            |           |            | m <sup>3</sup> /min        | 冷房 95   暖房 84              | 機外静圧                                                    |                                   | Pa                     | 0                          |                                            | 音圧レベル   | 暖房                         | 49   暖房 50                       |               |     |
| モータ出力×台数                      |           |            | W                          | 86 × 2 個                   | 音圧レベル                                                   |                                   | 暖房                     | 49   暖房 50                 |                                            |         |                            |                                  |               |     |
| ドレンパンヒータ                      | W         |            | 115                        | IPコード                      | —                                                       | IPX4                              |                        |                            |                                            |         |                            |                                  |               |     |
|                               | RC-DX3C   |            | RC-D4G                     |                            | 設定温度                                                    | 冷房・ドライ                            | ℃                      | 19~32℃                     |                                            |         |                            |                                  |               |     |
|                               | 暖房        |            | ℃                          |                            | 17~28℃                                                  | 共通事項                              | 冷媒                     | 種類                         | —                                          | R32     | 充填量                        | kg                               | 出荷時4.2kg (室外) |     |
| チャージレス配管長                     | m         |            | 30以内                       | 追加量                        | g/m                                                     |                                   |                        | 54                         |                                            |         |                            |                                  |               |     |
| 室内側(液/ガス)                     | mm        |            | φ9.52(7/16) / φ15.88(7/16) | 室外側(液/ガス)                  | mm                                                      |                                   |                        | φ9.52(7/16) / φ15.88(7/16) |                                            |         |                            |                                  |               |     |
| 冷媒配管                          | 分岐管セット形式  |            | —                          | —                          | 分岐管                                                     |                                   | 主管                     | mm                         | φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0                     | 配管長     | 室内-室外間                     | m                                | 100以内         |     |
|                               | 内外接続      |            | 主管                         | mm                         |                                                         |                                   | φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0 | 室内-室内間                     | m                                          |         | —                          |                                  |               |     |
|                               | 分岐管       |            | mm                         | —                          |                                                         |                                   | 室内-室外間                 |                            | m                                          |         | 30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)     |                                  |               |     |
|                               | 室内-室外間    |            | m                          | 100以内                      |                                                         |                                   |                        | 室内-室内間                     | m                                          |         | —                          |                                  |               |     |
|                               | 室内-室外間    | m          | 30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)     | 室内-室内間                     |                                                         |                                   | m                      |                            | —                                          |         |                            |                                  |               |     |
|                               | 室内-室内間    | m          | —                          |                            |                                                         |                                   | 設計圧力(高圧部/低圧部)          | MPa                        | 高圧部 4.15 / 低圧部 2.26                        |         |                            |                                  |               |     |
| 法定冷凍能力                        | 冷凍ト       | 1.02       | 保護装置                       | —                          | 高圧スイッチ、低圧センサ、<br>吐出管温度センサ、熱交温度センサ、<br>電流センサ、ヒューズ        |                                   |                        |                            |                                            |         |                            |                                  |               |     |
| オプション                         | ワイヤレス受信部  | LA-TW      |                            | —                          | 人感センサキット                                                |                                   | LB-TW-6W               | —                          |                                            |         |                            |                                  |               |     |
|                               | ワイヤレスリモコン | RCN-D5     |                            | —                          | 天井リターン用フィルタ                                             |                                   | —                      | —                          |                                            |         |                            |                                  |               |     |
|                               | 昇降専用リモコン  | CRC-L      | —                          | 丸ダクト交換キット                  | —                                                       |                                   | —                      |                            |                                            |         |                            |                                  |               |     |
| 図面                            | 外形図       | PJB001Z862 | —                          | —                          | 電氣配線図                                                   |                                   | PJB001Z862             | —                          | —                                          | 使用範囲    | PCA001Z860                 | —                                |               |     |
|                               |           | PJB001Z864 | —                          | —                          |                                                         |                                   | PJB001Z864             | —                          | —                                          |         |                            |                                  |               |     |
|                               |           | PJZ000Z342 | —                          | —                          |                                                         | PJZ000Z342                        | —                      | —                          |                                            |         |                            |                                  |               |     |
| 三菱重工サーマルシステムズ株式会社             |           |            |                            |                            |                                                         |                                   |                        |                            |                                            |         |                            |                                  |               |     |
| 天井埋込形 暖ガンHyperInverter シングル   |           |            |                            |                            |                                                         |                                   |                        |                            |                                            |         |                            |                                  |               |     |
| 2方向吹出し ラクリーナパネル               |           |            |                            |                            |                                                         |                                   |                        |                            |                                            |         |                            |                                  |               |     |
| 形式 FDTWK1125H5S 2015年省エネ法基準達成 |           |            |                            |                            |                                                         |                                   |                        |                            |                                            |         |                            |                                  |               |     |
| グリーン購入法適合                     |           |            |                            |                            |                                                         |                                   |                        |                            |                                            |         |                            |                                  |               |     |
| RoHS指令対応                      |           |            |                            |                            |                                                         |                                   |                        |                            |                                            |         |                            |                                  |               |     |
| 発行者                           |           |            |                            |                            |                                                         |                                   |                        |                            |                                            |         |                            |                                  |               |     |
| 名 称                           |           |            |                            |                            |                                                         |                                   |                        |                            |                                            |         |                            |                                  |               |     |
| 稲葉                            |           |            |                            |                            |                                                         |                                   |                        |                            |                                            |         |                            |                                  |               |     |
| 仕様一覧表                         |           |            |                            |                            |                                                         |                                   |                        |                            |                                            |         |                            |                                  |               |     |
| 図 番                           |           |            |                            |                            |                                                         |                                   |                        |                            |                                            |         |                            |                                  |               |     |
| 200928 PJB001Z860 - 03        |           |            |                            |                            |                                                         |                                   |                        |                            |                                            |         |                            |                                  |               |     |
| 訂 符                           |           |            |                            |                            |                                                         |                                   |                        |                            |                                            |         |                            |                                  |               |     |