

冷房	定格標準	能力	kW	12.5 (6.0~14.0)	室内機	固定	吊りボルト	M10 × 4本																	
		消費電力	kW	3.29		吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。																			
		COP	—	3.80		排水	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵																	
		運転電流	A	10.0			最大ヘッド	天井面より 750mm以下																	
		運転効率	%	95			ドレン配管	VP25 (I.D.25.0.D.32)																	
		顕熱比	—	0.68		室外機	固定	アンカーボルト	M10 × 4本																
	中間標準	能力	kW	6.0	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。																				
		消費電力	kW	1.39	排水		ベース穴																		
		COP	—	φ20 × 3箇所																					
	中間中温	能力	kW	6.5	機外配線																				
消費電力	kW	1.23																							
最小中温	能力	kW	—	漏電遮断器	定格電流	A	A	40																	
消費電力	kW	—	定格感度電流		mA	A	100																		
動作時間	—	—	容量		—	—	0.1sec以下																		
暖房	定格標準	能力	kW	14.0 (5.8~18.3)	手元開閉器	容量	A	D	60																
		消費電力	kW	3.95		ヒューズ	A	40																	
		COP	—	3.54		定格電流	A	40																	
		運転電流	A	12.0		配線用遮断器	電源線(こう長)	mm ²	G	5.5x3 (23m)															
		運転効率	%	95			内外接続線	mm ²	J	2.0(φ1.6)x3(〜70m)/3.5x3(〜120m)															
		能力	kW	6.3			アース線	mm ²	K	3.5(φ2.0)以上 (M5)															
	消費電力	kW	1.26	リモコン線	mm ²		L	0.3x2芯																	
	COP	—	5.00	スーパーリンク線	mm ²	M	—																		
	能力	kW	5.8	※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。																					
	消費電力	kW	1.27																						
最大低温	能力	kW	15.2																						
消費電力	kW	7.30																							
最大極低温	能力	kW	15.2																						
消費電力	kW	7.62																							
通年エネルギー消費効率(2015)				—	4.4																				
通年エネルギー消費効率(2006)				—	4.5																				
冷暖平均COP				—	3.67																				
始動電流<最大電流>				A	5<27>																				
室内ユニット	形式	本体	—	FDTWKP1605S	×	1	台																		
		パネル	—	TW-PSL-47W	×	1	台																		
	外形寸法	本体	mm	325 × 1535 × 620																					
	高さ×幅×奥行	パネル	mm	20 × 1835 × 680																					
	製品重量	本体	kg	37																					
		パネル	kg	15																					
	パネル色 (マンセル)			—	下表参照																				
	送風装置	形式	—	ターボファン																					
		風量	m ³ /min	P急 31 急 27 強 23 弱 20																					
		機外静圧	Pa	定格 0 最小 0 最大 0																					
		モータ出力×台数	W	40 × 2 個																					
	運転音	音響	冷房	P急 63 急 60 強 56 弱 52																					
		パワーレベル	暖房	P急 63 急 60 強 56 弱 52																					
		音圧レベル	冷房	P急 48 急 45 強 41 弱 37																					
	音圧レベル	暖房	P急 48 急 45 強 41 弱 37																						
補助電熱器			W	組込不可																					
エアフィルター			—	ブラッシュアップ(洗浄可能) ロングライフ(防カビ仕様)																					
風向調整	左右方向	—	任意に設定可能、自動																						
	上下方向	—																							
ドレンパン			—	発泡PS、EP樹脂																					
IPコード			—	IPX0																					
室外ユニット	形式	—	—	FDCK(S)P1405H																					
		—	—	—																					
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1505 × 970 × 370																					
	製品重量	—	kg	165																					
		—	kg	165																					
	パネル色 (マンセル)			—						スチールホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)															
	圧縮機	電動機定格出力	kW	3.5																					
		クランクケースヒータ	W	33																					
	送風装置	形式	—	プロペラファン																					
		風量	m ³ /min	冷房 114 暖房 130																					
		機外静圧	Pa	0																					
		モータ出力×台数	W	86 × 2個																					
	運転音	音響パワーレベル	dB(A)	冷房 68 暖房 73																					
		音圧レベル	dB(A)	冷房 55 暖房 60																					
		—	—	—																					
	ドレンパンヒータ			W						115															
	IPコード			—						IP24															
リモコン	形式	—	—	RC-DX3C RC-D4G																					
	—	—	—																						
設定温度	冷房・ドライ	°C	19~32°C																						
	暖房	°C	17~28°C																						
共通事項	冷媒	種類	—	R410A																					
		充填量	kg	出荷時7.2kg (室外)																					
		チャージレス配管長	m	30以内																					
	冷媒配管	追加量	g/m	60																					
		室内側(液/ガス)	mm	φ9.52(7/16) / φ15.88(7/16)																					
		室外側(液/ガス)	mm	φ9.52(7/16) / φ15.88(7/16)																					
		分岐管セット形式	—	—																					
		内外接続	主管	mm											φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0										
		分岐管	mm	— / —																					
		配管長	室内-室外間	m											100以内										
		室内-室内差	m	—																					
		室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)																					
	室内-室内差	m	—																						
	設計圧力(高圧部/低圧部)			MPa											高圧部 4.15 / 低圧部 2.21										
	法定冷凍能力			冷凍ト											1.35										
保護装置			—	高圧スイッチ、低圧センサ、 吐出管温度センサ、熱交温度センサ、 パワトラ温度センサ、電流センサ、ヒューズ																					
オプション	ワイヤレス受信部	LA-TW	—	人感センサキット											LB-TW-6W										
		—	—	天井リターン用フィルタ											—										
	ワイヤレスリモコン	RCN-D5	—	丸ダクト交換キット											—										
		CRC-L	—	—											—										
昇降専用リモコン	—	—	—	—																					
	—	—	—	—																					
図面	室内機	外形図	PJB001Z862	室外機											外形図					PCA001Z864					
	電気配線図	PJB001Z864	電気配線図	PCA001Z865																					
リモコン	—	PJZ000Z342	使用範囲	—											PCA001Z868										

三菱重工サーマルシステムズ株式会社			
天井埋込形 2方向吹出し	暖ガHyperInverter ラクリーナパネル	シングル	
形セ ット	FDTWK1405H5S	RoHS指令対応	
発行者	名 称	仕様一覧表	
稲葉	図 番	200928 PJB001Z860 - 04	
	訂 符	C	