

冷房	定格標準	電力	—	200V 3相 50/60Hz	室内機	固定	吊りボルト	据付け M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。		
		消費電力	kW	14.0 (6.3~16.0)		排水	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵		
		COP	—	4.05		最大ヘッド	天井面より 750mm以下			
		運転電流	A	3.46		ドレン配管	VP25 (I.D.25, O.D.32)			
		運転効率	%	95		アンカーボルト	M10 × 4本			
	中間標準	電力	—	0.65	室外機	固定	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。			
		消費電力	kW	6.3		排水	ベース穴 φ20 × 3箇所			
		COP	—	4.50						
	中間中温	電力	—	6.6						
	最小中温	消費電力	kW	1.40						
暖房	定格標準	電力	—	16.0 (5.9~20.3)	機外配線	漏電遮断器	定格電流	A	40	
		消費電力	kW	4.88		定格感度電流	mA	A	100	
		COP	—	3.28		動作時間	—	0.1sec以下		
		運転電流	A	14.8		容量	A	D	60	
		運転効率	%	95		ヒューズ	A	D	40	
	中間標準	電力	—	7.2	配線太さ	電源線(ごう長)	mm ²	G	5.5x3 (23m)	
		消費電力	kW	1.48		内外接続線	mm ²	J	2.0(φ1.6)x3(〜70m) / 3.5x3(〜120m)	
		COP	—	4.86		アース線	mm ²	K	3.5(φ2.0)以上 (M5)	
	最小標準	電力	—	5.9	リモコン線	mm ²	L	0.3x2芯		
	最大低温	消費電力	kW	1.29	スーパーリンク線	mm ²	M	—		
最大極低温	消費電力	kW	15.7							
通年エネルギー消費効率(2015)				—	※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。					
通年エネルギー消費効率(2006)				—						
冷暖平均COP				—						
始動電流<最大電流>				A	5<27>					
室内ユニット	形式	本体	—	FDTWKP1605S	×	1	台			
		パネル	—	TW-PSL-47W	×	1	台			
	外形寸法	本体	mm	325 × 1535 × 620						
		高さ×幅×奥行	パネル	mm	20 × 1835 × 680					
	製品重量	本体	kg	37						
		パネル	kg	15						
	パネル色 (マンセル)			—	下表参照					
	送風装置	形式	—	ターボファン						
		風量	m ³ /min	P急 31 急 27 強 23 弱 20						
		機外静圧	Pa	定格 0 最小 0 最大 0						
		モータ出力×台数	W	40 × 2 個						
	運転音	音響	冷房	P急 63 急 60 強 56 弱 52						
		パワーレベル	暖房	P急 63 急 60 強 56 弱 52						
		音圧レベル	冷房	P急 48 急 45 強 41 弱 37						
		音圧レベル	暖房	P急 48 急 45 強 41 弱 37						
補助電熱器			W	組込不可						
エアフィルター			—	ブラッシュアップ(洗浄可能) ロングライフフィルター(防カビ仕様)						
風向調整	左右方向	—								
	上下方向	—	任意に設定可能、自動							
ドレンパン			—	発泡PS、EP樹脂						
IPコード			—	1P×0						
室外ユニット	形式	—	FDCK(S)P1605H							
		高さ×幅×奥行	mm	1505 × 970 × 370						
	製品重量		kg	165						
	パネル色 (マンセル)		—	スチールホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)						
	圧縮機	電動機定格出力	kW	4.2						
		クランクケースヒータ	W	33						
	送風装置	形式	—	プロペラファン						
		風量	m ³ /min	冷房 114 暖房 130						
		機外静圧	Pa	0						
		モータ出力×台数	W	86 × 2個						
運転音	音響パワーレベル	冷房	68	暖房	73					
	音圧レベル	冷房	56	暖房	60					
ドレンパンヒータ			W	115						
IPコード			—	1P24						
リモコン	形式	—	RC-DX3C RC-D4G							
	設定温度	冷房・ドライ	°C	19~32°C						
共通事項	冷媒	種類	—	R410A						
		充填量	kg	出荷時7.2kg (室外)						
	冷媒配管	チャージレス配管長	m	30以内						
		追加量	g/m	60						
		室内側(液/ガス)	mm	φ9.52(7/16) / φ15.88(7/16)						
		室外側(液/ガス)	mm	φ9.52(7/16) / φ15.88(7/16)						
		分岐管セット形式	—	—						
		内外接続	主管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0					
		分岐管	mm	— / —						
		配管長	室内-室外間	m	100以内					
		室内-室内差	m	—						
		室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)						
	室内-室内差	m	—							
	設計圧力(高圧部/低圧部)			MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.21					
	法定冷凍能力			冷凍トン	1.64					
保護装置			—	高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、熱交温度センサ、パワートラ温度センサ、電流センサ、ヒューズ						
オプション	ワイヤレス受信部	LA-TW	—	人感センサキット	LB-TW-6W					
	ワイヤレスリモコン	RCN-D5	—	天井リターン用フィルタ	—					
	昇降専用リモコン	CRC-L	—	丸ダクト交換キット	—					
図面	室内機	外形図	PJB001Z862	室外機	外形図	PCA001Z864				
	電気配線図	PJB001Z864	電気配線図		PCA001Z865					
リモコン				PJZ000Z342	使用範囲	PCA001Z868				

三 菱 重 工

サ ー マ ル シ ス テ ム ズ 株 式 有 限 公 司

天 井 埋 込 形 暖 ガ ン H y p e r I n v e r t e r シ ン グ ル
2 方 向 吹 出 し ラ ク リ ー ナ パ ネ ル

形 セ ッ ト F D T W K 1 6 0 5 H 5 S R o H s 指 令 対 応

発 行 者 稲 葉 名 称 仕 様 一 覧 表

2 0 0 9 2 8 図 番 P J B 0 0 1 Z 8 6 0 - 0 5 訂 符

三菱重工業サーマルシステムズ株式会社			
天井埋込形 2方向吹出し	暖ガインHyperInverter ラクリーナパネル	シングル	
形セット	FDTWK1605H5S	RoHS指令対応	
発行者	名 称	仕様一覧表	
稲葉	図 番	200928 PJB001Z860 - 05	
	訂 符	C	