

冷房	定格標準	能力	kW	14.0 (6.3~16.0)	室内機	固定	吊りボルト	M10 × 4本	
		消費電力	kW	4.05		吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。			
		COP	—	3.46		排水	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵	
		運転電流	A	12.3			最大ヘッド	天井面より 750mm以下	
		運転効率	%	95			ドレン配管	VP25 (I.D.25, O.D.32)	
	中間標準	能力	kW	6.3	室外機	固定	アンカーボルト	M10 × 4本	
		消費電力	kW	1.40		設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。			
		COP	—	4.50		排水	ベース穴	φ20 × 3箇所	
	中間中温	能力	kW	6.6	機外配線				
	消費電力	kW	1.25						

漏電遮断器	定格電流	A	40
	定格感度電流	mA	100
	動作時間	—	0.1sec以下
手元開閉器	容量	A	60
	ヒューズ	A	40
配線用遮断器	定格電流	A	40
	電源線(こう長)	mm ²	G 5.5x3 (23m)
配線太さ	内外接続線	mm ²	J 2.0(φ1.6)x3(〜70m)/3.5x3(〜120m)
	アース線	mm ²	K 3.5(φ2.0)以上 (M5)
	リモコン線	mm ²	L 0.3x2芯
	スーパーリンク線	mm ²	M —
	※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。		

暖房	定格標準	能力	kW	16.0 (5.9~20.3)	室内機	固定	吊りボルト	M10 × 4本	
		消費電力	kW	4.88		吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。			
		COP	—	3.28		排水	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵	
		運転電流	A	14.8			最大ヘッド	天井面より 750mm以下	
		運転効率	%	95			ドレン配管	VP25 (I.D.25, O.D.32)	
	中間標準	能力	kW	7.2	室外機	固定	アンカーボルト	M10 × 4本	
		消費電力	kW	1.48		設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。			
		COP	—	4.86		排水	ベース穴	φ20 × 3箇所	
	最小標準	能力	kW	5.9	機外配線				
	消費電力	kW	1.29						
最大低温	能力	kW	15.7	※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。					
消費電力	kW	7.65							
最大極低温	能力	kW	15.7						
消費電力	kW	7.76							
通年エネルギー消費効率(2015)				—	4.4				
通年エネルギー消費効率(2006)				—	4.4				
冷暖平均COP				—	3.37				
始動電流<最大電流>				A	5<27>				

室内ユニット	形式	本体	—	FDWKP1605S × 1 台			
		パネル	—	TW-PSA-47W × 1 台			
	外形寸法	本体	mm	325 × 1535 × 620			
		高さ×幅×奥行	パネル	mm	20 × 1835 × 680		
	製品重量	本体	kg	37			
		パネル	kg	13			
	パネル色 (マンセル)			下表参照			
	送風装置	形式	—	ターボファン			
		風量	m ³ /min	P急31	急27	強23	弱20
		機外静圧	Pa	定格0	最小0	最大0	
モータ出力×台数		W	40 × 2 個				
運転音	音響	冷房	dB(A)	P急63	急60	強56	弱52
	パワーレベル	暖房	dB(A)	P急63	急60	強56	弱52
	音圧レベル	冷房	dB(A)	P急48	急45	強41	弱37
室外ユニット	補助電熱器		W	組込不可			
	エアフィルター		—	ブラッシュアップ(洗浄可能) ロングライフフィルター(防カビ仕様)			
	風向調整	左右方向	—	—			
		上下方向	—	任意に設定可能、自動			
	ドレンパン		—	発泡PS、EP樹脂			
	IPコード		—	IPX0			
	形式	—	FDCK(S)P1605H				
		外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1505 × 970 × 370		
	製品重量		kg	165			
	パネル色 (マンセル)		—	スチールホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)			
圧縮機	電動機定格出力	kW	4.2				
	クランクケースヒータ	W	33				
送風装置	形式	—	プロペラファン				
	風量	m ³ /min	冷房	114	暖房	130	
	機外静圧	Pa	0				
	モータ出力×台数	W	86 × 2 個				
運転音	音響パワーレベル	冷房	dB(A)	68	暖房	73	
	音圧レベル	冷房	dB(A)	56	暖房	60	
ドレンパンヒータ		W	115				
IPコード		—	IP24				

リモコン	形式	—	RC-DX3C RC-D4G				
		冷房・ドライ	°C	19~32°C			
	暖房	°C	17~28°C				
	冷媒	種類	—	R410A			
		充填量	kg	出荷時7.2kg (室外)			
		チャージレス配管長	m	30以内			
	共通事項	追加量	g/m	60			
			室内側(液/ガス)	mm	φ9.52(7/16) / φ15.88(7/16)		
		室外側(液/ガス)	mm	φ9.52(7/16) / φ15.88(7/16)			
		分岐管セット形式	—	—			
内外接続		主管	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0				
分岐管		mm	— / —				
配管長		室内-室外間	100以内				
室内-室内差		m	—				
高低差		室内-室外間	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)				
室内-室内差		m	—				
設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.21				
法定冷凍能力		冷凍ト	1.64				
保護装置		—	高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、熱交温度センサ、パワトラ温度センサ、電流センサ、ヒューズ				

オプション	ワイヤレス受信部	LA-TW	人感センサキット	LB-TW-6W		
	—	—	天井リターン用フィルタ	—		
	ワイヤレスリモコン	RCN-D5	丸ダクト交換キット	—		
	昇降専用リモコン	CRC-L	—	—		
図面	室内機	外形図	PJB001Z857	室外機	外形図	PCA001Z864
	電気配線図	PJB001Z859	電気配線図	PCA001Z865		
	リモコン	PJZ000Z342	使用範囲	PCA001Z868		

三菱重工サーマルシステムズ株式会社		
天井埋込形	暖ガンHyperInverter	シングル
2方向吹出し		
形セット	FDTWK1605H5S	
発行者	RoHS指令対応	
稲葉	仕様一覧表	
200928	図番	PJB001Z855 - 05
	訂符	△