

冷房	定格標準	能力	kW	7.1 (2.8~8.0)	室内機	固定	吊りボルト	M10 × 4本	吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。		
		消費電力	kW	1.89		排水	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵			
		COP	—	3.76			最大ヘッド	天井面より 750mm以下			
		運転電流	A	5.7		室外機	固定	アンカーボルト	M10 × 4本	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	
		運転力率	%	96			排水	ベース穴	φ20 × 3箇所		
		顕熱比	—	0.91			機外配線				
	中間標準	能力	kW	3.2	漏電遮断器		定格電流	A	30	A	
		消費電力	kW	0.580		定格感度電流	mA	30			
		COP	—	5.52		動作時間	—	0.1sec以下			
	中間中温	能力	kW	3.3	手元開閉器	容量	A	30	D		
消費電力		kW	0.490	ヒューズ		A	30				
COP		—	5.52	定格電流		A	30				
暖房	定格標準	能力	kW	8.0 (2.6~10.0)	配線用遮断器	電源線(こう長)	mm ²	G	3.5x3 (19m)		
		消費電力	kW	1.93		内外接続線	mm ²	J	2.0(φ1.6)x3(〜70m) / 3.5x3(〜120m)		
		COP	—	4.15		アース線	mm ²	K	2.0(φ1.6)以上 (M5)		
		運転電流	A	5.9		リモコン線	mm ²	L	0.3x2芯		
		運転力率	%	94		スーパリンク線	mm ²	M	—		
		顕熱比	—	0.91		※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。					
	中間標準	能力	kW	3.6	配線太さ	電源線(こう長)	mm ²	G	3.5x3 (19m)		
		消費電力	kW	0.670		内外接続線	mm ²	J	2.0(φ1.6)x3(〜70m) / 3.5x3(〜120m)		
		COP	—	5.37		アース線	mm ²	K	2.0(φ1.6)以上 (M5)		
	最小標準	能力	kW	2.6	配線太さ	電源線(こう長)	mm ²	G	3.5x3 (19m)		
消費電力		kW	0.490	内外接続線		mm ²	J	2.0(φ1.6)x3(〜70m) / 3.5x3(〜120m)			
COP		—	5.37	アース線		mm ²	K	2.0(φ1.6)以上 (M5)			
最大低温	能力	kW	11.8	配線太さ	電源線(こう長)	mm ²	G	3.5x3 (19m)			
	消費電力	kW	6.58		内外接続線	mm ²	J	2.0(φ1.6)x3(〜70m) / 3.5x3(〜120m)			
	COP	—	5.37		アース線	mm ²	K	2.0(φ1.6)以上 (M5)			
最大極低温	能力	kW	11.8	配線太さ	電源線(こう長)	mm ²	G	3.5x3 (19m)			
	消費電力	kW	6.64		内外接続線	mm ²	J	2.0(φ1.6)x3(〜70m) / 3.5x3(〜120m)			
	COP	—	5.37		アース線	mm ²	K	2.0(φ1.6)以上 (M5)			
通年エネルギー消費効率(2015)				—	5.4						
通年エネルギー消費効率(2006)				—	5.2						
冷暖平均COP				—	3.96						
始動電流<最大電流>				A	5 <23>						
室内ユニット	形式	本体	—	FDWKP565S	×	2	台				
		パネル	—	TW-PSL-27W	×	2	台				
	外形寸法	本体	mm	325 × 820 × 620							
		高さ×幅×奥行	パネル	mm	20 × 1120 × 680						
	製品重量	本体	kg	23							
		パネル	kg	10							
	パネル色 (マンセル)			—	下表参照						
	送風装置	形式	—	ターボファン							
		風量	m ³ /min	P急16.5 急13 強12 弱10							
		機外静圧	Pa	定格 0 最小 0 最大 0							
運転音	モータ出力×台数	W	50 × 1 個								
	音響	冷房	P急61 急56 強54 弱50								
	音圧レベル	暖房	P急61 急56 強54 弱50								
室外ユニット	補助電熱器	冷房	dB(A)	P急45 急40 強38 弱34							
		暖房	dB(A)	P急45 急40 強38 弱34							
		—	—	—							
	エアフィルター			—	ブラストネット(洗浄可能) ロングライフメッシュ(防虫仕様)						
	風向調整	左右方向	—	任意に設定可能、自動							
		上下方向	—	任意に設定可能、自動							
	ドレンパン			—	発泡PS、EP樹脂						
	IPコード			—	IPX0						
	室外ユニット	形式	本体	—	FDCK(S)P805H						
			高さ×幅×奥行	mm	1505 × 970 × 370						
製品重量		本体	kg	115							
		圧縮機	電動機定格出力	kW	1.7						
送風装置		クランクケースヒータ	W	20							
		形式	—	プロペラファン							
		風量	m ³ /min	冷房 95 暖房 84							
運転音		機外静圧	Pa	0							
		モータ出力×台数	W	86 × 2個							
		音響パワーレベル	dB(A)	冷房 66 暖房 66							
共通事項	冷媒配管	音圧レベル	dB(A)	冷房 49 暖房 50							
		ドレンパンヒータ	W	115							
		IPコード	—	IPX4							
	形式	RC-DX3C	RC-D4G								
		設定温度	冷房・ドライ	°C	19~32°C						
	冷媒	暖房	°C	17~28°C							
		種類	—	R32							
		充填量	kg	出荷時4.2kg(室外)							
	図面	冷媒配管	チャージレス配管長	m	30以内						
			追加量	g/m	54						
室内側(液/ガス)			mm	φ9.52(7/16) / φ15.88(7/16)							
冷媒配管		室外側(液/ガス)	mm	φ9.52(7/16) / φ15.88(7/16)							
		分岐管セット形式	—	DIS-WA1G							
		内外接続	主管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0						
冷媒配管		分岐管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0							
		配管長	室内-室外間	m	100以内						
		室内-室内差	m	10以内、分岐後 30以内							
冷媒配管		室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)							
	室内-室内差	m	0.5以内								
	設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26								
図面	冷媒配管	法定冷凍能力	冷凍ト	0.66							
		保護装置	—	高圧スイッチ、低圧センサ、 吐出管温度センサ、熱交温度センサ、 電流センサ、ヒューズ							
		ワイヤレス受信部	LA-TW	人感センサキット	LB-TW-6W						
	ワイヤレスリモコン	—	天井リターン用フィルタ	—							
		昇降専用リモコン	RCN-D5	丸ダクト交換キット	—						
		CRC-L	—	—							
	室内機	外形図	PJB001Z861	室外機	外形図	PCA001Z860					
		電気配線図	PJB001Z863	電気配線図	PCA001Z861						
		リモコン	PJZ000Z342	使用範囲	PCA001Z859						
	室内機パネル色				マンセル近似値	パネル形式					
プラスターホワイト				6.8Y8.9/0.2 近似	TW-PSL-27W						
シャドウブラック				—	—						
ウッドベージュ				—	—						

三 菱 重 工

サ ー マ ル シ ス テ ム ズ 株 式 有 限 公 司

天 井 埋 込 形 2 方 向 吹 出 し

暖 ガ ン HyperInverter ツ イ ン

ラ ク リ ー ナ パ ネ ル

形 式

FDTWK805HP5S

2015年省エネ法基準達成
グリーン購入法適合
RoHS指令対応

発行

稲 葉

仕 様 一 覧 表

図 番

200928

PJB001Z860 - 06

訂 符

C