

|                                |                   |             |                     |                                                 |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|--------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------|-----|------------|--|------------|--|--|--|
| 冷房                             | 定格標準              | 能力          | kW                  | 10.0 (2.9~11.2)                                 |                                                                | 室内機                                                                                   | 固定                                                                                                                                      | 吊りボルト                            | M10 × 4本                       |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   | 消費電力        | kW                  | 2.81                                            |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         | 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。   |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   | COP         | —                   | 3.56                                            |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         | ドレンポンプ内蔵                         |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   | 運転電流        | A                   | 8.5                                             |                                                                |                                                                                       | 排水                                                                                                                                      | 最大ヘッド                            | 天井面より 750mm以下                  |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   | 運転効率        | %                   | 95                                              |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         | ドレン配管                            | VP25 (I.D.25, O.D.32)          |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   | 顕熱比         | —                   | 0.75                                            |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         | M10 × 4本                         |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                | 中間標準              | 能力          | kW                  | 4.5                                             |                                                                | 室外機                                                                                   | 固定                                                                                                                                      | 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。 |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   | 消費電力        | kW                  | 0.770                                           |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         | φ20 × 3箇所                        |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   | COP         | —                   | 5.84                                            |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         | 機外配線                             |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                | 中間中温              | 能力          | kW                  | 4.7                                             |                                                                | 漏電遮断器                                                                                 | 動作時間                                                                                                                                    | 定格電流                             | A                              | 30          |     |            |  |            |  |  |  |
| 消費電力                           |                   | kW          | 0.650               |                                                 | 定格感度電流                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                         | mA                               | A                              | 30          |     |            |  |            |  |  |  |
| 能力                             |                   | kW          | 2.9                 |                                                 | 手元開閉器                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                         | 容量                               | A                              | 30          |     |            |  |            |  |  |  |
| 最小中温                           | 消費電力              | kW          | 0.410               |                                                 |                                                                | 配線用遮断器                                                                                | ヒューズ                                                                                                                                    | A                                | D                              | 30          |     |            |  |            |  |  |  |
|                                | 能力                | kW          | 11.2 (2.9~14.3)     |                                                 |                                                                |                                                                                       | 定格電流                                                                                                                                    | A                                | 30                             |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                | COP               | —           | 2.95                |                                                 | 配線太さ                                                           |                                                                                       | 電源線(ごう長)                                                                                                                                | mm <sup>2</sup>                  | G                              | 3.5x3 (19m) |     |            |  |            |  |  |  |
| 定格標準                           | 運転電流              | A           | 9.0                 |                                                 |                                                                | 内外接続線                                                                                 | mm <sup>2</sup>                                                                                                                         | J                                | 2.0(φ1.6)×3(〜70m)／3.5x3(〜120m) |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                | 運転効率              | %           | 95                  |                                                 |                                                                | アース線                                                                                  | mm <sup>2</sup>                                                                                                                         | K                                | 2.0(φ1.6)以上 (M5)               |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                | 能力                | kW          | 5.1                 |                                                 |                                                                | リモコン線                                                                                 | mm <sup>2</sup>                                                                                                                         | L                                | 0.3x2芯                         |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                | 消費電力              | kW          | 0.960               |                                                 |                                                                | スーパーリンク線                                                                              | mm <sup>2</sup>                                                                                                                         | M                                | —                              |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                | COP               | —           | 5.31                |                                                 |                                                                | ※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。                               |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                | 能力                | kW          | 2.9                 |                                                 |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
| 暖房                             | 中間標準              | 消費電力        | kW                  | 0.590                                           |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   | 能力          | kW                  | 13.0                                            |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   | 消費電力        | kW                  | 6.88                                            |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                | 最大低温              | 能力          | kW                  | 13.0                                            |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   | 消費電力        | kW                  | 6.95                                            |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   | 能力          | kW                  | 6.95                                            |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                | 最大極低温             | 能力          | kW                  | 13.0                                            |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   | 消費電力        | kW                  | 6.95                                            |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   | 能力          | kW                  | 6.95                                            |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                | 通年エネルギー消費効率(2015) |             |                     |                                                 | —                                                              |                                                                                       | 5.5                                                                                                                                     |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
| 通年エネルギー消費効率(2006)              |                   |             |                     | —                                               |                                                                | 5.1                                                                                   |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
| 冷暖平均COP                        |                   |             |                     | —                                               |                                                                | 3.68                                                                                  |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
| 始動電流<最大電流>                     |                   |             |                     | A                                               |                                                                | 5 <23>                                                                                |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
| 室内ユニット                         | 外形寸法              | 本体          | —                   | FDWKP565S × 2 台                                 |                                                                | 【注意事項】                                                                                |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   | パネル         | —                   | TW-PSL-27W × 2 台                                |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   | 高さ×幅×奥行     | mm                  | 325 × 820 × 620                                 |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                | 製品重量              | 本体          | kg                  | 23                                              |                                                                | (1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(JIS B 8616:2015)条件により運転した値です。    |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   | パネル         | kg                  | 10                                              |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   | パネル色 (マンセル) | —                   | 下表参照                                            |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                | 送風装置              | 形式          | —                   | ターボファン                                          |                                                                | (2) 通年エネルギー消費効率(2006)は日本工業規格(JIS B 8616:2006)条件により運転した数値です。                           |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   | 風量          | m <sup>3</sup> /min | P急16.5   急13   強12   弱10                        |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   | 機外静圧        | Pa                  | P急0   最小0   最大0                                 |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                | 運転音               | モータ出力×台数    | W                   | 50 × 1 個                                        |                                                                | (3) 運転音(パワーレベル)は、日本工業規格(JIS B 8616:2015)に基づいた音響パワーレベルの数値です。                           |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   | 音響          | dB(A)               | P急61   急56   強54   弱50                          |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   | 音圧レベル       | dB(A)               | P急45   急40   強38   弱34                          |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                | 補助電熱器             |             |                     |                                                 | W                                                              |                                                                                       | (4) 運転音(音圧レベル)は日本工業規格(JIS B 8616:2006)に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。 |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                | エアフィルター           |             |                     |                                                 | —                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                | 風向調整              |             |                     |                                                 | —                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
| 風向調整                           | 左右方向              | —           | 任意に設定可能、自動          |                                                 | (5) BEST計算用 室内送風機消費電力：0.06kW × 2台                              |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                | 上下方向              | —           | 任意に設定可能、自動          |                                                 |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                | ドレンパン             | —           | 発泡PS、EP樹脂           |                                                 |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
| I Pコード                         | —                 | IPX0        |                     | (6) パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。 |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                | 形式                | —           | FDCK(S)P1125H       |                                                 |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                | 外形寸法              | mm          | 1505 × 970 × 370    |                                                 |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
| 室外ユニット                         | 製品重量              | kg          | 115                 |                                                 | (7) この室内ユニットは共用タイプ(P40, P50, P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。 |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   | 圧縮機         | 電動機定格出力             | kW                                              |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             | 2.3 |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   | パネル色 (マンセル) | —                   | スチールホワイト(4.2Y7.5/1.1近似)                         |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                | 送風装置              | クランクケースヒータ  | W                   | 20                                              |                                                                | (8) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。                                                        |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   | 形式          | —                   | プロペラファン                                         |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   | 風量          | m <sup>3</sup> /min | 冷房 95   暖房 84                                   |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                | 運転音               | 機外静圧        | Pa                  | 0                                               |                                                                | (9) 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂管配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。                                 |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   | モータ出力×台数    | W                   | 86 × 2個                                         |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   | 音響          | dB(A)               | 冷房 66   暖房 68                                   |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                | ドレンパンヒータ          | 音圧レベル       | dB(A)               | 冷房 49   暖房 50                                   |                                                                | (10) 外形寸法・製品質量・送風装置・運転音・補助電熱器の項目はユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は記載の室内ユニット2台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。 |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   | —           | —                   | 115                                             |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   | I Pコード      | —                   | IPX4                                            |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                | 共通事項              | リモコン        | 形式                  | —                                               | RC-DX3C   RC-D4G                                               |                                                                                       | RC-DX3C   RC-D4G                                                                                                                        |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   |             | 設定温度                | —                                               | 19~32℃                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   |             | 冷房・ドライ              | ℃                                               | 17~28℃                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
| 冷媒                             |                   | 種類          | —                   | R32                                             |                                                                | R32                                                                                   |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   | 充填量         | kg                  | 出荷時4.2kg(室外)                                    |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   | チャージレス配管長   | m                   | 30以内                                            |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
| 冷媒配管                           |                   | 分岐管セット形式    | 追加量                 | g/m                                             | 54                                                             |                                                                                       | 54                                                                                                                                      |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   |             | 室内側(液/ガス)           | mm                                              | φ9.52(7/16) / φ15.88(7/16)                                     |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   |             | 室外側(液/ガス)           | mm                                              | φ9.52(7/16) / φ15.88(7/16)                                     |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   | 内外接続        | 主管                  | mm                                              | φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0                                         |                                                                                       | φ9.52(7/16) / φ15.88(7/16)                                                                                                              |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   |             | 分岐管                 | mm                                              | φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0                                         |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   |             | 配管長                 | m                                               | 100以内                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   | 高公差         | 室内・室外間              | m                                               | 10以内、分岐後 30以内                                                  |                                                                                       | 10以内、分岐後 30以内                                                                                                                           |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   |             | 室内・室内差              | m                                               | 30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)                                         |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   |             | 室内・室外間              | m                                               | 0.5以内                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                | 設計圧力(高圧部/低圧部)     | MPa         | 高圧部 4.15 / 低圧部 2.26 |                                                 | 高圧部 4.15 / 低圧部 2.26                                            |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   | 法定冷凍能力      | 冷凍ト                 | 1.02                                            |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   | 保護装置        | —                   | 高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ        |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
| オプション                          | ワイヤレス受信部          | LA-TW       | —                   | 人感センサキット                                        |                                                                | 人感センサキット                                                                              |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   | RCN-D5      | —                   | 天井リターン用フィルタ                                     |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                |                   | CRC-L       | —                   | 丸ダクト交換キット                                       |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
|                                | 昇降専用リモコン          | —           | —                   | —                                               |                                                                | —                                                                                     |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
| 図面                             | 室内機               | 外形図         | PJB001Z861          | 室外機                                             | 外形図                                                            |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     | PCA001Z860 |  | PCA001Z860 |  |  |  |
|                                |                   | 電気配線図       | PJB001Z863          |                                                 | 電気配線図                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     | PCA001Z861 |  |            |  |  |  |
|                                |                   | リモコン        | PJZ000Z342          |                                                 | 使用範囲                                                           | PCA001Z859                                                                            |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
| 三菱重工サーマルシステムズ株式会社              |                   |             |                     |                                                 |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
| 天井埋込形 暖ガンHyperInverter ツイン     |                   |             |                     |                                                 |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
| 2方向吹出し ラクリーナパネル                |                   |             |                     |                                                 |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
| 形式セット FDTWK1125HP5S            |                   |             |                     |                                                 |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
| 2015年省エネ法基準達成グリーン購入法適合RoHS指令対応 |                   |             |                     |                                                 |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
| 発行者                            |                   |             |                     |                                                 |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
| 名 称                            |                   |             |                     |                                                 |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
| 稲葉                             |                   |             |                     |                                                 |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
| 仕様一覧表                          |                   |             |                     |                                                 |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
| 図 番                            |                   |             |                     |                                                 |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
| 200928 PJB001Z860 - 07         |                   |             |                     |                                                 |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |
| 訂 符                            |                   |             |                     |                                                 |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                  |                                |             |     |            |  |            |  |  |  |