

冷房	定格標準	能力	kW	14.0 (6.8~16.0)	室内機	固定	吊りボルト	M10 × 4本	
		消費電力	kW	3.80		吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。			
		COP	—	3.68		排水	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵	
		運転電流	A	11.7			最大ヘッド	天井面より 750mm以下	
		運転力率	%	94			ドレン配管	VP25 (I.D.25.0.D.32)	
	中間標準	能力	kW	6.8	室外機	固定	アンカーボルト	M10 × 4本	
		消費電力	kW	1.44		設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。			
		COP	—	4.72		排水	ベース穴	φ20 × 3箇所	
	中間中温	能力	kW	7.2	機外配線				
	消費電力	kW	1.18						

漏電遮断器	定格電流	A	40	
	定格感度電流	mA	100	
	動作時間	—	0.1sec以下	
手元開閉器	容量	A	60	
配線用遮断器	ヒューズ	A	40	
	定格電流	A	40	
配線太さ	電源線(こう長)	mm ²	G	5.5x3 (23m)
	内外接続線	mm ²	J	2.0(φ1.6)x3(〜70m) / 3.5x3(〜120m)
	アース線	mm ²	K	3.5(φ2.0)以上 (M5)
	リモコン線	mm ²	L	0.3x2芯
	スーパーリンク線	mm ²	M	—

※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。

室内ユニット	形式	本体	—	FDTWKP805S	× 2 台		
	パネル	—	—	TW-PSA-47W	× 2 台		
	外形寸法	本体	mm	325 × 1535 × 620			
	高さ×幅×奥行	パネル	mm	20 × 1835 × 680			
	製品重量	本体	kg	35			
	パネル	—	kg	13			
	パネル色 (マンセル)		— 下表参照				
	送風装置	形式	—	ターボファン			
		風量	m ³ /min	P急 31	急 27	強 23	弱 20
		機外静圧	Pa	定格 0	最小 0	最大 0	
運転音	音響	冷房	dB(A)	P急 63	急 60	強 56	弱 52
	パワーレベル	暖房	dB(A)	P急 63	急 60	強 56	弱 52
	音圧レベル	冷房	dB(A)	P急 48	急 45	強 41	弱 37
室外ユニット	補助電熱器		W	組込不可			
	エアフィルター		—	ブラッシュアップ(洗浄可能) ロングライフフィルター(防カビ仕様)			
	風向調整	左右方向	—	—			
		上下方向	—	任意に設定可能、自動			
	ドレンパン		—	発泡PS、EP樹脂			
	IPコード		—	1P×0			
	形式	—	—	FDOC(S)P1605H			
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1505 × 970 × 370			
	製品重量	kg	165				
	パネル色 (マンセル)	—	スチールホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)				
圧縮機	電動機定格出力	kW	4.2				
	クランクケースヒータ	W	33				
送風装置	形式	—	プロペラファン				
	風量	m ³ /min	冷房	114	暖房	130	
	機外静圧	Pa	0				
運転音	モータ出力×台数	W	86 × 2個				
	音響パワーレベル	dB(A)	冷房	68	暖房	73	
	音圧レベル	dB(A)	冷房	56	暖房	60	
ドレンパンヒータ		W	115				
IPコード		—	1P24				
共通事項	形式	—	—	RC-DX3C	RC-D4G		
	設定温度	冷房・ドライ	°C	19~32°C			
		暖房	°C	17~28°C			
	冷媒	種類	—	R410A			
		充填量	kg	出荷時7.2kg (室外)			
	冷媒配管	チャージレス配管長	m	30以内			
		追加量	g/m	60			
		室内側(液/ガス)	mm	φ9.52(7/16)	／	φ15.88(7/16)	
		室外側(液/ガス)	mm	φ9.52(7/16)	／	φ15.88(7/16)	
		分岐管セット形式	—	DIS-WA1G			
内外接続		主管	mm	φ9.52x0.8	／	φ15.88x1.0	
		分岐管	mm	φ9.52x0.8	／	φ15.88x1.0	
配管長		室内-室外間	m	100以内			
		室内-室内差	m	10以内、分岐後 30以内			
高差		室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)			
	室内-室内差	m	0.5以内				
設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	高圧部	4.15	／	低圧部	2.21
法定冷凍能力		冷凍ト	1.64				
保護装置		—	高圧スイッチ、低圧センサ、 吐出管温度センサ、熱交温度センサ、 パワートラ温度センサ、電流センサ、ヒューズ				
オプション	ワイヤレス受信部	LA-TW	人感センサキット		LB-TW-6W		
	—	—	天井リターン用フィルタ		—		
	ワイヤレスリモコン	RCN-D5	丸ダクト交換キット		—		
図面	室内機	外形図	PJB001Z857	室外機	外形図	PCA001Z864	
	電気配線図	PJB001Z859	電気配線図	PCA001Z865			
	リモコン	PJZ000Z342	使用範囲	PCA001Z868			

三菱重工サーマルシステムズ株式会社		
天井埋込形	暖ガンHyperInverter	ツイン
2方向吹出し		
形セット	FDTWK1605HP5S	2015年省エネ法基準達成
発行者		RoHS指令対応
稲葉	仕様一覧表	
200928	図番	PJB001Z855 - 09
	訂符	△

三菱重工サーマルシステムズ株式会社			
天井埋込形		暖ガンHyperInverter ツイン	
2方向吹出し			
形セ 式ト	FDTWK1605HP5S		2015年省エネ法基準達成 RoHS指令対応
発行者		名 称	
稲葉		仕様一覧表	
図 番		訂 符	
200928		PJB001Z855 - 09	
		C	