

冷房	定格標準	能力	kW	7.1 (2.6~8.0)	室内機	固定	床面固定	M8 × 2本	
		消費電力	kW	2.01			転倒防止金具を使用して、背面の壁に固定してください。		
		COP	—	3.53		排水	ドレンポンプ	— (自然排水)	
		運転電流	A	6.1			最大ヘッド	—	
		運転力率	%	95			ドレン配管	VP20	
	中間標準	能力	kW	3.2	固定	アンカーボルト	M10 × 4本		
		消費電力	kW	0.610		設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。			
		COP	—	5.25	排水	ベース穴	φ20 × 3箇所		
	暖房	定格標準	能力	kW	8.0 (2.6~10.0)	漏電遮断器	定格電流	A	30
			消費電力	kW	2.30		定格感度電流	mA	A
COP			—	3.48	動作時間		—	—	0.1sec以下
運転電流			A	7.0	手元開閉器		容量	A	30
運転力率			%	95			ヒューズ	A	D
COP		—	5.00	配線用遮断器		定格電流	A	30	
中間標準		能力	kW	3.6	配線太さ	電源線(こう長)	mm ²	G	3.5x3 (19m)
		消費電力	kW	0.720		内外接続線	mm ²	J	2.0(φ1.6)x3(〜70m)/3.5x3(〜120m)
		COP	—	5.00		アース線	mm ²	K	2.0(φ1.6)以上 (M5)
最小標準		能力	kW	2.6		リモコン線	mm ²	L	0.3x2芯
	消費電力	kW	0.520	スーパリンク線		mm ²	M	—	
	最大低温	能力	kW	11.8	※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。				
室内ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1850 × 600 × 329	送風装置	形式	—	シロッコファン	
		製品重量	kg	49		風量	m ³ /min	P急 29 急 26 強 23 弱 19	
		パネル色 (マンセル)	—	セラミックホワイト (N8.0 近似)		機外静圧	Pa	定格 0 最小 0 最大 0	
		モータ出力×台数	W	157 × 1 個		音響	dB (A)	P急 66 急 63 強 61 弱 56	
		音圧レベル	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44					
	運転音	音響	dB (A)	P急 66 急 63 強 61 弱 56	補助電熱器	冷暖房	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44	
		音圧レベル	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44		暖房	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44	
		エアーフィルター	—	組込不可		風向調整	左右方向	—	任意に設定可能、自動
		ドレンパン	—	免砲PS、PS樹脂		上下方向	—	手動	
		I Pコード	—	IPX0		運転音	音響	dB (A)	P急 66 急 63 強 61 弱 56
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1505 × 970 × 370	送風装置	形式	—	プロペラファン	
		製品重量	kg	115		風量	m ³ /min	冷房 95 暖房 84	
		パネル色 (マンセル)	—	スタッコホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)		機外静圧	Pa	0	
		モータ出力×台数	W	86 × 2個		音響	dB (A)	冷房 66 暖房 66	
		音圧レベル	dB (A)	冷房 49 暖房 50					
	運転音	音響	dB (A)	冷房 66 急 63 強 61 弱 56	ドレンパンヒータ	冷暖房	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44	
		音圧レベル	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44		暖房	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44	
		エアーフィルター	—	組込不可		風向調整	左右方向	—	任意に設定可能、自動
		ドレンパン	—	免砲PS、PS樹脂		上下方向	—	手動	
		I Pコード	—	IPX0		運転音	音響	dB (A)	P急 66 急 63 強 61 弱 56
共通事項	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1505 × 970 × 370	送風装置	形式	—	プロペラファン	
		製品重量	kg	115		風量	m ³ /min	冷房 95 暖房 84	
		パネル色 (マンセル)	—	スタッコホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)		機外静圧	Pa	0	
		モータ出力×台数	W	86 × 2個		音響	dB (A)	冷房 66 暖房 66	
		音圧レベル	dB (A)	冷房 49 暖房 50					
	運転音	音響	dB (A)	冷房 66 急 63 強 61 弱 56	ドレンパンヒータ	冷暖房	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44	
		音圧レベル	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44		暖房	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44	
		エアーフィルター	—	組込不可		風向調整	左右方向	—	任意に設定可能、自動
		ドレンパン	—	免砲PS、PS樹脂		上下方向	—	手動	
		I Pコード	—	IPX4		運転音	音響	dB (A)	P急 66 急 63 強 61 弱 56
オプション	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1505 × 970 × 370	送風装置	形式	—	プロペラファン	
		製品重量	kg	115		風量	m ³ /min	冷房 95 暖房 84	
		パネル色 (マンセル)	—	スタッコホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)		機外静圧	Pa	0	
		モータ出力×台数	W	86 × 2個		音響	dB (A)	冷房 66 暖房 66	
		音圧レベル	dB (A)	冷房 49 暖房 50					
	運転音	音響	dB (A)	冷房 66 急 63 強 61 弱 56	ドレンパンヒータ	冷暖房	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44	
		音圧レベル	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44		暖房	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44	
		エアーフィルター	—	組込不可		風向調整	左右方向	—	任意に設定可能、自動
		ドレンパン	—	免砲PS、PS樹脂		上下方向	—	手動	
		I Pコード	—	IPX4		運転音	音響	dB (A)	P急 66 急 63 強 61 弱 56
図面	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1505 × 970 × 370	送風装置	形式	—	プロペラファン	
		製品重量	kg	115		風量	m ³ /min	冷房 95 暖房 84	
		パネル色 (マンセル)	—	スタッコホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)		機外静圧	Pa	0	
		モータ出力×台数	W	86 × 2個		音響	dB (A)	冷房 66 暖房 66	
		音圧レベル	dB (A)	冷房 49 暖房 50					
	運転音	音響	dB (A)	冷房 66 急 63 強 61 弱 56	ドレンパンヒータ	冷暖房	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44	
		音圧レベル	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44		暖房	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44	
		エアーフィルター	—	組込不可		風向調整	左右方向	—	任意に設定可能、自動
		ドレンパン	—	免砲PS、PS樹脂		上下方向	—	手動	
		I Pコード	—	IPX4		運転音	音響	dB (A)	P急 66 急 63 強 61 弱 56
図面	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1505 × 970 × 370	送風装置	形式	—	プロペラファン	
		製品重量	kg	115		風量	m ³ /min	冷房 95 暖房 84	
		パネル色 (マンセル)	—	スタッコホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)		機外静圧	Pa	0	
		モータ出力×台数	W	86 × 2個		音響	dB (A)	冷房 66 暖房 66	
		音圧レベル	dB (A)	冷房 49 暖房 50					
	運転音	音響	dB (A)	冷房 66 急 63 強 61 弱 56	ドレンパンヒータ	冷暖房	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44	
		音圧レベル	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44		暖房	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44	
		エアーフィルター	—	組込不可		風向調整	左右方向	—	任意に設定可能、自動
		ドレンパン	—	免砲PS、PS樹脂		上下方向	—	手動	
		I Pコード	—	IPX4		運転音	音響	dB (A)	P急 66 急 63 強 61 弱 56
図面	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1505 × 970 × 370	送風装置	形式	—	プロペラファン	
		製品重量	kg	115		風量	m ³ /min	冷房 95 暖房 84	
		パネル色 (マンセル)	—	スタッコホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)		機外静圧	Pa	0	
		モータ出力×台数	W	86 × 2個		音響	dB (A)	冷房 66 暖房 66	
		音圧レベル	dB (A)	冷房 49 暖房 50					
	運転音	音響	dB (A)	冷房 66 急 63 強 61 弱 56	ドレンパンヒータ	冷暖房	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44	
		音圧レベル	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44		暖房	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44	
		エアーフィルター	—	組込不可		風向調整	左右方向	—	任意に設定可能、自動
		ドレンパン	—	免砲PS、PS樹脂		上下方向	—	手動	
		I Pコード	—	IPX4		運転音	音響	dB (A)	P急 66 急 63 強 61 弱 56
図面	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1505 × 970 × 370	送風装置	形式	—	プロペラファン	
		製品重量	kg	115		風量	m ³ /min	冷房 95 暖房 84	
		パネル色 (マンセル)	—	スタッコホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)		機外静圧	Pa	0	
		モータ出力×台数	W	86 × 2個		音響	dB (A)	冷房 66 暖房 66	
		音圧レベル	dB (A)	冷房 49 暖房 50					
	運転音	音響	dB (A)	冷房 66 急 63 強 61 弱 56	ドレンパンヒータ	冷暖房	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44	
		音圧レベル	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44		暖房	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44	
		エアーフィルター	—	組込不可		風向調整	左右方向	—	任意に設定可能、自動
		ドレンパン	—	免砲PS、PS樹脂		上下方向	—	手動	
		I Pコード	—	IPX4		運転音	音響	dB (A)	P急 66 急 63 強 61 弱 56
図面	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1505 × 970 × 370	送風装置	形式	—	プロペラファン	
		製品重量	kg	115		風量	m ³ /min	冷房 95 暖房 84	
		パネル色 (マンセル)	—	スタッコホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)		機外静圧	Pa	0	
		モータ出力×台数	W	86 × 2個		音響	dB (A)	冷房 66 暖房 66	
		音圧レベル	dB (A)	冷房 49 暖房 50					
	運転音	音響	dB (A)	冷房 66 急 63 強 61 弱 56	ドレンパンヒータ	冷暖房	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44	
		音圧レベル	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44		暖房	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44	
		エアーフィルター	—	組込不可		風向調整	左右方向	—	任意に設定可能、自動
		ドレンパン	—	免砲PS、PS樹脂		上下方向	—	手動	
		I Pコード	—	IPX4		運転音	音響	dB (A)	P急 66 急 63 強 61 弱 56
図面	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1505 × 970 × 370	送風装置	形式	—	プロペラファン	
		製品重量	kg	115		風量	m ³ /min	冷房 95 暖房 84	
		パネル色 (マンセル)	—	スタッコホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)		機外静圧	Pa	0	
		モータ出力×台数	W	86 × 2個		音響	dB (A)	冷房 66 暖房 66	
		音圧レベル	dB (A)	冷房 49 暖房 50					
	運転音	音響	dB (A)	冷房 66 急 63 強 61 弱 56	ドレンパンヒータ	冷暖房	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44	
		音圧レベル	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44		暖房	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44	
		エアーフィルター	—	組込不可		風向調整	左右方向	—	任意に設定可能、自動
		ドレンパン	—	免砲PS、PS樹脂		上下方向	—	手動	
		I Pコード	—	IPX4		運転音	音響	dB (A)	P急 66 急 63 強 61 弱 56
図面	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1505 × 970 × 370	送風装置	形式	—	プロペラファン	
		製品重量	kg	115		風量	m ³ /min	冷房 95 暖房 84	
		パネル色 (マンセル)	—	スタッコホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)		機外静圧	Pa	0	
		モータ出力×台数	W	86 × 2個		音響	dB (A)	冷房 66 暖房 66	
		音圧レベル	dB (A)	冷房 49 暖房 50					
	運転音	音響	dB (A)	冷房 66 急 63 強 61 弱 56	ドレンパンヒータ	冷暖房	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44	
		音圧レベル	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44		暖房	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44	
		エアーフィルター	—	組込不可		風向調整	左右方向	—	任意に設定可能、自動
		ドレンパン	—	免砲PS、PS樹脂		上下方向	—	手動	
		I Pコード	—	IPX4		運転音	音響	dB (A)	P急 66 急 63 強 61 弱 56
図面	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1505 × 970 × 370	送風装置	形式	—	プロペラファン	
		製品重量	kg	115		風量	m ³ /min	冷房 95 暖房 84	
		パネル色 (マンセル)	—	スタッコホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)		機外静圧	Pa	0	
		モータ出力×台数	W	86 × 2個		音響	dB (A)	冷房 66 暖房 66	
		音圧レベル	dB (A)	冷房 49 暖房 50					
	運転音	音響	dB (A)	冷房 66 急 63 強 61 弱 56	ドレンパンヒータ	冷暖房	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44	
		音圧レベル	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44		暖房	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44	
		エアーフィルター	—	組込不可		風向調整	左右方向	—	任意に設定可能、自動
		ドレンパン	—	免砲PS、PS樹脂		上下方向	—	手動	
		I Pコード	—	IPX4		運転音	音響	dB (A)	P急 66 急 63 強 61 弱 56
図面	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1505 × 970 × 370	送風装置	形式	—	プロペラファン	
		製品重量	kg	115		風量	m ³ /min	冷房 95 暖房 84	
		パネル色 (マンセル)	—	スタッコホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)		機外静圧	Pa	0	
		モータ出力×台数	W	86 × 2個		音響	dB (A)	冷房 66 暖房 66	
		音圧レベル	dB (A)	冷房 49 暖房 50					
	運転音	音響	dB (A)	冷房 66 急 63 強 61 弱 56	ドレンパンヒータ	冷暖房	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44	
		音圧レベル	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44		暖房	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44	
		エアーフィルター	—	組込不可		風向調整	左右方向	—	任意に設定可能、自動
		ドレンパン	—	免砲PS、PS樹脂		上下方向	—	手動	
		I Pコード	—	IPX4		運転音	音響	dB (A)	P急 66 急 63 強 61 弱 56
図面	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1505 × 970 × 370	送風装置	形式	—	プロペラファン	
		製品重量	kg	115		風量	m ³ /min	冷房 95 暖房 84	
		パネル色 (マンセル)	—	スタッコホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)		機外静圧	Pa	0	
		モータ出力×台数	W	86 × 2個		音響	dB (A)	冷房 66 暖房 66	
		音圧レベル	dB (A)	冷房 49 暖房 50					
	運転音	音響	dB (A)	冷房 66 急 63 強 61 弱 56	ドレンパンヒータ	冷暖房	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44	
		音圧レベル	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44		暖房	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44	
		エアーフィルター	—	組込不可		風向調整	左右方向	—	任意に設定可能、自動
		ドレンパン	—	免砲PS、PS樹脂		上下方向	—	手動	
		I Pコード	—	IPX4		運転音	音響	dB (A)	P急 66 急 63 強 61 弱 56
図面	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1505 × 970 × 370	送風装置	形式	—	プロペラファン	
		製品重量	kg	115		風量	m ³ /min	冷房 95 暖房 84	
		パネル色 (マンセル)	—	スタッコホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)		機外静圧	Pa	0	
		モータ出力×台数	W	86 × 2個		音響	dB (A)	冷房 66 暖房 66	
		音圧レベル	dB (A)	冷房 49 暖房 50					
	運転音	音響	dB (A)	冷房 66 急 63 強 61 弱 56	ドレンパンヒータ	冷暖房	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44	
		音圧レベル	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44		暖房	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44	
		エアーフィルター	—	組込不可		風向調整	左右方向	—	任意に設定可能、自動
		ドレンパン	—	免砲PS、PS樹脂		上下方向	—	手動	
		I Pコード	—	IPX4		運転音	音響	dB (A)	P急 66 急 63 強 61 弱 56
図面	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1505 × 970 × 370	送風装置	形式	—	プロペラファン	
		製品重量	kg	115		風量	m ³ /min	冷房 95 暖房 84	
		パネル色 (マンセル)	—	スタッコホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)		機外静圧	Pa	0	
		モータ出力×台数	W	86 × 2個		音響	dB (A)	冷房 66 暖房 66	
		音圧レベル	dB (A)	冷房 49 暖房 50					
	運転音	音響	dB (A)	冷房 66 急 63 強 61 弱 56	ドレンパンヒータ	冷暖房	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44	
		音圧レベル	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44		暖房	dB (A)	P急 55 急 51 強 49 弱 44	
		エアーフィルター	—	組込不可		風向調整	左右方向	—	任意に設定可能、自動
		ドレンパン	—	免砲PS、PS樹脂		上下方向	—		

三菱重工業サーマルシステムズ株式会社			
床置形		暖ガンHyperInverter シングル	
形セツト	FDFK805H5S		2015年省エネ法基準達成 グリーン購入法適合 RoHS指令対応
発行者		名 称	
稲葉		仕様一覧表	
200928		図 番	訂 符
		PGA000Z835 - 02	C