

冷房	定格標準	能力	kW	10.0 (3.3~11.2)	室内機	固定	床面固定	M8 × 2本			
		消費電力	kW	2.40		転倒防止金具を使用して、背面の壁に固定してください。					
		COP	—	4.17		排水	ドレンポンプ	— (自然排水)			
		運転電流	A	7.3			最大ヘッド	—			
		運転力率	%	95			ドレン配管	VP20			
	中間標準	能力	kW	4.5	室外機	固定	アンカーボルト	M10 × 4本			
		消費電力	kW	0.700		設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。					
		COP	—	6.43	排水	ベース穴	φ20 × 3箇所				
		中間中温	能力	kW	4.6	機外配線					
		最小中温	能力	kW	3.3	漏電遮断器	定格電流	A	30		
消費電力	kW	0.520	定格感度電流	mA	A		30				
暖房	定格標準	能力	kW	11.2 (2.9~14.3)	手元開閉器	容量	A	30			
		消費電力	kW	2.84		ヒューズ	A	D	30		
		COP	—	3.94		配線用遮断器	定格電流	A	30		
		運転電流	A	8.6			配線太さ	電源線(こう長)	mm ²	G	3.5x3 (19m)
		運転力率	%	95				内外接続線	mm ²	J	2.0(φ1.6)x3(〜70m)/3.5x3(〜120m)
	能力	kW	7.2	アース線	mm ²	K		2.0(φ1.6)以上 (M5)			
	中間標準	消費電力	kW	1.45	リモコン線	mm ²		L	0.3x2芯		
		COP	—	4.97	スーパーリンク線	mm ²		M	—		
		最小標準	能力	kW	2.9	※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。					
		消費電力	kW	0.620							
最大低温		能力	kW	13.0							
最大極低温	消費電力	kW	5.65								
最大極低温	能力	kW	13.0								
消費電力	kW	6.97									
通年エネルギー消費効率(2015)				—	5.1						
通年エネルギー消費効率(2006)				—	5.1						
冷暖平均COP				—	4.06						
始動電流<最大電流>				A	5<23>						
室内ユニット	外形寸法	形式	本体	—	高さ×幅×奥行	パネル	本体	—			
		パネル	—	—		—	—				
		mm	1850 × 600 × 329	mm		—	kg	47			
	製品重量	本体	kg	—	パネル	kg	—	—			
		パネル色 (マンセル)		—	セラミックホワイト (N8.0 近似)						
		送風装置	形式	—	シロッコファン						
	風量		m ³ /min	P急 18 急 16 強 14 弱 12							
	機外静圧		Pa	定格 0 最小 0 最大 10							
	モータ出力×台数		W	157 × 1 個							
	運転音	音響	冷房	P急 54 急 52 強 49 弱 47	音圧レベル	暖房	P急 54 急 52 強 49 弱 47	暖房	P急 42 急 39 強 35 弱 33		
		暖房	P急 54 急 52 強 49 弱 47	暖房		P急 42 急 39 強 35 弱 33					
		暖房	P急 42 急 39 強 35 弱 33	暖房		P急 42 急 39 強 35 弱 33					
	補助電熱器		W	組込不可							
	エアフィルター		—	プラスチックネット(洗浄可能) (防カビ仕様)							
	風向調整	左右方向	—	任意に設定可能、自動							
上下方向		—	手動								
ドレンパン		—	免砲PS、PS樹脂								
IPコード		—	IPX0								
室外ユニット	外形寸法	形式	—	FDCK(S) P1125H							
		高さ×幅×奥行	mm	1505 × 970 × 370							
		製品重量	kg	115							
	パネル色 (マンセル)	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)								
		圧縮機	電動機定格出力	kW	2.3						
			クランクケースヒータ	W	20						
	送風装置	形式	—	プロペラファン							
		風量	m ³ /min	冷房 95 暖房 84							
		機外静圧	Pa	0							
	運転音	モータ出力×台数	W	86 × 2個							
音響		冷房	66 暖房 68	音圧レベル	冷房	49 暖房 50					
暖房		66 暖房 68	暖房		49 暖房 50						
ドレンパンヒータ		W	115								
IPコード		—	IPX4								
リモコン	設定温度	形式	—	—							
		冷房・ドライ	°C	19~32°C							
	暖房	°C	17~28°C								
	冷媒	種類	—	R32							
		充填量	kg	出荷時4.2kg (室外)							
		チャージレス配管長	m	30以内							
	共通事項	冷媒配管	追加量	g/m	54						
			室内側(液/ガス)	mm	φ9.52(7/16) / φ15.88(7/16)						
			室外側(液/ガス)	mm	φ9.52(7/16) / φ15.88(7/16)						
		分岐管	分岐管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0						
主管			mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0							
分岐管			mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0							
配管長		室内-室外間	m	100以内							
		室内-室内差	m	10以内、分岐後 30以内							
		室内-室内差	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)							
設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26								
	法定冷凍能力	冷凍トン	1.02								
	保護装置	—	高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ								
オプション	ワイヤレス受信部	—	人感センサキット		LB-KIT						
	ワイヤレスリモコン	—	天井リターン用フィルタ		—						
	昇降専用リモコン	—	丸ダクト交換キット		—						
図面	室内機	外形図	PGA000Z836	室外機	外形図	PCA001Z860					
	電気配線図	PGA000Z837	電気配線図		PCA001Z861						
	リモコン	PJZ000Z332	使用範囲		PCA001Z859						
三菱重工サーマルシステムズ株式会社											
床置形 暖ガンHyperInverter ツイン											
形式	FDKF1125HP5S					2015年省エネ法基準達成 グリーン購入法適合 RoHS指令対応					
発行	稲葉					仕様一覧表					
図番	200928					PGA000Z835 - 06					
						訂 符					