

電 源			200V 3相 50/60Hz			据付け				
冷房	定格標準	能力	kW	10.0 (3.3~11.2)		室内機	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。		
		消費電力	kW	2.65			排水	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵	
		COP	—	3.77				最大ヘッド	ユニット下面より 850mm以下	
		運転電流	A	8.1				ドレン配管	VP25 (I.D.25.0.D.32)	
		運転力率	%	94			室外機	固定	アンカーボルト M10 × 4本 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	
	顕熱比	—	0.94		排水	ベース穴 φ20 × 3箇所				
	中間標準	能力	kW	4.5		機外配線				
		消費電力	kW	0.810		漏電遮断器	定格電流	A	40	
		COP	—	5.56			定格感度電流	mA	100	
		能力	kW	4.7		動作時間	—	0.1sec以下		
消費電力		kW	0.680		容量	A	60			
暖房	定格標準	能力	kW	11.2 (2.9~14.3)		配線用遮断器	ヒューズ	A	D	
		消費電力	kW	2.78			定格電流	A	40	
		COP	—	4.03			配線太さ	電源線(こう長)	mm <sup>2</sup>	G
		運転電流	A	8.4				内外接続線	mm <sup>2</sup>	J
		運転力率	%	96				アース線	mm <sup>2</sup>	K
	能力	kW	5.1		リモコン線	mm <sup>2</sup>		L		
	消費電力	kW	0.970		スーパーリンク線	mm <sup>2</sup>		M		
	中間標準	能力	kW	2.9		※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。				
		消費電力	kW	0.630						
		能力	kW	13.2						
消費電力		kW	6.85							
能力		kW	13.2							
室内ユニット	送風装置	形式	—	シロッコファン						
		風量	m <sup>3</sup> /min	P急 24 急 19 強 15 弱 10						
		機外静圧	Pa	定格 30 最小 10 最大 100						
		モータ出力×台数	W	130 × 1 個						
		音響パワーレベル	dB(A)	P急 69 急 65 強 61 弱 53						
	運転音	音響パワーレベル	dB(A)	P急 69 急 65 強 61 弱 53						
		音圧レベル	dB(A)	P急 48 急 44 強 40 弱 32						
		補助電熱器	W	組込不可						
		エアフィルター	—	プラスチック(洗浄可能) ロンガラフタ(防犯仕様)						
		風向調整	—	左右方向 上下方向						
	室外ユニット	送風装置	形式	—	ブロアファン					
			風量	m <sup>3</sup> /min	冷房 95 暖房 84					
			機外静圧	Pa	0					
			モータ出力×台数	W	86 × 2 個					
			音響パワーレベル	dB(A)	冷房 66 暖房 68					
運転音		音響パワーレベル	dB(A)	冷房 49 暖房 50						
		ドレンパンヒーター	W	115						
		IPコード	—	IPX4						
		形式	—	RC-DX3C RC-D4G						
		設定温度	—	冷房・ドライ 19~32℃ 暖房 17~28℃						
共通事項		冷媒	種類	—	R32					
			充填量	kg	出荷時4.2kg(室外)					
			チャージレス配管長	m	30以内					
			追加量	g/m	54					
			室内側(液/ガス)	mm	φ9.52(7L7) / φ15.88(7L7)					
	冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm	φ9.52(7L7) / φ15.88(7L7)						
		分岐管セット形式	—	DIS-WA1G						
		内外接続	—	主管 φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0 分岐管 φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0						
		配管長	m	100以内						
		高低差	m	30以内(室外エサが下の場合は15以内) 0.5以内						
設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26								
法定冷凍能力	冷凍ト	1.02								
保護装置	—	高圧スイッチ、低圧センサ、 吐出管温度センサ、熱交温度センサ、 電流センサ、ヒューズ								
オプション	ワイヤレス受信部	—	人感センサキット LB-KIT							
	ワイヤレスリモコン	—	天井リターン用フィルタ							
	昇降専用リモコン	—	丸ダクト交換キット							
	図面	—	使用範囲							
図面	室内機	外形図 PJG000Z632	室外機	外形図 PCA001Z860						
	電気配線図	PJG000Z629	電気配線図	PCA001Z861						
	リモコン	PJZ000Z342	使用範囲	PCA001Z859						
	室内機パネル色	マンセル近似値	パネル形式	R-PNC-3AW						
プラスターホワイト	6.8Y8.9/0.2 近似									
シャドウブラック	—									
ウッドベージュ	—									

三菱重工サーマルシステムズ株式会社		
天理カセテリア 暖房HyperInverter ツイン キャンバスダクトパネル		
型式	FDRK1125HP5S	2015年省エネ法基準達成 グリーン購入法適合 RoHS指令対応
発行者	名称	
稲葉	仕様一覧表	
200928	図番	PJG000Z631 - 07
	訂符	D