

冷房	定格標準	電力	—	200V 3相 50/60Hz	室内機	固定	吊りボルト	M10 × 4本	据付け															
		消費電力	kW	10.0 (2.9~11.2)		吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。																		
		COP	—	2.60		ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵																	
		運転電流	A	7.9		最大ヘッド	ユニット下面より 850mm以下																	
		運転力率	%	95		ドレン配管	VP25 (I.D.25.0.D.32)																	
	中間標準	顕熱比	—	0.89	室外機	固定	アンカーボルト	M10 × 4本	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。															
		電力	kW	4.5		排水	ベース穴	φ20 × 3箇所																
		消費電力	kW	0.810		機外配線																		
		COP	—	5.56		漏電遮断器	定格電流	A		40														
		電力	kW	4.7		定格感度電流	mA	A		100														
暖房	定格標準	消費電力	kW	0.660	手元開閉器	動作時間	—	D	0.1sec以下															
		電力	kW	2.9		容量	A			60														
		消費電力	kW	0.420		ヒューズ	A			40														
		COP	—	3.93		配線用遮断器	定格電流			A	40													
		電力	kW	11.2 (2.6~14.3)		配線太さ	電源線(こう長)			mm ²	G	5.5x3 (26m)												
	消費電力	kW	2.85	内外接続線	mm ²		J	2.0(φ1.6)x3(〜70m)/3.5x3(〜120m)																
	COP	—	3.93	アース線	mm ²		K	3.5(φ2.0mm)以上 (M5)																
	運転電流	A	8.7	リモコン線	mm ²		L	0.3x2芯																
	運転力率	%	95	スーパリンク線	mm ²		M	—																
	中間標準	電力	kW	5.1	※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。																			
消費電力		kW	0.990																					
COP		—	5.15																					
電力		kW	2.6																					
消費電力		kW	0.510																					
室内ユニット	定格標準	電力	kW	13.7	【注意事項】																			
		消費電力	kW	6.46						(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(JIS B 8616:2015)条件により運転した値です。														
		電力	kW	13.7											(2) 通年エネルギー消費効率(2006)は日本工業規格(JIS B 8616:2006)条件により運転した数値です。									
		消費電力	kW	6.71																(3) 運転音(パワーレベル)は、日本工業規格(JIS B 8616:2015)に基づいた音響パワーレベルの数値です。				
		消費電力	kW	6.71																				
	消費電力	kW	6.71	(5) BEST計算用 室内送風機消費電力：0.350kW ×1台																				
	消費電力	kW	6.71						ダクト機の場合 機外静圧設定により最大0.430kW [静圧100Pa] ×1台															
	消費電力	kW	6.71											(6) この室内ユニットは共用タイプ(P80, P112用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。										
	消費電力	kW	6.71																(7) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。					
	消費電力	kW	6.71																					(8) 丸ダクト変換キットを使用した場合は、標準機(角ダクト)に対して機内圧損が増えるため、リモコンの設定は、下記により行ってください。
消費電力	kW	6.71	必要な機外静圧(Pa)																					
消費電力	kW	6.71						10 20 30 40 50 60 70 80 90 100																
消費電力	kW	6.71											リモコンの設定(Pa)											
消費電力	kW	6.71																40 50 60 70 80 90 100 110 130 140						
消費電力	kW	6.71																					(9) 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂管配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。	
消費電力	kW	6.71	これ以外の条件は内線規程により実施してください。																					
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						
消費電力	kW	6.71																						

【注意事項】

- 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(JIS B 8616:2015)条件により運転した値です。
- 通年エネルギー消費効率(2006)は日本工業規格(JIS B 8616:2006)条件により運転した数値です。
- 運転音(パワーレベル)は、日本工業規格(JIS B 8616:2015)に基づいた音響パワーレベルの数値です。
- 運転音(音圧レベル)は日本工業規格(JIS B 8616:2006)に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。
- BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.350kW × 1台
ダクト機の場合 機外静圧設定により最大0.430kW [静