

冷房	定格標準	電力	kW	12.5 (6.9~14.0)	室内機	固定	吊りボルト	M10 × 4本																							
		消費電力	kW	2.90			吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。																								
		COP	—	4.31		排水	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵																							
		運転電流	A	8.9			最大ヘッド	ユニット下面より 850mm以下																							
		運転力率	%	94			ドレン配管	VP25 (I.D.25.0.D.32)																							
	中間標準	電力	kW	6.9		固定	アンカーボルト	M10 × 4本																							
		消費電力	kW	1.39			設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。																								
		COP	—	4.96		排水	ベース穴	φ20 × 3箇所																							
	暖房	定格標準	電力	kW		14.0 (5.6~18.3)	室外機	機外配線																							
			消費電力	kW		2.86		漏電遮断器	定格電流	A	50																				
COP			—	4.90	定格感度電流	mA		A	100																						
運転電流			A	8.9	動作時間	—		—	0.1sec以下																						
運転力率			%	93	手元開閉器	容量		A	60																						
中間標準		電力	kW	6.3	配線用遮断器	ヒューズ		A	D	50																					
		消費電力	kW	1.16		定格電流		A	50																						
		COP	—	5.43	配線太さ	電源線(こう長)		mm ²	G	5.5x3 (21m)	記事(8)																				
電力		kW	5.6	内外接続線		mm ²		J	2.0(φ1.6)x3(〜70m) / 3.5x3(〜120m)																						
消費電力		kW	1.23	アース線		mm ²		K	3.5(φ2.0mm)以上 (M5)																						
電力	kW	16.0	リモコン線	mm ²		L	0.3x2芯																								
消費電力	kW	7.55	スーパリンク線	mm ²		M	—																								
※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。																															
【注意事項】																															
(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(JIS B 8616:2015)条件により運転した値です。																															
(2) 通年エネルギー消費効率(2006)は日本工業規格(JIS B 8616:2006)条件により運転した数値です。																															
(3) 運転音(パワーレベル)は、日本工業規格(JIS B 8616:2015)に基づいた音響パワーレベルの数値です。																															
(4) 運転音(音圧レベル)は日本工業規格(JIS B 8616:2006)に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。																															
(5) BEST計算用 室内送風機消費電力：0.230kW × 2台 ダクト機の場合 機外静圧設定により最大0.320kW [静圧100Pa] × 2台																															
(6) この室内ユニットは共用タイプ(P71用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。																															
(7) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。																															
(8) 室外温度が43℃を超える場所にユニットを据え付ける場合、電源配線は太さ：8mm2、長さ：31mになります。																															
(9) 外形寸法・製品質量・送風装置・運転音・補助加熱器の項目はユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は記載の室内ユニット2台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。																															
(10) 丸ダクト変換キットを使用した場合は、標準機(角ダクト)に対して機内圧損が増えるため、リモコンの設定は、下記により行ってください。																															
<table><tr><td>必要な機外静圧(Pa)</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td><td>70</td><td>80</td><td>90</td><td>100</td></tr><tr><td>リモコンの設定(Pa)</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td><td>70</td><td>80</td><td>90</td><td>100</td><td>110</td></tr></table>										必要な機外静圧(Pa)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	リモコンの設定(Pa)	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110
必要な機外静圧(Pa)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100																					
リモコンの設定(Pa)	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110																					
(11) 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂管配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。 これ以外の条件は内線規程により実施してください。																															
室内ユニット	形式	本体	—	FDUK P715S	× 2 台																										
	パネル	—	—	—	× 1 台																										
	外形寸法	本体	mm	280 × 1368 × 738																											
	高さ×幅×奥行	パネル	mm																												
	製品重量	本体	kg	54																											
	パネル	パネル	kg	—																											
	パネル色	(マンセル)	—	—																											
	送風装置	形式	—	シロッコファン																											
	風量	m ³ /min	—	P 急 36 急 28 強 25 弱 19																											
	機外静圧	記事(10)	Pa	定格 30 最小 10 最大 100																											
モータ出力×台数	—	W	100 × 1 個 + 130 × 1 個																												
運転音	音響	冷房	P 急 70 急 65 強 62 弱 57																												
	パワーレベル	暖房	P 急 70 急 65 強 62 弱 57																												
	音圧レベル	冷房	P 急 45 急 40 強 37 弱 32																												
	暖房	P 急 45 急 40 強 37 弱 32																													
	補助加熱器	W	組込不可																												
エアフィルター	—	—	現地調達																												
風向調整	左右方向	—	—																												
上下方向	—	—	—																												
ドレンパン	—	—	発泡PS、EP樹脂																												
I Pコード	—	—	IPX0																												
室外ユニット	形式	—	FDOC(S) P1405H																												
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1505 × 970 × 370																											
	製品重量	kg	165																												
	パネル色	(マンセル)	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)																											
	圧縮機	電動機定格出力	kW	3.5																											
	クランクケースヒータ	W	33																												
	送風装置	形式	—	プロペラファン																											
	風量	m ³ /min	—	冷房 114 暖房 130																											
	機外静圧	Pa	—	0																											
	モータ出力×台数	—	W	86 × 2 個																											
運転音	音響パワーレベル	dB(A)	冷房 68 暖房 73																												
	音圧レベル	dB(A)	冷房 55 暖房 60																												
	ドレンパンヒータ	W	115																												
	I Pコード	—	IP24																												
	リモコン	形式	—	RC-DX3C RC-D4G																											
設定温度	冷房・ドライ	℃	19~32℃																												
暖房	℃	17~28℃																													
共通事項	冷媒	種類	—	R410A																											
	充填量	kg	—	出荷時7.2kg (室外)																											
	チャージレス配管長	m	—	30以内																											
	追加量	g/m	—	60																											
	室内側(液/ガス)	mm	φ9.52(フレ)	φ15.88(フレ)																											
	室外側(液/ガス)	mm	φ9.52(フレ)	φ15.88(フレ)																											
	分岐管セット形式	—	DIS-WA1G																												
	内外接続	主管	mm	φ9.52x0.8	φ15.88x1.0																										
	分岐管	mm	φ9.52x0.8	φ15.88x1.0																											
	配管長	室内-室外間	m	100以内																											
室内-室内差	m	10以内、分岐後 40以内																													
室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)																													
室内-室内差	m	0.5以内																													
設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	高圧部 4.15 低圧部 2.21																													
法定冷凍能力	冷凍トン	1.35																													
保護装置	—	—	高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、熱交温度センサ、パワトラ温度センサ、電流センサ、ヒューズ																												
オプション	ワイヤレス受信部	—	—	人感センサキット	LB-KIT																										
	ワイヤレスリモコン	—	—	天井リターン用フィルタ	—																										
	昇降専用リモコン	—	—	丸ダクト交換キット	—																										
図面	室内機	外形図	PJG000Z646	室外機	外形図	PCA001Z864																									
	電気配線図	PJG000Z642	電気配線図	PCA001Z865																											
	リモコン	PJZ000Z342	使用範囲	PCA001Z868																											
三菱重工サーマルシステムズ株式会社																															
高静圧ダクト形 暖ガンHyperInverter ツイン																															
丸ダクト吹出し																															
形セット	FDUK1405HP5S				2015年省エネ法基準達成																										
式	RoHS指令対応																														
発行	稲葉																														
名	仕様一覧表																														
図番	200928 PJG000Z644 - 05																														
訂	符																														