

冷房	定格標準	電力	—	200V 3相 50/60Hz	据付け	M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。							
		消費電力	kW	7.1 (2.8~8.0)	室内機	排水	吊りボルト	M10 × 4本					
		C O P	—	1.81			ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵					
		運転電流	A	5.5			最大ヘッド	ユニット下面より 850mm以下					
		運転力率	%	95			ドレン配管	VP25 (I.D.25.0.D.32)					
		顕熱比	—	0.98			アンカーボルト	M10 × 4本					
	中間標準	電力	—	3.2	室外機	固定	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。						
		消費電力	kW	0.620			排水	ベース穴 φ20 × 3箇所					
		C O P	—	5.16			機外配線						
	中間中温	電力	—	3.3	漏電遮断器	定格電流	A	40					
最小中温	消費電力	kW	0.510	定格感度電流			mA	A	100				
	電力	—	2.8	動作時間			—	0.1sec以下					
	暖房	定格標準	消費電力	kW	0.400	手元開閉器	容量	A	60				
電力			—	8.0 (2.6~10.0)	配線用遮断器			ヒューズ	A	40			
消費電力			kW	2.08					定格電流	A	40		
C O P			—	3.85					配線太さ	電源線(こう長)	mm ²	G	5.5x3 (26m)
運転電流			A	6.3						内外接続線	mm ²	J	2.0(φ1.6)x3(〜70m)／3.5x3(〜120m)
運転力率			%	95		アース線	mm ²			K	3.5(φ2.0)以上 (M5)		
電力		—	3.6	リモコン線	mm ²	L	0.3x2芯						
中間標準		消費電力	kW	0.690	スーパリンク線	mm ²	M	—					
		C O P	—	5.22									
		電力	—	2.6									
最小標準	消費電力	kW	0.500	※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。									
最大低温	電力	—	11.8										
	消費電力	kW	6.25										
最大極低温	電力	—	11.8										
	消費電力	kW	6.42										
通年エネルギー消費効率(2015)									—	5.3			
通年エネルギー消費効率(2006)									—	5.0			
冷暖平均COP									—	3.89			
始動電流<最大電流>									A	5 <26>			
室内ユニット	形式	本体	—						FDUKP1125S	×	1	台	
		パネル	—	—	×	—	台						
	外形寸法 高さ×幅×奥行	本体	mm	280 × 1368 × 738									
		パネル	mm	—									
	製品重量	本体	kg	54									
		パネル	kg	—									
	パネル色 (マンセル)				—								
	送風装置	形式	—	シロッコファン									
		風量	m ³ /min	P急 48 急 35 強 28 弱 22									
		機外静圧	Pa	定格 100 最小 10 最大 200									
モータ出力×台数		W	100 × 1 個 + 200 × 1 個										
運転音	音響 パワーレベル	冷房 暖房	dB (A)	P急 74 急 67 強 62 弱 57									
	音圧レベル	冷房 暖房	dB (A)	P急 49 急 42 強 37 弱 32									
		補助電熱器		W	組込不可								
エアフィルター				— 現地調達									
風向調整	左右方向	—		—									
		上下方向		—									
	ドレンパン		—		発泡PS、EP樹脂								
	I Pコード		—		IPX0								
室外ユニット	形式	—	FDCK (S) P805H										
	外形寸法 高さ×幅×奥行	mm	1505 × 970 × 370										
	製品重量	kg	115										
	パネル色 (マンセル)		—			スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)							
	圧縮機	電動機定格出力	kW	1.7									
		クランクケースヒータ	W	20									
	送風装置	形式	—	プロペラファン									
		風量	m ³ /min	冷房	95	暖房	84						
		機外静圧	Pa	0									
	運転音	モータ出力×台数	W	86 × 2 個									
音響パワーレベル		冷房 暖房	dB (A)	66 66	暖房	66							
音圧レベル		冷房 暖房	dB (A)	49 50	暖房	50							
ドレンパンヒータ		W	115										
I Pコード		—		IPX4									
リモコン	形式	—	RC-DX3C RC-D4G										
	設定温度	冷房・ドライ	℃	19~32℃									
		暖房	℃	17~28℃									
	冷媒	種類	—	R32									
		充填量	kg	出荷時4.2kg (室外)									
		チャージレス配管長	m	30以内									
		追加量	g/m	54									
		冷媒配管	室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (7/17)	／	φ15.88 (7/17)						
			室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (7/17)	／	φ15.88 (7/17)						
	分岐管セット形式		—	—									
内外接続	主管 分岐管		mm	φ9.52x0.8 —	／	φ15.88x1.0 —							
共通事項	配管長	室内-室外間	m	100以内									
		室内-室内差	m	—									
		室内-室外間	m	30以内 (室外部分が下の場合は15以内)									
		室内-室内差	m	—									
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	高圧部	4.15	／	低圧部	2.26					
	法定冷凍能力		冷凍ト	0.66									
	保護装置		—	高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ									
	オプション	ワイヤレス受信部	—	人感センサキット LB-KIT									
		ワイヤレスリモコン	—	天井リターン用フィルタ —									
		昇降専用リモコン	—	丸ダクト交換キット U-UM-4A									
図面	室内機	外形図 電気配線図	PJG000Z639 PJG000Z642	室外機	外形図 電気配線図	PCA001Z860 PCA001Z861							
	リモコン	PJZ000Z342	使用範囲	PCA001Z859									

三 菱 重 工 業

サ ー マ ル シ ス テ ム ズ 株 式 有 限 公 司

高 静 圧 ダ ク ト 形 暖 ガ ン HyperInverter シ ン グ ル

形 式 設 計 FDUK805H5S 2015年省エネ法基準達成
グ リ ー ン 購 入 法 適 合
R o H S 指 令 対 応

発 行 者 名 称 稲 葉 仕 様 一 覧 表

図 番 200928 PJG000Z637 - 02

訂 符

三菱重工業サーマルシステムズ株式会社			
高静圧ダクト形 暖ガンHyperInverter シングル			
形セ ット	FDUK805H5S		2015年省エネ法基準達成 グリーン購入法適合 RoHS指令対応
発行者	名 称		
稲葉	仕様一覧表		
	図 番	200928 PJG000Z637 - 02	
			訂 符
			C