

冷房	定格標準	能力	kW	12.5 (6.6~14.0)	室内機	固定	吊りボルト	M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。		
		消費電力	kW	3.65		排水	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵		
		C O P	—	3.42			最大ヘッド	ユニット下面より 850mm以下		
		運転電流	A	11.3			ドレン配管	VP25 (I.D.25.0.D.32)		
		運転力率	%	93			室外機	固定	アンカーボルト	M10 × 4本 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。
	顕熱比	—	0.98	排水	ベース穴	φ20 × 3箇所				
	中間標準	能力	kW	6.6	機外配線					
		消費電力	kW	1.62	漏電遮断器	定格電流		A	50	
		C O P	—	4.07		定格感度電流		mA	100	
	中間中温	能力	kW	7.2	手元開閉器	動作時間	—	0.1sec以下		
最小中温	消費電力	kW	1.42	容量		A	60			
暖房	定格標準	能力	kW	14.0 (6.1~18.3)	配線用遮断器	ヒューズ	A	50		
		消費電力	kW	3.45		定格電流	A	50		
		C O P	—	4.06		配線太さ	電源線(こう長)	mm ²	G	14x3 (45m)
		運転電流	A	10.7			内外接続線	mm ²	J	2.0(φ1.6)x3(〜70m)/3.5x3(〜120m)
		運転力率	%	93			アース線	mm ²	K	3.5(φ2.0)以上 (M5)
	能力	kW	6.3	リモコン線	mm ²		L	0.3x2芯		
	消費電力	kW	1.31	スーパーリンク線	mm ²		M	—		
	C O P	—	4.81	※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。						
	最小標準	能力	kW	6.1						
	最大低温	消費電力	kW	1.39						
最大極低温	能力	kW	16.0							
通年エネルギー消費効率(2015)	—	4.2								
通年エネルギー消費効率(2006)	—	4.5								
冷暖平均COP	—	3.74								
始動電流<最大電流>	A	5<40>								
室内ユニット	形式	本体	—	FDUK P1605S	×	1	台	【注意事項】 (1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(JIS B 8616:2015)条件により運転した値です。 (2) 通年エネルギー消費効率(2006)は日本工業規格(JIS B 8616:2006)条件により運転した数値です。 (3) 運転音(パワーレベル)は、日本工業規格(JIS B 8616:2015)に基づいた音響パワーレベルの数値です。 (4) 運転音(音圧レベル)は日本工業規格(JIS B 8616:2006)に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。 (5) BEST計算用 室内送風機消費電力：0.93kW ×1台 ダクト機の場合 機外静圧設定により最大1.08kW [静圧200Pa] ×1台 (6) この室内ユニットは共用タイプ(P140,P160用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。 (7) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。 (8) 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂管配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。 これ以外の条件は内線規程により実施してください。		
		パネル	—	—	×	—	台			
	外形寸法	本体	mm	379 × 1600 × 893						
	高さ×幅×奥行	パネル	mm	—						
	製品重量	本体	kg	89						
	製品重量	パネル	kg	—						
	パネル色 (マンセル)			—						
	送風装置	形式	—	シロッコファン						
		風量	m ³ /min	P急 80 急 72 強 64 弱 56						
		機外静圧	Pa	定格100 最小 10 最大 200						
モータ出力×台数		W	130 × 1 個 + 350 × 1 個							
運転音	音響	冷房	P急 77 急 74 強 71 弱 68							
	パワーレベル	暖房	P急 77 急 74 強 71 弱 68							
	音圧レベル	冷房	P急 55 急 52 強 49 弱 46							
	音圧レベル	暖房	P急 55 急 52 強 49 弱 46							
補助電熱器			W	組込不可						
エアフィルター			—	現地調達						
風向調整	左右方向	—	—							
	上下方向	—	—							
	ドレンパン	—	発泡PS、EP樹脂							
I Pコード			—	IPX0						
室外ユニット	形式	—	FDCK(S)P1405H							
		外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1505 × 970 × 370					
	製品重量		kg	165						
	パネル色 (マンセル)			—	スタックホホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)					
	圧縮機	電動機定格出力	kW	3.5						
		クランクケースヒータ	W	33						
	送風装置	形式	—	プロペラファン						
		風量	m ³ /min	冷房 114 暖房 130						
		機外静圧	Pa	0						
		モータ出力×台数	W	86 × 2個						
運転音	音響パワーレベル	冷房	68	暖房	73					
	音圧レベル	冷房	55	暖房	60					
ドレンパンヒータ			W	115						
I Pコード			—	IP24						
リモコン	形式	—	RC-DX3C RC-D4G							
	設定温度	冷房・ドライ	℃	19~32℃						
共通事項	冷媒	種類	—	R410A						
		充填量	kg	出荷時7.2kg (室外)						
		チャージレス配管長	m	30以内						
	冷媒配管	追加量	g/m	60						
		室内側(液/ガス)	mm	φ9.52(ろう付) / φ25.4(ろう付)						
		室外側(液/ガス)	mm	φ9.52(ろう付) / φ15.88(ろう付)						
		分岐管セット形式	—							
		主管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0						
		分岐管	mm	—						
		配管長	室内-室外間	m	100以内					
室内-室内差		m	—							
高低差	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)							
室内-室内差	m	—								
設計圧力(高圧部/低圧部)			MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.21						
法定冷凍能力			冷凍トン	1.35						
保護装置			—	高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、熱交温度センサ、パワトラ温度センサ、電流センサ、ヒューズ						
オプション	ワイヤレス受信部	—	人感センサキット LB-KIT							
	ワイヤレスリモコン	—	天井リターン用フィルタ							
	昇降専用リモコン	—	丸ダクト交換キット							
図面	室内機	外形図	PJG000Z640	室外機	外形図	PCA001Z864				
	電気配線図	PJG000Z643	電気配線図	PCA001Z865						
リモコン		PJZ000Z342	使用範囲	PCA001Z868						

三菱重工サーマルシステムズ株式会社			
高静圧ダクト形 暖ガンHyper Inverter シングル			
形式	FDUK1405H5S		
発行	RoHS指令対応		
稲葉	仕様一覧表		
200928	図番	PJG000Z637 - 04	
		訂 符	