

冷房	定格標準	能力	kW	14.0 (6.6~16.0)	室内機	固定	吊りボルト	M10 × 4本	M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	kW	4.32		排水	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵		
		C O P	—	3.24			最大ヘッド	ユニット下面より 850mm以下		
		運転電流	A	13.4			ドレン配管	VP25 (I.D.25.0.D.32)		
		運転力率	%	93			室外機	固定		アンカーボルト
	顕熱比	—	0.93	排水	ベース穴	φ20 × 3箇所				
	中間標準	能力	kW	6.6	機外配線					
		消費電力	kW	1.64	漏電遮断器	定格電流		A	50	
		C O P	—	4.02		定格感度電流		mA	100	
	中間中温	能力	kW	7.3	手元開閉器	容量	A	60		
消費電力		kW	1.45	ヒューズ		A	50			
最小中温		消費電力	kW	—		配線用遮断器	定格電流	A	50	
暖房	定格標準	能力	kW	16.0 (6.0~20.3)	配線太さ		電源線(こう長)	mm ²	G	14x3 (45m)
		消費電力	kW	4.00			内外接続線	mm ²	J	2.0(φ1.6)x3(〜70m)/3.5x3(〜120m)
		C O P	—	4.00		アース線	mm ²	K	3.5(φ2.0)以上 (M5)	
		運転電流	A	12.4		リモコン線	mm ²	L	0.3x2芯	
		運転力率	%	93		スーパーリンク線	mm ²	M	—	
	中間標準	能力	kW	7.2	※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。					
		消費電力	kW	1.56						
		C O P	—	4.62						
	最小標準	能力	kW	6.0						
		消費電力	kW	1.39						
最大低温		能力	kW	16.8						
最大極低温	消費電力	kW	8.10							
	能力	kW	16.8							
	消費電力	kW	8.16							
通年エネルギー消費効率(2015)				—	4.2					
通年エネルギー消費効率(2006)				—	4.4					
冷暖平均COP				—	3.62					
始動電流<最大電流>				A	5<40>					
室内ユニット	外形寸法	形式	本体	—	FDUK P1605S	×	1	台		
		パネル	—	—		×	—	台		
		高さ×幅×奥行	本体	mm		379 × 1600 × 893				
	製品重量	本体	kg	89						
		パネル	kg	—						
	パネル色 (マンセル)				—					
	送風装置	形式	—	シロッコファン						
		風量	m ³ /min	P急 80 急 72 強 64 弱 56						
		機外静圧	Pa	定格100 最小 10 最大 200						
	運転音	モータ出力×台数	W	130 × 1 個 + 350 × 1 個						
		音響	冷房	dB(A)	P急 77 急 74 強 71 弱 68					
		パワーレベル	暖房	dB(A)	P急 77 急 74 強 71 弱 68					
	補助電熱器	音圧レベル	冷房	dB(A)	P急 55 急 52 強 49 弱 46					
		音圧レベル	暖房	dB(A)	P急 55 急 52 強 49 弱 46					
		エアフィルター				—				
風向調整	左右方向	—	—							
	上下方向	—	—							
	ドレンパン				発泡PS、EP樹脂					
I Pコード				—						
室外ユニット	外形寸法	形式	—	FDCK(S) P1605H						
		高さ×幅×奥行	mm	1505 × 970 × 370						
		製品重量	kg	165						
	パネル色 (マンセル)				スタックホホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)					
	圧縮機	電動機定格出力	kW	4.2						
		クランクケースヒータ	W	33						
	送風装置	形式	—	プロペラファン						
		風量	m ³ /min	冷房 114 暖房 130						
		機外静圧	Pa	0						
	運転音	モータ出力×台数	W	86 × 2 個						
		音響	冷房	dB(A)	68 暖房 73					
		パワーレベル	暖房	dB(A)	68 暖房 73					
	ドレンパンヒータ	音圧レベル	冷房	dB(A)	56 暖房 60					
		音圧レベル	暖房	dB(A)	56 暖房 60					
		I Pコード				—				
共通事項	設定温度	形式	—	RC-DX3C RC-D4G						
		冷房・ドライ	°C	19~32°C						
		暖房	°C	17~28°C						
	冷媒	種類	—	R410A						
		充填量	kg	出荷時7.2kg (室外)						
		チャージレス配管長	m	30以内						
	冷媒配管	追加量	g/m	60						
		室内側(液/ガス)	mm	φ9.52(ろう付) / φ25.4(ろう付)						
		室外側(液/ガス)	mm	φ9.52(7/17) / φ15.88(7/17)						
		分岐管セット形式	—	—						
		主管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0						
		分岐管	mm	—						
		配管長	m	100以内						
		室内-室外間	m	—						
		室内-室内差	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)						
設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.21								
	法定冷凍能力	冷凍ト	1.64							
	保護装置	—	高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、熱交温度センサ、パワトラ温度センサ、電流センサ、ヒューズ							
オプション	ワイヤレス受信部	—	人感センサキット LB-KIT							
	ワイヤレスリモコン	—	天井リターン用フィルタ							
	昇降専用リモコン	—	丸ダクト交換キット							
図面	室内機	外形図	PJG000Z640	室外機	外形図	PCA001Z864				
	電気配線図	PJG000Z643	電気配線図		PCA001Z865					
	リモコン	PJZ000Z342	使用範囲		PCA001Z868					

三 菱 重 工

サ ー マ ル シ ス テ ム ズ 株 式 有 限 公 司

高 静 圧 ダ ク ト 形 暖 ガ ン H y p e r I n v e r t e r シ ン グ ル

形 セ ッ ト F D U K 1 6 0 5 H 5 S R o H S 指 令 対 応

発 行 者 名 称 稲 葉 仕 様 一 覧 表

図 番 2 0 0 9 2 8 P J G 0 0 0 Z 6 3 7 - 0 5 訂 符