

冷房	定格標準	電力	kW	5.0	[1.4~5.6]	
		消費電力	—	1.42		
		COP	—	3.52		
		運転電流	A	8.0		
		運転力率	%	89		
		顕熱比	—	0.72		
	中間標準	電力	kW	2.3		
		消費電力	—	0.407		
		COP	—	5.65		
	中間中温	電力	kW	2.4		
		消費電力	—	0.337		
	最小中温	電力	kW	1.4		
暖房	定格標準	電力	kW	5.6	[1.6~6.3]	
		消費電力	—	1.59		
		COP	—	3.52		
		運転電流	A	8.8		
		運転力率	%	90		
		顕熱比	—	0.72		
	中間標準	電力	kW	2.6		
		消費電力	—	0.451		
		COP	—	5.76		
	最小標準	電力	kW	1.6		
		消費電力	—	0.272		
		最大低温	電力	kW	5.6	
最大極低温	電力	kW	2.34			
	消費電力	—	—			
	消費電力	—	—			
通年エネルギー消費効率(2015)				—	5.8	
通年エネルギー消費効率(2006)				—	5.2	
冷暖平均COP				—	3.52	
始動電流<最大電流>				A	5 < 16 >	
室内ユニット	形式	本体	—	FDKZP565SA × 1台		
	外形寸法 高さ×幅×奥行	本体	mm	290 × 870 × 230		
	製品質量	本体	kg	11		
	パネル色(マンセル)		—	ファインスノー (8.0Y9.3/0.1 近似)		
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	タンゼンシャルファン × 1		
		風量	m³/min	P 急: 14 急: 12 強: 10 弱: 8		
		機外静圧	Pa	0		
	運転音	モータ出力×台数	W	42 × 1		
		音響レベル	dB(A)	P 急: 59 急: 57 強: 53 弱: 47		
		音圧レベル	dB(A)	P 急: 44 急: 42 強: 37 弱: 32		
	補助加熱器		W	取付不可		
	エアフィルター		—	プラスチックネット(防カビ仕様) 酵素強力除菌フィルタ+サンフィルタ(脱臭)		
風向調整	左右方向	—	左右独立8パターン選択			
	上下方向	—	フリーフロー リモコンから設定			
	ドレンパン	—	ABS樹脂			
IPコード		—	IPX0			
室外ユニット	形式	—	FDCZ(S) P565HK			
	外形寸法 高さ×幅×奥行	mm	640 × 800(+71) × 290			
	製品質量	kg	47 , (48)			
	パネル色(マンセル)		—	スタックホホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)		
	圧縮機	電動機定格出力	kW	1.0		
		クランクケースヒーター	W	20		
		ファンタイプ×個数	—	プロペラファン × 1		
	送風装置	風量	m³/min	冷房: 38 暖房: 33		
		機外静圧	Pa	0		
		モータ出力×台数	W	34 × 1		
	運転音	音響パワーレベル	dB(A)	冷房: 63 暖房: 61		
		音圧レベル	dB(A)	冷房: 49 暖房: 47		
ドレンパンヒーター		W	—			
IPコード		—	IPX4			
リモコン	形式	—	RC-DX3A , RC-DX3B , RC-DX3C			
	温度調節	冷房・ドライ 暖房	℃	20 ~ 30 設定範囲 18 ~ 28 変更可能		
	共通事項	冷媒	種類	—	R32	
充填量			kg	1.5 < 出荷時、室外ユニットに充填 >		
チャージレス配管長			m	30以内		
冷媒配管		分岐管セット	追加量	g/m	20	
			室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)	
			室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)	
			主管	mm	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8	
		内外接続	分岐管	mm	— / —	
			室内-室外間	mm	50以内	
			室内-室内間	m	—	
			高低差	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)	
設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26			
法定冷凍能力		冷凍トン	0.64			
保護装置		吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ ファンモータマイコン式過負荷保護				
図面	室内ユニット	外形図	PHA001Z150	室外ユニット	外形図	PCA001Z805
		電気配線図	PHA001Z152		電気配線図	PCA001Z806
	リモコン	RC-DX3A	PJZ000Z320	使用範囲	RC-DX3B	PCA001Z814
		RC-DX3C	PJZ000Z342		RC-DX3C	PCA001Z812

室内ユニット	固定	取付板を付属		
		排水	ドレンポンプ 最大ヘッド ドレン配管	自然排水 — VP16
室外ユニット	固定	アンカーボルト		M10 x 4本
		排水	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	φ20 x 5箇所

漏電遮断器	定格電流	A	20
	定格感度電流	mA	30
手元開閉器	動作時間	—	0.1sec以下
	容量	A	30
配線用遮断器	ヒューズ	D	20
	定格電流	—	20
配線太さ	電源線(こう長)	G	2.0 (φ1.6mm) × 2 (14m)
	内外接続線	J	2.0 (φ1.6mm) × 3
	アース線	K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)
	リモコン線	L	0.3 × 2心 (～100m)
	スーパリンク線	N	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (～1,000m)

電気配線接続図

電源は室外機に接続してください。

※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。

【注意事項】

(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。

(2) 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。

(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。

(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

(5) この室内ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。

(6) BEST計算用 室内送風機消費電力:0.030 kW × 1 台

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット	*1	—
ワイヤレス受信部	*2	LA-SK
ワイヤレスリモコン	RCN-D5K	PHA001Z121
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z324
ラクリーナパネル昇降リモコン	—	—
人感センサキット	LB-KIT2	PJZ000Z340
天井リターン用フィルタ	—	—
丸ダクト変換キット	—	—

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。

*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社		
壁掛形	EXCEEDHYPER	空冷ヒートポンプ式 単相
形セット	FDKZ565HK5SA	2015年省エネ法基準達成 グリーン購入法適合 RoHS指令対応
発行者	藤野	仕様一覧表
	図番	
2021. 11. 29.	PHA001Z149 - 08	D