

|                   |            |                             |                           |                             |             |            |
|-------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|------------|
| 冷房                | 定格標準       | 電力                          | kW                        | 5.6                         | [ 1.4~6.3 ] |            |
|                   |            | 消費電力                        | —                         | 1.45                        | —           |            |
|                   |            | COP                         | —                         | 3.86                        | —           |            |
|                   |            | 運転電流                        | A                         | 8.2                         | —           |            |
|                   |            | 運転力率                        | %                         | 88                          | —           |            |
|                   |            | 顕熱比                         | —                         | 0.81                        | —           |            |
|                   | 中間標準       | 電力                          | kW                        | 2.6                         | —           |            |
|                   |            | 消費電力                        | —                         | 0.398                       | —           |            |
|                   | 中間中温       | COP                         | —                         | 6.53                        | —           |            |
|                   |            | 電力                          | kW                        | 2.7                         | —           |            |
| 最小中温              | 消費電力       | —                           | 0.323                     | —                           |             |            |
|                   | 電力         | kW                          | 1.4                       | —                           |             |            |
|                   | 消費電力       | —                           | 0.150                     | —                           |             |            |
|                   | 定格標準       | 電力                          | kW                        | 6.3                         | [ 1.6~8.0 ] |            |
| 消費電力              |            | —                           | 1.62                      | —                           |             |            |
| COP               |            | —                           | 3.89                      | —                           |             |            |
| 運転電流              |            | A                           | 9.0                       | —                           |             |            |
| 運転力率              |            | %                           | 90                        | —                           |             |            |
| 顕熱比               |            | —                           | 2.9                       | —                           |             |            |
| 中間標準              | 電力         | kW                          | 0.468                     | —                           |             |            |
|                   | 消費電力       | —                           | 0.259                     | —                           |             |            |
| 最小標準              | 電力         | kW                          | 5.6                       | —                           |             |            |
|                   | 消費電力       | —                           | 2.30                      | —                           |             |            |
| 最大低温              | 電力         | kW                          | —                         | —                           |             |            |
|                   | 消費電力       | —                           | —                         | —                           |             |            |
| 最大極低温             | 電力         | kW                          | —                         | —                           |             |            |
|                   | 消費電力       | —                           | —                         | —                           |             |            |
| 通年エネルギー消費効率(2015) |            |                             |                           | 6.5                         |             |            |
| 通年エネルギー消費効率(2006) |            |                             |                           | 5.6                         |             |            |
| 冷暖平均COP           |            |                             |                           | 3.88                        |             |            |
| 始動電流<最大電流>        |            |                             |                           | A 5 < 16 >                  |             |            |
| 室内ユニット            | 形式         | 本体                          | —                         | FDKZP635SA × 1 台            |             |            |
|                   | 外形寸法       | 本体                          | mm                        | 339 × 1,197 × 262           |             |            |
|                   | 高さ×幅×奥行    | 本体                          | mm                        | 17                          |             |            |
|                   | 製品質量       | 本体                          | kg                        | —                           |             |            |
|                   | パネル色(マンセル) |                             | —                         | ファインスノー ( 8.0Y9.3/0.1 近似 )  |             |            |
|                   | 送風装置       | ファンタイプ × 個数                 | —                         | タンゼンシャルファン × 1              |             |            |
|                   |            | 風量                          | m³/min                    | P 急: 18 急: 16 強: 14 弱: 13   |             |            |
|                   | 機外静圧       | Pa                          | 0                         |                             |             |            |
|                   |            | モータ出力 × 台数                  | W                         | 56 × 1                      |             |            |
|                   | 運転音        | 音響 冷房                       | dB (A)                    | P 急: 53 急: 51 強: 49 弱: 46   |             |            |
| 音響 暖房             |            | dB (A)                      | P 急: 37 急: 34 強: 31 弱: 27 |                             |             |            |
| 補助電熱器             |            | W                           | 取付不可                      |                             |             |            |
| エアフィルター           |            | —                           | プラスチックネット(防カビ仕様)          |                             |             |            |
| 風向調整              |            | 左右方向                        | 左右独立8パターン選択               |                             |             |            |
| 上下方向              |            | —                           | フリーフロー リモコンから設定           |                             |             |            |
| ドレンパン             |            | —                           | ABS樹脂                     |                             |             |            |
| IPコード             |            | —                           | IPX0                      |                             |             |            |
| 室外ユニット            | 形式         | —                           | FDCZ (S) P635HK           |                             |             |            |
|                   | 外形寸法       | 高さ×幅×奥行                     | mm                        | 640 × 800(+71) × 290        |             |            |
|                   | 製品質量       | —                           | kg                        | 47, (48)                    |             |            |
|                   | パネル色(マンセル) |                             | —                         | スタックホワイト ( 4.2Y7.5/1.1 近似 ) |             |            |
|                   | 圧縮機        | 電動機定格出力                     | kW                        | 1.2                         |             |            |
|                   |            | クランクケースヒータ                  | W                         | 20                          |             |            |
|                   | 送風装置       | ファンタイプ × 個数                 | —                         | プロペラファン × 1                 |             |            |
|                   |            | 風量                          | m³/min                    | 冷房: 38 暖房: 38               |             |            |
|                   | 機外静圧       | Pa                          | 0                         |                             |             |            |
|                   |            | モータ出力 × 台数                  | W                         | 34 × 1                      |             |            |
| 運転音               | 音響パワーレベル   | dB (A)                      | 冷房: 63 暖房: 64             |                             |             |            |
|                   | 音圧レベル      | dB (A)                      | 冷房: 49 暖房: 49             |                             |             |            |
| ドレンパンヒータ          |            | W                           | —                         |                             |             |            |
| IPコード             |            | —                           | IPX4                      |                             |             |            |
| リモコン              | 形式         | —                           | RC-DX3A, RC-DX3B, RC-DX3C |                             |             |            |
|                   | 温度調節       | 冷房・ドライ                      | °C                        | 20 ~ 30 設定範囲                |             |            |
| 暖房                |            | °C                          | 18 ~ 28 変更可能              |                             |             |            |
| 共通事項              | 冷媒         | 種類                          | —                         | R32                         |             |            |
|                   |            | 充填量                         | kg                        | 1.5 < 出荷時、室外ユニットに充填 >       |             |            |
|                   |            | チャージレス配管長                   | m                         | 30以内                        |             |            |
|                   |            | 追加量                         | g/m                       | 20                          |             |            |
|                   | 冷媒配管       | 室内側(液/ガス)                   | mm                        | φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)   |             |            |
|                   |            | 室外側(液/ガス)                   | mm                        | φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)   |             |            |
|                   |            | 分岐管セット                      | —                         | —                           |             |            |
|                   |            | 主管                          | mm                        | φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8       |             |            |
|                   |            | 分岐管                         | mm                        | — / —                       |             |            |
|                   |            | 配管長 室内-室外間                  | m                         | 50以内                        |             |            |
| 室内-室内間            | m          | —                           |                           |                             |             |            |
| 高低差               | 室内-室外間     | m                           | 30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)    |                             |             |            |
| 室内-室内間            | m          | —                           |                           |                             |             |            |
| 設計圧力(高圧部/低圧部)     |            | MPa                         | 高圧部 4.15 / 低圧部 2.26       |                             |             |            |
| 法定冷凍能力            |            | 冷凍ト                         | 0.72                      |                             |             |            |
| 保護装置              |            | 吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ |                           |                             |             |            |
| ファンモータマイコン式過負荷保護  |            | —                           |                           |                             |             |            |
| 図面                | 室内ユニット     | 外形図                         | PHA001Z151                | 室外ユニット                      | 外形図         | PCA001Z805 |
|                   |            | 電気配線図                       | PHA001Z152                |                             | 電気配線図       | PCA001Z806 |
|                   | リモコン       | RC-DX3A                     | PJZ000Z320                | 使用範囲                        | RC-DX3B     | PJZ000Z332 |
|                   |            | RC-DX3C                     | PJZ000Z342                |                             | RC-DX3C     | PJZ000Z342 |

|        |      |                                  |                               |
|--------|------|----------------------------------|-------------------------------|
| 室内ユニット | 固定   | 据付け板を付属                          |                               |
|        |      | ドレンポンプ                           | 自然排水                          |
| 排水     | 排水   | 最大ヘッド                            | —                             |
|        |      | ドレン配管                            | VP16                          |
| 室外ユニット | 固定   | アンカーボルト                          | M10 x 4本                      |
|        |      | 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。 |                               |
| 排水     | 排水   | ベース穴                             | φ20 x 5箇所                     |
|        |      | 機外配線                             |                               |
| 漏電遮断器  | 定格電流 | A                                | 20                            |
|        |      | mA                               | 30                            |
| 動作時間   | —    | 0.1sec以下                         |                               |
|        |      | 容量                               | 30                            |
| 手元開閉器  | ヒューズ | A                                | 20                            |
|        |      | D                                | 20                            |
| 配線用遮断器 | 定格電流 | 20                               |                               |
|        |      | 電源線(こう長)                         | G 2.0 (φ1.6mm) × 2 (14m)      |
| 配線太さ   | mm²  | J                                | 2.0 (φ1.6mm) × 3              |
|        |      | K                                | 2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)          |
|        |      | L                                | 0.3 × 2心 (～100m)              |
|        |      | N                                | MVVSシールド線 0.75 × 2心 (～1,000m) |
|        |      | リモコン線                            | —                             |
|        |      | スーパリンク線                          | —                             |

電気配線接続図

電源は室外機に接続してください。

※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。

【注意事項】

(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。

(2) 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。

(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。

(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。

(5) この室内ユニットは共用タイプ(P63用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは63形に設定され、本表の仕様で運転します。

(6) BEST計算用 室内送風機消費電力:0.030 kW × 1 台

| オプション          | 形式      | 図面         |
|----------------|---------|------------|
| ワイヤレスキット       | *1      | —          |
| ワイヤレス受信部       | *2      | LA-BK      |
| ワイヤレスリモコン      | RCN-D5K | PHA001Z122 |
| コンパクトリモコン      | RCN-D3  | PJZ000Z271 |
| ラクリーナパネル昇降リモコン | —       | —          |
| 人感センサキット       | LB-KIT2 | PJZ000Z340 |
| 天井リターン用フィルタ    | —       | —          |
| 丸ダクト変換キット      | —       | —          |

\*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。

\*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

|                    |              |                                  |
|--------------------|--------------|----------------------------------|
| 三菱重工業サーマルシステムズ株式会社 |              |                                  |
| 壁掛形                | EXCEEDHYPER  | 空冷ヒートポンプ式 単相                     |
| 形セット               | FDKZ635HK5SA | 2015年省エネ法基準達成 グリーン購入法適合 RoHS指令対応 |
| 発行                 | 藤野           | 仕様一覧表                            |
| 図番                 | 2021.11.29.  | PHA001Z149 - 09 D                |