

電源				据付け			
冷房	定格標準	能力	kW	12.5	[3.3~14.0]		
		消費電力	kW	3.35			
		COP	—	3.73			
		運転電流	A	10.2			
		運転力率	%	95			
		顕熱比	—	0.75			
	中間標準	能力	kW	5.7			
		消費電力	kW	0.885			
	中間中温	COP	—	6.44			
		能力	kW	5.9			
	最小中温	消費電力	kW	0.724			
		能力	kW	3.3			
暖房	定格標準	消費電力	kW	0.360			
		COP	—	5.78			
		能力	kW	3.5			
		消費電力	kW	0.603			
		能力	kW	14.0			
		消費電力	kW	5.66			
	中間標準	COP	—	—			
		能力	kW	—			
	最小標準	能力	kW	—			
		消費電力	kW	—			
	最大低温	能力	kW	—			
		消費電力	kW	—			
室内ユニット	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	—			
		風量	m ³ /min	—			
		機外静圧	Pa	—			
		モータ出力 × 台数	W	—			
		音響	dB(A)	—			
		音圧レベル	dB(A)	—			
	運転音	冷房	—	—			
		暖房	—	—			
	補助電熱器	W	—	—			
		エアフィルター	—	—			
	風向調整	左右方向	—	—			
		上下方向	—	—			
室外ユニット	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	—			
		風量	m ³ /min	—			
		機外静圧	Pa	—			
		モータ出力 × 台数	W	—			
		音響	dB(A)	—			
		音圧レベル	dB(A)	—			
	運転音	冷房	—	—			
		暖房	—	—			
	ドレンパンヒータ	W	—	—			
		IPコード	—	—			
	リモコン	形式	—	—			
		温度調節	°C	—			
共通事項	冷媒	種類	—	—			
		充填量	kg	—			
		チャージレス配管長	m	—			
		追加量	g/m	—			
		室内側(液/ガス)	mm	—			
		室外側(液/ガス)	mm	—			
	冷媒配管	分岐管セット	—	—			
		主管	mm	—			
		分岐管	mm	—			
		配管長	m	—			
		室内-室外間	m	—			
		室内-室内間	m	—			
図面	室内ユニット	外形図	—	—			
		電気配線図	—	—			
		リモコン	—	—			
		RC-DX3A	—	—			
		RC-DX3B	—	—			
		RC-DX3C	—	—			
	室外ユニット	外形図	—	—			
		電気配線図	—	—			
		リモコン	—	—			
		RC-DX3A	—	—			
		RC-DX3B	—	—			
		RC-DX3C	—	—			
仕様	電源	能力	kW	—			
		消費電力	kW	—			
		COP	—	—			
		運転電流	A	—			
		運転力率	%	—			
		顕熱比	—	—			
	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	—			
		風量	m ³ /min	—			
		機外静圧	Pa	—			
		モータ出力 × 台数	W	—			
		音響	dB(A)	—			
		音圧レベル	dB(A)	—			
オプション	ワイヤレスリモコン	形式	—	—			
		温度調節	°C	—			
		リモコン	—	—			
		RC-DX3A	—	—			
		RC-DX3B	—	—			
		RC-DX3C	—	—			
	リモコン	形式	—	—			
		温度調節	°C	—			
		リモコン	—	—			
		RC-DX3A	—	—			
		RC-DX3B	—	—			
		RC-DX3C	—	—			

- 【注意事項】
- 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。
 - 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。
 - 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。
 - 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
 - この室内ユニットは共用タイプ(P71,P80,P112用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは71形に設定され、本表の仕様で運転します。
 - 室内ユニットの項目はユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は記載の室内ユニット2台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。
 - BEST計算用 室内送風機消費電力:0.050 kW × 2 台
 - 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂配管配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。

オプション	形式	図面
ワイヤレスリモコン	*1	—
ワイヤレス受信部	*2	LA-BK PHA001Z122
ワイヤレスリモコン	RCN-D5K	PJZ000Z324
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
ラクリーナパネル昇降リモコン	—	—
人感センサキット	LB-KIT2	PJZ000Z340
天井リターン用フィルタ	—	—
丸ダクト変換キット	—	—

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。
*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社			
壁掛け形	EXCEEDHYPER	空冷ヒートポンプ式	ツイン
型式	FDKZ1405HP5SA	2015年省エネ法基準達成	グリーン購入法適合
RoHS指令対応	—	—	—
発行者	藤野	名称	仕様一覧表
2021.11.29.	—	図番	PHA001Z149 - 21 D