

冷房	定格標準	電源	—	200V 3相 50/60Hz	4.5	[1.3~5.0]
		能力	kW	1.19		
		消費電力	—	3.78		
		COP	—	3.9		
		運転電流	A	88		
	中間標準	運転力率	%	0.93		
		顕熱比	—	2.1		
		能力	kW	0.340		
		消費電力	—	6.18		
		COP	—	2.2		
中間中温	消費電力	kW	0.288			
最小中温	能力	kW	1.3			
	消費電力	—	0.157			
暖房	定格標準	能力	kW	5.0	[1.2~5.6]	
		消費電力	—	1.23		
		COP	—	4.07		
		運転電流	A	4.0		
		運転力率	%	89		
	中間標準	能力	kW	2.3		
		消費電力	—	0.376		
		COP	—	6.12		
	最小標準	能力	kW	1.2		
		消費電力	—	0.220		
	最大低温	能力	kW	5.3		
		消費電力	—	2.46		
	最大極低温	能力	kW	—		
		消費電力	—	—		
通年エネルギー消費効率(2015)			6.1			
通年エネルギー消費効率(2006)			5.6			
冷暖平均COP			3.93			
始動電流<最大電流>			A	5 < 12 >		
室内ユニット	形式	本体	—	FDEZP565SA	× 1 台	
	外形寸法 高さ×幅×奥行	本体	mm	210 × 1,070 × 690		
	製品質量	本体	kg	28		
	パネル色(マンセル)		—	ブラスターホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)		
	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	シロッコファン × 2		
		風量	m³/min	P 急: 13 急: 10 強: 9 弱: 7		
		機外静圧	Pa	0		
	運転音	モータ出力×台数	W	30 × 1		
		音響パワーレベル	dB (A)	P 急: 60 急: 51 強: 49 弱: 45		
		音圧レベル	dB (A)	P 急: 47 急: 38 強: 36 弱: 32		
	補助電熱器		W	取付不可		
	エアフィルター		—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能		
	風向調整	左右方向	—	手動		
		上下方向	—	フリーフロー リモコンから設定		
ドレンパン		—	発泡PS+エポキシ樹脂			
IPコード		—	IPX0			
室外ユニット	形式	—	FDCZ (S) P505H			
	外形寸法 高さ×幅×奥行	mm	640 × 800(+71) × 290			
	製品質量	kg	46			
	パネル色(マンセル)		—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)		
	圧縮機	電動機定格出力	kW	0.9		
		クランクケースヒータ	W	20		
	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	プロペラファン × 1		
		風量	m³/min	冷房: 33 暖房: 33		
		機外静圧	Pa	0		
	運転音	モータ出力×台数	W	34 × 1		
		音響パワーレベル	dB (A)	冷房: 60 暖房: 61		
		音圧レベル	dB (A)	冷房: 45 暖房: 46		
	ドレンパンヒータ		W	—		
	IPコード		—	IPX4		
リモコン	形式	—	RC-DX3A , RC-DX3B , RC-DX3C			
	温度調節	冷房・ドライ 暖房	°C	20 ~ 30 18 ~ 28 設定範囲 変更可能		
共通事項	冷媒	種類	—	R32		
		充填量	kg	1.5 < 出荷時、室外ユニットに充填 >		
		チャージレス配管長	m	30以内		
	冷媒配管	追加量	g/m	20		
		室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)		
			室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)	
		分岐管セット	—	—		
			主管	mm	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8	
		内外接続	分岐管	—	—	
			室内・室外間	m	50以内	
		配管長	室内・室内間	—	—	
	室内・室外間		m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)		
	高低差	室内・室内間	—	—		
		室内・室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)		
設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26			
法定冷凍能力		冷凍ト	0.56			
保護装置		吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ ファンモータマイコン式過負荷保護				
図面	室内ユニット	外形図	PFA004Z106	室外ユニット	外形図	PCA001Z805
		電気配線図	PFA004Z109		電気配線図	PCA001Z807
	リモコン	RC-DX3A	PJZ000Z320	使用範囲	RC-DX3B	PCA001Z814
		RC-DX3B	PJZ000Z332		RC-DX3C	PCA001Z812
		RC-DX3C	PJZ000Z342			

室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
	排水	ドレンポンプ 最大ヘッド ドレン配管	自然排水 — VP20
室外ユニット	固定	アンカーボルト M10 × 4本 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	
	排水	ベース穴 φ20 × 5箇所	

機外配線					
漏電遮断器	定格電流	A	A	15	
	定格感度電流	mA		30	
	動作時間	—		0.1sec以下	
手元開閉器	容量	A	D	15	
	ヒューズ			15	
配線用遮断器	定格電流			15	
	配線太さ	電源線(こう長)	mm²	G	2.0 (φ1.6mm) × 3 (21m)
配線太さ	内外接続線	J		2.0 (φ1.6mm) × 3	
	アース線	K		2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)	
	リモコン線	L		0.3 × 2心 (~100m)	
	スーパリンク線	N		MVVSシールド線 0.75 × 2心 (~1,000m)	

電気配線接続図

電源は室外機に接続してください。

※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。

【注意事項】

(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。

(2) 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。

(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。

(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。

(5) この室内ユニットは共用タイプ(P40,P45,P50,P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは50形に設定され、本表の仕様で運転します。

(6) BEST計算用 室内送風機消費電力:0.050 kW × 1 台

オプション	形 式	図 面
ワイヤレスキット	*1	—
ワイヤレス受信部	*2	LA-E1
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJZ000Z324
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
ラクリーナパネル昇降リモコン	—	—
人感センサキット	LB-E	PFA004Z076
天井リターン用フィルタ	—	—
丸ダクト変換キット	—	—

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。

*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社		
天吊形	EXCEEDHYPER	空冷ヒートポンプ式
形セツ式ト	FDEZ505H5SA	2015年省エネ法基準達成 グリーン購入法適合 RoHS指令対応
発行者	名 称	仕様一覧表
藤野	図 番	
2021. 11. 29.	PFA004Z105	- 13 D