

冷房	定格標準	電源	能力	kW	3.6	[1.3~4.0]	
		消費電力	—	0.848	—		
		COP	—	4.25	—		
		運転電流	A	4.8	—		
		運転力率	%	88	—		
	中間標準	能力	—	1.7	—		
		消費電力	kW	0.280	—		
		COP	—	6.07	—		
		能力	—	1.8	—		
		消費電力	kW	0.223	—		
最小中温	能力	—	1.3	—			
	消費電力	kW	0.162	—			
	能力	—	4.0	[1.0~4.5]			
	消費電力	—	0.865	—			
	COP	—	4.62	—			
暖房	定格標準	運転電流	A	4.9	—		
		運転力率	%	88	—		
		能力	—	1.8	—		
		消費電力	kW	0.310	—		
		COP	—	5.81	—		
	中間標準	能力	—	1.0	—		
		消費電力	kW	0.199	—		
		能力	—	4.6	—		
		消費電力	kW	1.68	—		
		能力	—	—	—		
最大極低温	消費電力	kW	—	—			
	通年エネルギー消費効率(2015)	—	6.0	—			
	通年エネルギー消費効率(2006)	—	5.7	—			
	冷暖平均COP	—	4.44	—			
	始動電流<最大電流>	A	5	< 16 >			
室内ユニット	形式	本体	—	FDTSZP505SA	× 1 台		
	パネル	—	—	TS-PNA-3A	× 1 枚		
	外形寸法	本体	mm	220 × 1,150 × 565	—		
	高さ×幅×奥行	パネル	mm	35 × 1,460 × 650	—		
	製品質量	本体	kg	27	—		
	パネル	—	6	—	—		
	パネル色(マンセル)	—	—	ブラスターホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)	—		
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	—	シロッコファン × 4	—	
		風量	m³/min	—	P 急: 13 急: 12 強: 11 弱: 9.5	—	
		機外静圧	Pa	—	0	—	
		モータ出力×台数	W	—	35 × 1	—	
	運転音	音響冷房	—	—	P 急: 57 急: 55 強: 53 弱: 50	—	
		パワーレベル暖房	—	—	—	—	
		音圧レベル冷房	dB(A)	—	P 急: 42 急: 40 強: 38 弱: 35	—	
		音圧レベル暖房	—	—	—	—	
補助電熱器	W	—	取付不可	—	—		
エアフィルター	—	—	プラスチックネット(防カビ仕様)	—	—		
風向調整	左右方向	—	—	—	—		
上下方向	—	—	—	—	—		
ドレンパン	—	—	発泡PS+エポキシ樹脂	—	—		
IPコード	—	—	IPX0	—	—		
室外ユニット	形式	—	—	FDCZ(S)P405HK	—		
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	640 × 800(+71) × 290	—		
	製品質量	kg	—	47, (48)	—		
	パネル色(マンセル)	—	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)	—		
	圧縮機	電動機定格出力	kW	0.6	—		
		クランクケースヒータ	W	20	—		
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	—	プロペラファン × 1	—	
		風量	m³/min	—	冷房: 33 暖房: 33	—	
		機外静圧	Pa	—	0	—	
		モータ出力×台数	W	—	34 × 1	—	
	運転音	音響パワーレベル	dB(A)	—	冷房: 58 暖房: 60	—	
		音圧レベル	dB(A)	—	冷房: 43 暖房: 45	—	
	ドレンパンヒータ	W	—	—	—	—	
	IPコード	—	—	IPX4	—	—	
	リモコン	形式	—	—	RC-DX3A, RC-DX3B, RC-DX3C	—	
温度調節		冷房・ドライ	℃	20 ~ 30	設定範囲		
暖房		—	18 ~ 28	変更可能			
共通事項	冷媒	種類	—	R32	—		
		充填量	kg	1.5	< 出荷時、室外ユニットに充填 >	—	
		チャージレス配管長さ追加量	m	30以内	—	—	
		追加量	g/m	—	—	—	
		室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)	—	—	
	冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)	—	—	
		分岐管セット	—	—	—	—	
		主管	mm	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8	—	—	
		分岐管	mm	—	—	—	
		配管長さ	室内-室外間	50以内	—	—	
	保護装置	室内-室内間	—	—	—	—	
		室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)	—	—	
		室内-室内間	—	—	—	—	
		設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26	—	—	
		法定冷凍能力	冷凍ト	0.46	—	—	
図面	室内ユニット	外形図	PJ00012445	室外ユニット	外形図	PCA0012805	
		電気配線図	PJ00012446	電気配線図	PCA0012806		
		リモコン	RC-DX3A	PJ20002320	リモコン	RC-DX3B	PJ20002332
		RC-DX3B	PJ20002332	リモコン	RC-DX3C	PJ20002342	
		RC-DX3C	PJ20002342	リモコン	RC-DX3C	PJ20002342	

室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。
排水	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵
	最大ヘッド	天井面より 600mm以下
室外ユニット	固定	アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。
	排水	ベース穴 φ20 × 5箇所

漏電遮断器	定格電流	A	20
手元開閉器	定格感度電流	mA	30
	動作時間	—	0.1sec以下
配線用遮断器	容量	A	30
	ヒューズ	D	20
配線太さ	電源線(こう長)	G	2.0 (φ1.6mm) × 2 (14m)
	内外接続線	J	2.0 (φ1.6mm) × 3
	アース線	K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)
	リモコン線	L	0.3 × 2心 (～100m)
スーパーリンク線	N	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (～1,000m)	

電源	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源</