

冷房	定格標準	電源	能力	kW	4.0	[1.3~4.5]
		消費電力	—	1.02	—	—
		COP	—	3.92	—	—
		運転電流	A	5.7	—	—
		運転力率	%	89	—	—
		顕熱比	—	0.75	—	—
	中間標準	能力	kW	1.8	—	—
		消費電力	kW	0.300	—	—
	中間中温	COP	—	6.00	—	—
		能力	kW	1.9	—	—
暖房	定格標準	消費電力	kW	0.250	—	—
		COP	—	1.3	—	—
		運転電流	A	0.162	—	—
		運転力率	%	4.5	[1.1~5.0]	—
		能力	kW	1.10	—	—
		COP	—	4.09	—	—
	中間標準	能力	kW	5.9	—	—
		消費電力	kW	2.1	—	—
	最小標準	COP	—	0.348	—	—
		能力	kW	6.03	—	—
最大低温	能力	kW	1.1	—	—	
	消費電力	kW	0.218	—	—	
最大極低温	能力	kW	4.8	—	—	
	消費電力	kW	1.76	—	—	
通年エネルギー消費効率(2015)					—	5.9
通年エネルギー消費効率(2006)					—	5.6
冷暖平均COP					—	4.01
始動電流<最大電流>					A	5 < 16 >
室内ユニット	形式	本体	—	FDTSP505SA × 1 台		
	パネル	—	TS-PSA-3AW × 1 枚			
	外形寸法	本体	mm	220 × 1,150 × 565		
	高さ×幅×奥行	パネル	mm	35 × 1,460 × 650		
	製品質量	本体	kg	27		
	パネル	kg	6			
	パネル色(マンセル)		—	ブラスターホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)		
	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	シロッコファン × 4		
		風量	m ³ /min	P 急 : 13 急 : 12 強 : 11 弱 : 9.5		
	運転音	音響パワーレベル	dB(A)	P 急 : 57 急 : 55 強 : 53 弱 : 50		
音圧レベル		dB(A)	P 急 : 42 急 : 40 強 : 38 弱 : 35			
補助電熱器					W	取付不可
エアフィルター					—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能
風向調整					左右方向	—
上下方向					—	フリーフロー リモコンから設定
ドレンパン					—	発泡PS+エポキシ樹脂
IPコード					—	IPX0
室外ユニット	形式	—	FDCZ(S)P455HK			
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	640 × 800(+71) × 290		
	製品質量	kg	47, (48)			
	パネル色(マンセル)		—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)		
	圧縮機	電動機定格出力	kW	0.8		
		クランクケースヒータ	W	20		
	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	プロベラファン × 1		
		風量	m ³ /min	冷房 : 33 暖房 : 33		
	運転音	音響パワーレベル	dB(A)	冷房 : 59 暖房 : 61		
		音圧レベル	dB(A)	冷房 : 45 暖房 : 45		
ドレンパンヒータ					W	—
IPコード					—	IPX4
リモコン	形式	—	RC-DX3A, RC-DX3B, RC-DX3C			
	温度調節	冷房・ドライ	℃	20 ~ 30 設定範囲		
共通事項	冷媒	種類	—	R32		
		充填量	kg	1.5 < 出荷時、室外ユニットに充填 >		
	冷媒配管	チャージレス配管長	m	30以内		
		追加量	g/m	20		
	室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)			
		室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)		
	分岐管セット	—	—			
		主管	mm	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8		
	内外接続	分岐管	mm	50以内		
		配管長	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)		
設計圧力(高圧部/低圧部)					MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26
法定冷凍能力					冷凍ト	0.52
保護装置					吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ	
図面	室内ユニット	外形図	PJC001Z442	室外ユニット	外形図	PCA001Z805
	電気配線図	PJC001Z443	電気配線図	PCA001Z806		
リモコン	RC-DX3A	PJZ000Z320	RC-DX3B	PJZ000Z332	RC-DX3C	PJZ000Z342
	RC-DX3A	PJZ000Z320	RC-DX3B	PJZ000Z332	RC-DX3C	PJZ000Z342

室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		排水	ドレンポンプ内蔵 最大ヘッド 天井面より 600mm以下 VP25 (I.D.25.O.D.32)
室外ユニット	固定	アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	
		排水	ベース穴 φ20 × 5箇所

機外配線			
漏電遮断器	定格電流	A	20
	定格感度電流 動作時間	mA	30 0.1sec以下
手元開閉器	容量	A	30
	ヒューズ	D	20
配線用遮断器	定格電流	A	20
	電源線(こう長)	G	2.0 (φ1.6mm) × 2 (14m)
配線太さ	内外接続線	J	2.0 (φ1.6mm) × 3
	アース線	K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)
	リモコン線	L	0.3 × 2心 (～100m)
	スーパーリンク線	N	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (～1,000m)

電気配線接続図

電源は室外機に接続してください。

※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。

【注意事項】

(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。

(2) 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。

(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。

(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

(5) この室内ユニットは共用タイプ(P40,P45,P50用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは45形に設定され、本表の仕様で運転します。

(6) パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。

(7) BEST計算用 室内送風機消費電力:0.040 kW × 1 台

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット *1	—	—
ワイヤレス受信部 *2	LA-TS	PJC001Z409
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJZ000Z324
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
ラクリーナパネル昇降リモコン	—	—
人感センサキット	LB-KIT2	PJZ000Z340
天井リターン用フィルタ	—	—
丸ダクト変換キット	—	—

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。
*2: ワイヤレスリモコンが付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社		
天井埋込形 1方向吹出し	EXCEEDHYPER	空冷ヒートポンプ式 単相
形 式 セ ット	FDTSZ455HK5SA	2015年省エネ法基準達成 グリーン購入法適合 RoHS指令対応
発行者	名 称	
藤野	仕様一覧表	
図 番		
2021.11.29.	PJC001Z441 - 06	D

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット	*1	—
ワイヤレス受信部	*2	LA-TS
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJZ000Z324
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
ラクリーナパネル昇降リモコン	—	—
人感センサキット	LB-KIT2	PJZ000Z340
天井リターン用フィルタ	—	—
丸ダクト変換キット	—	—

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。

*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

||
||
||