

冷房	定格標準	電源	電力	kW	4.0	[1.3~4.5]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.01	排水	ドレンポンプ ドレンポンプ内蔵 最大ヘッド 天井面より 600mm以下 ドレン配管 VP25 (I.D.25.O.D.32)				
		COP	—	3.96		固定		アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
		運転電流	A	3.4	排水			ベース穴 φ20 × 5箇所		
		運転力率	%	86		機外配線				
		顕熱比	—	0.75	漏電遮断器	定格電流		A	15	
	中間標準	電力	kW	1.8		定格感度電流	mA	30		
		消費電力	kW	0.298	動作時間	—	0.1sec以下			
		COP	—	6.04	手元開閉器	容量	A	15		
		電力	kW	1.3		ヒューズ	D	15		
		消費電力	kW	0.248	配線用遮断器	定格電流	A	15		
		COP	—	0.161		電源線(こう長)	G	2.0 (φ1.6mm) × 3 (21m)		
暖房	定格標準	電力	kW	4.5	[1.1~5.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。		
		消費電力	—	1.09	排水			ドレンポンプ ドレンポンプ内蔵 最大ヘッド 天井面より 600mm以下 ドレン配管 VP25 (I.D.25.O.D.32)		
		COP	—	4.13			固定	アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
		運転電流	A	3.6	排水			ベース穴 φ20 × 5箇所		
		運転力率	%	87			機外配線			
		中間標準	電力	kW	2.1		漏電遮断器	定格電流	A	15
	消費電力		kW	0.345	定格感度電流	mA		30		
	COP		—	6.09	動作時間	—	0.1sec以下			
	電力		kW	1.1	手元開閉器	容量	A	15		
	消費電力		kW	0.217		ヒューズ	D	15		
	消費電力		kW	4.8	配線用遮断器	定格電流	A	15		
	COP	—	1.75	電源線(こう長)		G	2.0 (φ1.6mm) × 3 (21m)			
共通事項	定格標準	電力	kW	4.5	[1.1~5.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。		
		消費電力	—	1.09	排水			ドレンポンプ ドレンポンプ内蔵 最大ヘッド 天井面より 600mm以下 ドレン配管 VP25 (I.D.25.O.D.32)		
		COP	—	4.13			固定	アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
		運転電流	A	3.6	排水			ベース穴 φ20 × 5箇所		
		運転力率	%	87			機外配線			
		中間標準	電力	kW	2.1		漏電遮断器	定格電流	A	15
	消費電力		kW	0.345	定格感度電流	mA		30		
	COP		—	6.09	動作時間	—	0.1sec以下			
	電力		kW	1.1	手元開閉器	容量	A	15		
	消費電力		kW	0.217		ヒューズ	D	15		
	消費電力		kW	4.8	配線用遮断器	定格電流	A	15		
	COP	—	1.75	電源線(こう長)		G	2.0 (φ1.6mm) × 3 (21m)			
共通事項	定格標準	電力	kW	4.5	[1.1~5.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。		
		消費電力	—	1.09	排水			ドレンポンプ ドレンポンプ内蔵 最大ヘッド 天井面より 600mm以下 ドレン配管 VP25 (I.D.25.O.D.32)		
		COP	—	4.13			固定	アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
		運転電流	A	3.6	排水			ベース穴 φ20 × 5箇所		
		運転力率	%	87			機外配線			
		中間標準	電力	kW	2.1		漏電遮断器	定格電流	A	15
	消費電力		kW	0.345	定格感度電流	mA		30		
	COP		—	6.09	動作時間	—	0.1sec以下			
	電力		kW	1.1	手元開閉器	容量	A	15		
	消費電力		kW	0.217		ヒューズ	D	15		
	消費電力		kW	4.8	配線用遮断器	定格電流	A	15		
	COP	—	1.75	電源線(こう長)		G	2.0 (φ1.6mm) × 3 (21m)			
共通事項	定格標準	電力	kW	4.5	[1.1~5.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。		
		消費電力	—	1.09	排水			ドレンポンプ ドレンポンプ内蔵 最大ヘッド 天井面より 600mm以下 ドレン配管 VP25 (I.D.25.O.D.32)		
		COP	—	4.13			固定	アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
		運転電流	A	3.6	排水			ベース穴 φ20 × 5箇所		
		運転力率	%	87			機外配線			
		中間標準	電力	kW	2.1		漏電遮断器	定格電流	A	15
	消費電力		kW	0.345	定格感度電流	mA		30		
	COP		—	6.09	動作時間	—	0.1sec以下			
	電力		kW	1.1	手元開閉器	容量	A	15		
	消費電力		kW	0.217		ヒューズ	D	15		
	消費電力		kW	4.8	配線用遮断器	定格電流	A	15		
	COP	—	1.75	電源線(こう長)		G	2.0 (φ1.6mm) × 3 (21m)			
共通事項	定格標準	電力	kW	4.5	[1.1~5.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。		
		消費電力	—	1.09	排水			ドレンポンプ ドレンポンプ内蔵 最大ヘッド 天井面より 600mm以下 ドレン配管 VP25 (I.D.25.O.D.32)		
		COP	—	4.13			固定	アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
		運転電流	A	3.6	排水			ベース穴 φ20 × 5箇所		
		運転力率	%	87			機外配線			
		中間標準	電力	kW	2.1		漏電遮断器	定格電流	A	15
	消費電力		kW	0.345	定格感度電流	mA		30		
	COP		—	6.09	動作時間	—	0.1sec以下			
	電力		kW	1.1	手元開閉器	容量	A	15		
	消費電力		kW	0.217		ヒューズ	D	15		
	消費電力		kW	4.8	配線用遮断器	定格電流	A	15		
	COP	—	1.75	電源線(こう長)		G	2.0 (φ1.6mm) × 3 (21m)			
共通事項	定格標準	電力	kW	4.5	[1.1~5.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。		
		消費電力	—	1.09	排水			ドレンポンプ ドレンポンプ内蔵 最大ヘッド 天井面より 600mm以下 ドレン配管 VP25 (I.D.25.O.D.32)		
		COP	—	4.13			固定	アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
		運転電流	A	3.6	排水			ベース穴 φ20 × 5箇所		
		運転力率	%	87			機外配線			
		中間標準	電力	kW	2.1		漏電遮断器	定格電流	A	15
	消費電力		kW	0.345	定格感度電流	mA		30		
	COP		—	6.09	動作時間	—	0.1sec以下			
	電力		kW	1.1	手元開閉器	容量	A	15		
	消費電力		kW	0.217		ヒューズ	D	15		
	消費電力		kW	4.8	配線用遮断器	定格電流	A	15		
	COP	—	1.75	電源線(こう長)		G	2.0 (φ1.6mm) × 3 (21m)			
共通事項	定格標準	電力	kW	4.5	[1.1~5.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。		
		消費電力	—	1.09	排水			ドレンポンプ ドレンポンプ内蔵 最大ヘッド 天井面より 600mm以下 ドレン配管 VP25 (I.D.25.O.D.32)		
		COP	—	4.13			固定	アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
		運転電流	A	3.6	排水			ベース穴 φ20 × 5箇所		
		運転力率	%	87			機外配線			
		中間標準	電力	kW	2.1		漏電遮断器	定格電流	A	15
	消費電力		kW	0.345	定格感度電流	mA		30		
	COP		—	6.09	動作時間	—	0.1sec以下			
	電力		kW	1.1	手元開閉器	容量	A	15		
	消費電力		kW	0.217		ヒューズ	D	15		
	消費電力		kW	4.8	配線用遮断器	定格電流	A	15		
	COP	—	1.75	電源線(こう長)		G	2.0 (φ1.6mm) × 3 (21m)			
共通事項	定格標準	電力	kW	4.5	[1.1~5.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。		
		消費電力	—	1.09	排水			ドレンポンプ ドレンポンプ内蔵 最大ヘッド 天井面より 600mm以下 ドレン配管 VP25 (I.D.25.O.D.32)		
		COP	—	4.13			固定	アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
		運転電流	A	3.6	排水			ベース穴 φ20 × 5箇所		
		運転力率	%	87			機外配線			
		中間標準	電力	kW	2.1		漏電遮断器	定格電流	A	15
	消費電力		kW	0.345	定格感度電流	mA		30		
	COP		—	6.09	動作時間	—	0.1sec以下			
	電力		kW	1.1	手元開閉器	容量	A	15		
	消費電力		kW	0.217		ヒューズ	D	15		
	消費電力		kW	4.8	配線用遮断器	定格電流	A	15		
	COP	—	1.75	電源線(こう長)		G	2.0 (φ1.6mm) × 3 (21m)			
共通事項	定格標準	電力	kW	4.5	[1.1~5.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。		
		消費電力	—	1.09	排水			ドレンポンプ ドレンポンプ内蔵 最大ヘッド 天井面より 600mm以下 ドレン配管 VP25 (I.D.25.O.D.32)		
		COP	—	4.13			固定	アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
		運転電流	A	3.6	排水			ベース穴 φ20 × 5箇所		
		運転力率	%	87			機外配線			
		中間標準	電力	kW	2.1		漏電遮断器	定格電流	A	15
	消費電力		kW	0.345	定格感度電流	mA		30		
	COP		—	6.09	動作時間	—	0.1sec以下			
	電力		kW	1.1	手元開閉器	容量	A	15		
	消費電力		kW	0.217		ヒューズ	D	15		
	消費電力		kW	4.8	配線用遮断器	定格電流	A	15		
	COP	—	1.75	電源線(こう長)		G	2.0 (φ1.6mm) × 3 (21m)			
共通事項	定格標準	電力	kW	4.5	[1.1~5.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。		
		消費電力	—	1.09	排水			ドレンポンプ ドレンポンプ内蔵 最大ヘッド 天井面より 600mm以下 ドレン配管 VP25 (I.D.25.O.D.32)		
		COP	—	4.13			固定	アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
		運転電流	A	3.6	排水			ベース穴 φ20 × 5箇所		
		運転力率	%	87			機外配線			
		中間標準	電力	kW	2.1		漏電遮断器	定格電流	A	15
	消費電力		kW	0.345	定格感度電流	mA		30		
	COP		—	6.09	動作時間	—	0.1sec以下			
	電力		kW	1.1	手元開閉器	容量	A	15		
	消費電力		kW	0.217		ヒューズ	D	15		
	消費電力		kW	4.8	配線用遮断器	定格電流	A	15		
	COP	—	1.75	電源線(こう長)		G	2.0 (φ1.6mm) × 3 (21m)			
共通事項	定格標準	電力	kW	4.5	[1.1~5.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。		
		消費電力	—	1.09	排水			ドレンポンプ ドレンポンプ内蔵 最大ヘッド 天井面より 600mm以下 ドレン配管 VP25 (I.D.25.O.D.32)		
		COP	—	4.13			固定	アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
		運転電流	A	3.6	排水			ベース穴 φ20 × 5箇所		
		運転力率	%	87			機外配線			
		中間標準	電力	kW	2.1		漏電遮断器	定格電流	A	15
	消費電力		kW	0.345	定格感度電流	mA		30		
	COP		—	6.09	動作時間	—	0.1sec以下			
	電力		kW	1.1	手元開閉器	容量	A	15		
	消費電力		kW	0.217		ヒューズ	D	15		
	消費電力		kW	4.8	配線用遮断器	定格電流	A	15		
	COP	—	1.75	電源線(こう長)		G	2.0 (φ1.6mm) × 3 (21m)			
共通事項	定格標準	電力	kW	4.5	[1.1~5.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。		
		消費電力	—	1.09	排水			ドレンポンプ ドレンポンプ内蔵 最大ヘッド 天井面より 600mm以下 ドレン配管 VP25 (I.D.25.O.D.32)		
		COP	—	4.13			固定	アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
		運転電流	A	3.6	排水			ベース穴 φ20 × 5箇所		
		運転力率	%	87			機外配線			
		中間標準	電力	kW	2.1		漏電遮断器	定格電流	A	15
	消費電力		kW	0.345	定格感度電流	mA		30		
	COP		—	6.09	動作時間	—	0.1sec以下			
	電力		kW	1.1	手元開閉器	容量	A	15		
	消費電力		kW	0.217		ヒューズ	D	15		
	消費電力		kW	4.8	配線用遮断器	定格電流	A	15		
	COP	—	1.75	電源線(こう長)		G	2.0 (φ1.6mm) × 3 (21m)			
共通事項	定格標準	電力	kW	4.5	[1.1~5.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。		
		消費電力	—	1.09	排水			ドレンポンプ ドレンポンプ内蔵 最大ヘッド 天井面より 600mm以下 ドレン配管 VP25 (I.D.25.O.D.32)		
		COP	—	4.13			固定	アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
		運転電流	A	3.6	排水			ベース穴 φ20 × 5箇所		
		運転力率	%	87			機外配線			
		中間標準	電力	kW	2.1		漏電遮断器	定格電流	A	15
	消費電力		kW	0.345	定格感度電流	mA		30		
	COP		—	6.09	動作時間	—	0.1sec以下			
	電力		kW	1.1	手元開閉器	容量	A	15		
	消費電力		kW	0.217		ヒューズ	D	15		
	消費電力		kW	4.8	配線用遮断器	定格電流	A	15		
	COP	—	1.75	電源線(こう長)		G	2.0 (φ1.6mm) × 3 (21m)			
共通事項	定格標準	電力	kW	4.5	[1.1~5.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。		
		消費電力	—	1.09	排水			ドレンポンプ ドレンポンプ内蔵 最大ヘッド 天井面より 600mm以下 ドレン配管 VP25 (I.D.25.O.D.32)		
		COP	—	4.13			固定	アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
		運転電流	A	3.6	排水			ベース穴 φ20 × 5箇所		
		運転力率	%	87			機外配線			
		中間標準	電力	kW	2.1		漏電遮断器	定格電流	A	15
	消費電力		kW	0.345	定格感度電流	mA		30		
	COP		—	6.09	動作時間	—	0.1sec以下			
	電力		kW	1.1	手元開閉器	容量	A	15		
	消費電力		kW	0.217		ヒューズ	D	15		
	消費電力		kW	4.8	配線用遮断器	定格電流	A	15		
	COP	—	1.75	電源線(こう長)		G	2.0 (φ1.6mm) × 3 (21m)			
共通事項	定格標準	電力	kW	4.5	[1.1~5.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。		
		消費電力	—	1.09	排水			ドレンポンプ ドレンポンプ内蔵 最大ヘッド 天井面より 600mm以下 ドレン配管 VP25 (I.D.25.O.D.32)		
		COP	—	4.13			固定	アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
		運転電流	A	3.6	排水			ベース穴 φ20 × 5箇所		
		運転力率	%	87			機外配線			
		中間標準	電力	kW	2.1		漏電遮断器	定格電流	A	15
	消費電力		kW	0.345	定格感度電流	mA		30		
	COP		—	6.09	動作時間	—	0.1sec以下			
	電力		kW	1.1	手元開閉器	容量	A	15		
	消費電力		kW	0.217		ヒューズ	D	15		
	消費電力		kW	4.8	配線用遮断器	定格電流	A	15		
	COP	—	1.75	電源線(こう長)		G	2.0 (φ1.6mm) × 3 (21m)			
共通事項	定格標準	電力	kW	4.5	[1.1~5.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。		
		消費電力	—	1.09	排水			ドレンポンプ ドレンポンプ内蔵 最大ヘッド 天井面より 600mm以下 ドレン配管 VP25 (I.D.25.O.D.32)		
		COP	—	4.13			固定	アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
		運転電流	A	3.6	排水			ベース穴 φ20 × 5箇所		
		運転力率	%	87			機外配線			
		中間標準								

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット	*1	—
ワイヤレス受信部	*2	LA-TS
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJZ000Z324
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
ラクリーナパネル昇降リモコン	—	—
人感センサキット	LB-KIT2	PJZ000Z340
天井リターン用フィルタ	—	—
丸ダクト変換キット	—	—

*1: ワイヤレスリモ