

冷房	定格標準	電源	能力	消費電力	COP	運転電流	運転力率	顕熱比	能力	消費電力	COP	200V 単相 50/60Hz	4.5	[1.3~5.0]	1.21	3.72	6.5	93	0.79		
		能力	消費電力	COP	2.1	0.350	6.00														
		中間標準	能力	消費電力	COP	2.2	0.297														
		中間中温	能力	消費電力	COP	1.3	0.162														
		最小中温	能力	消費電力	COP	5.0	[1.3~5.6]	1.19	4.20	6.4	93										
	暖房	定格標準	電源	能力	消費電力	COP	運転電流	運転力率	能力	消費電力	COP	200V 単相 50/60Hz	5.0	[1.3~5.6]	1.19	4.20	6.4	93	2.3	0.380	6.05
			能力	消費電力	COP	1.3	0.246														
			中間標準	能力	消費電力	COP	5.2	2.50													
			最小標準	能力	消費電力	COP	1.3	0.246													
			最大低温	能力	消費電力	COP	5.2	2.50													
室内ユニット		定格標準	電源	能力	消費電力	COP	運転電流	運転力率	能力	消費電力	COP	200V 単相 50/60Hz	5.0	[1.3~5.6]	1.19	4.20	6.4	93	2.3	0.380	6.05
			能力	消費電力	COP	1.3	0.246														
			中間標準	能力	消費電力	COP	5.2	2.50													
			最小標準	能力	消費電力	COP	1.3	0.246													
			最大低温	能力	消費電力	COP	5.2	2.50													
	共通事項	定格標準	電源	能力	消費電力	COP	運転電流	運転力率	能力	消費電力	COP	200V 単相 50/60Hz	5.0	[1.3~5.6]	1.19	4.20	6.4	93	2.3	0.380	6.05
			能力	消費電力	COP	1.3	0.246														
			中間標準	能力	消費電力	COP	5.2	2.50													
			最小標準	能力	消費電力	COP	1.3	0.246													
			最大低温	能力	消費電力	COP	5.2	2.50													
図面		定格標準	電源	能力	消費電力	COP	運転電流	運転力率	能力	消費電力	COP	200V 単相 50/60Hz	5.0	[1.3~5.6]	1.19	4.20	6.4	93	2.3	0.380	6.05
			能力	消費電力	COP	1.3	0.246														
			中間標準	能力	消費電力	COP	5.2	2.50													
			最小標準	能力	消費電力	COP	1.3	0.246													
			最大低温	能力	消費電力	COP	5.2	2.50													