

冷房	定格標準	電源	能力	—	5.0	[1.3~5.6]		
		消費電力	—	1.39	—	—		
		COP	—	3.60	—	—		
		運転電流	A	7.4	—	—		
		運転力率	%	94	—	—		
	中間標準	能力	—	0.71	—	—		
		消費電力	kW	2.3	—	—		
		COP	—	0.410	—	—		
		消費電力	—	5.61	—	—		
		中間中温	消費電力	kW	2.4	—	—	
最小中温	能力	—	1.3	—	—			
	消費電力	kW	0.181	—	—			
	消費電力	—	5.6	[1.4~6.3]	—			
	COP	—	1.35	—	—			
	運転電流	A	4.15	—	—			
暖房	定格標準	運転電流	—	7.2	—	—		
		運転力率	%	94	—	—		
		能力	—	2.6	—	—		
		消費電力	kW	0.445	—	—		
		COP	—	5.84	—	—		
	中間標準	能力	—	1.4	—	—		
		消費電力	kW	0.271	—	—		
		能力	—	5.5	—	—		
		消費電力	kW	2.74	—	—		
		最大低温	消費電力	kW	—	—	—	
室内ユニット	最大極低温	能力	—	—	—	—		
		消費電力	—	—	—	—		
		消費電力	—	—	—	—		
		消費電力	—	—	—	—		
		消費電力	—	—	—	—		
	通年エネルギー消費効率(2015)	—	5.6	—	—	—		
	通年エネルギー消費効率(2006)	—	5.3	—	—	—		
	冷暖平均COP	—	3.88	—	—	—		
	始動電流<最大電流>	A	5	< 16 >	—	—		
	室外ユニット	形式	本体	—	FDTSZP635SA	× 1 台	—	
パネル			—	TS-PSA-3AW	× 1 枚	—		
外形寸法			mm	220 × 1,150 × 565	—	—		
高さ×幅×奥行			mm	35 × 1,460 × 650	—	—		
製品質量			kg	28	—	—		
パネル色(マンセル)		—	—	ブラスターホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)	—	—		
		ファンタイプ × 個数	—	—	シロッコファン × 4	—	—	
		風量	m ³ /min	—	P 急: 14.5 急: 12.5 強: 11 弱: 9.5	—	—	
		機外静圧	Pa	—	0	—	—	
		モータ出力 × 台数	W	—	50 × 1	—	—	
リモコン	運転音	音響パワーレベル	dB(A)	P 急: 60 急: 57 強: 54 弱: 50	—	—		
		音圧レベル	dB(A)	P 急: 45 急: 42 強: 39 弱: 35	—	—		
		補助電熱器	W	—	取付不可	—	—	
		エアフィルター	—	—	プラスティックネット(防カビ仕様)	—	—	
		風向調整	左右方向	—	—	—	—	
	共通事項	ドレンパン	上下方向	—	—	フリーフロー リモコンから設定	—	—
			—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—
IPコード		—	—	—	—	—	—	
		形式	—	—	FDCZ(S)P565HK	—	—	
		外形寸法	mm	640 × 800(+71) × 290	—	—	—	
		製品質量	kg	47, (48)	—	—	—	
		パネル色(マンセル)	—	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)	—	—	
リモコン	圧縮機	電動機定格出力	kW	1.0	—	—		
		クランクケースヒータ	W	20	—	—		
		ファンタイプ × 個数	—	—	プロベラファン × 1	—	—	
		風量	m ³ /min	—	冷房: 38 暖房: 33	—	—	
		機外静圧	Pa	—	0	—	—	
	送風装置	モータ出力 × 台数	W	34 × 1	—	—		
		音響パワーレベル	dB(A)	—	冷房: 63 暖房: 61	—	—	
		音圧レベル	dB(A)	—	冷房: 49 暖房: 47	—	—	
		ドレンパンヒータ	W	—	—	—	—	
		IPコード	—	—	IPX4	—	—	
リモコン	形式	—	—	RC-DX3A, RC-DX3B, RC-DX3C	—	—		
		冷房・ドライ	℃	20 ~ 30	設定範囲	—	—	
		暖房	℃	18 ~ 28	変更可能	—	—	
		種類	—	—	R32	—	—	
		充填量	kg	1.5	< 出荷時、室外ユニットに充填 >	—	—	
	冷媒配管	チャージレス配管長	m	30以内	—	—		
		追加量	g/m	20	—	—		
		室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)	—	—		
		室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)	—	—		
		分岐管セット	—	—	—	—		
リモコン	内外接続	主管	mm	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8	—	—		
		分岐管	—	—	—	—		
		配管長	m	50以内	—	—		
		室内-室外間	—	—	—	—		
		室内-室内間	—	—	—	—		
	高低差	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)	—	—		
		室内-室内間	—	—	—	—		
		設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26	—	—		
		法定冷凍能力	冷凍ト	0.64	—	—		
		保護装置	吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ	—	—	—	—	
図面	室内ユニット	外形図	PJC001Z442	室外ユニット	外形図	PCA001Z805		
		電気配線図	PJC001Z443		電気配線図	PCA001Z806		
		リモコン	RC-DX3A		PJZ000Z320	リモコン	RC-DX3A	PCA001Z814
		RC-DX3B	PJZ000Z332		RC-DX3B	PCA001Z814		
		RC-DX3C	PJZ000Z342		RC-DX3C	PCA001Z812		
	リモコン	外形図	PJC001Z442	室外ユニット	外形図	PCA001Z805		
		電気配線図	PJC001Z443		電気配線図	PCA001Z806		
		リモコン	RC-DX3A		PJZ000Z320	リモコン	RC-DX3A	PCA001Z814
		RC-DX3B	PJZ000Z332		RC-DX3B	PCA001Z814		
		RC-DX3C	PJZ000Z342		RC-DX3C	PCA001Z812		

室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。
排水	ドレンポンプ ドレンポンプ内蔵 最大ヘッド 天井面より 600mm以下 ドレン配管 VP25 (I.D.25.O.D.32)	
室外ユニット	固定	アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。
排水	ベース穴	M10 × 4本 φ20 × 5箇所

漏電遮断器	定格電流	A	20
動作時間	mA	—	30
容量	—	—	0.1sec以下
ヒューズ	A	D	30
定格電流	—	—	20
電源線(こう長)	G	—	2.0 (φ1.6mm) × 2 (14m)
内外接続線	J	—	2.0 (φ1.6mm) × 3
アース線	K	—	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)
リモコン線	L	—	0.3 × 2心 (～100m)
スーパーリンク線	N	—	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (～1,000m)

電源は室外機に接続してください。

※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。

【注意事項】

(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。

(2) 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。

(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。

(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

(5) この室内ユニットは共用タイプ(P56.P63用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは56形に設定され、本表の仕様で運転します。

(6) パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。

(7) BEST計算用 室内送風機消費電力:0.060 kW × 1 台

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット *1	—	—
ワイヤレス受信部 *2	LA-TS	PJC001Z409
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJZ000Z324
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
ラクリーナパネル昇降リモコン	—	—
人感センサキット	LB-KIT2	PJZ000Z340
天井リターン用フィルタ	—	—
丸ダクト変換キット	—	—

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。

*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工業サーマルシステムズ株式会社		
天井埋込形 1方向吹出し	EXCEEDHYPER	空冷ヒートポンプ式 単相
形セット	FDTSZ565HK5SA	2015年省エネ法基準達成 グリーン購入法適合 RoHS指令対応
発行者	名 称	仕様一覧表
図 番	図 番	図 番
2021. 11. 29.	PJC001Z441 - 08	D

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット	*1	—
ワイヤレス受信部	*2	LA-TS
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	P