

冷房	定格標準	電源	能力	kW	5.0	[1.3~5.6]	
		消費電力	—	—	1.39	—	
		COP	—	—	3.60	—	
		運転電流	A	—	7.4	—	
		運転力率	%	—	94	—	
		顕熱比	—	—	0.71	—	
	中間標準	能力	kW	2.3	—	—	
		消費電力	kW	0.410	—	—	
	中間中温	COP	—	5.61	—	—	
		能力	kW	2.4	—	—	
暖房	定格標準	消費電力	kW	0.352	—	—	
		能力	kW	1.3	—	—	
		消費電力	kW	0.181	—	—	
		COP	—	—	5.6	[1.4~6.3]	
		消費電力	—	—	1.35	—	
		COP	—	—	4.15	—	
	中間標準	運転電流	A	—	7.2	—	
		運転力率	%	—	94	—	
	最小標準	能力	kW	2.6	—	—	
		消費電力	kW	0.445	—	—	
室内ユニット	最大低温	COP	—	5.84	—	—	
		能力	kW	1.4	—	—	
	最大極低温	消費電力	kW	0.271	—	—	
		能力	kW	5.5	—	—	
	通年エネルギー消費効率(2015)	消費電力	kW	2.74	—	—	
		能力	kW	—	—	5.6	
	通年エネルギー消費効率(2006)	消費電力	kW	—	—	5.3	
		冷暖平均COP	—	—	—	3.88	
	始動電流<最大電流>	A	5	< 16 >	—	—	
		形式	本体	—	—	—	
室外ユニット	外形寸法	パネル	mm	—	—	—	
		高さが幅×奥行	mm	—	—	—	
	製品質量	本体	kg	—	—	—	
		パネル	kg	—	—	—	
	パネル色(マンセル)	—	—	—	—	—	
		ファンタイプ×個数	—	—	—	—	
	送風装置	風量	m³/min	—	—	—	
		機外静圧	Pa	—	—	—	
	モータ出力×台数	W	—	—	—	—	
		音響パワーレベル	dB(A)	—	—	—	
リモコン	運転音	音圧レベル	dB(A)	—	—	—	
		音響パワーレベル	dB(A)	—	—	—	
	補助電熱器	W	—	—	—	—	
		エアフィルター	—	—	—	—	—
	風向調整	左右方向	—	—	—	—	
		上下方向	—	—	—	—	
	ドレンパン	—	—	—	—	—	
		IPコード	—	—	—	—	—
	形式	—	—	—	—	—	
		外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	—	—	—
製品質量	kg	—	—	—	—	—	
	パネル色(マンセル)	—	—	—	—	—	
圧縮機	電動機定格出力	kW	—	—	—	—	
	クランクケースヒーター	W	—	—	—	—	
送風装置	ファンタイプ×個数	—	—	—	—	—	
	風量	m³/min	—	—	—	—	
機外静圧	Pa	—	—	—	—	—	
	モータ出力×台数	W	—	—	—	—	
運転音	音響パワーレベル	dB(A)	—	—	—	—	
	音圧レベル	dB(A)	—	—	—	—	
共通事項	ドレンパンヒーター	W	—	—	—	—	
		IPコード	—	—	—	—	—
	形式	—	—	—	—	—	—
		温度調節	冷房・ドライ	℃	—	—	—
	種類	—	—	—	—	—	—
		充填量	kg	—	—	—	—
	チャージレス配管長	m	—	—	—	—	—
		追加量	g/m	—	—	—	—
	室内側(液/ガス)	mm	—	—	—	—	—
		室外側(液/ガス)	mm	—	—	—	—
分岐管セット	—	—	—	—	—	—	
	主管	mm	—	—	—	—	
内外接続	分岐管	mm	—	—	—	—	
	配管長	m	—	—	—	—	
室内-室外間	—	—	—	—	—	—	
	室内-室内間	—	—	—	—	—	
室内-室外間	—	—	—	—	—	—	
	室内-室内間	—	—	—	—	—	
設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	—	—	—	—	—	
	法定冷凍能力	冷凍ト	—	—	—	—	
保護装置	吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ	—	—	—	—	—	
	ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ	—	—	—	—	—	
図面	室内ユニット	外形図	PJC001Z445	室外ユニット	外形図	PCA001Z805	
	電気配線図	PJC001Z446	電気配線図	PCA001Z806	使用範囲	PCA001Z812	
リモコン	RC-DX3A	PJZ000Z320	RC-DX3B	PJZ000Z332	RC-DX3C	PJZ000Z342	
	RC-DX3A	PJZ000Z320	RC-DX3B	PJZ000Z332	RC-DX3C	PJZ000Z342	

据付け

室内ユニット

排水

室外ユニット

機外配線

漏電遮断器

手元開閉器

配線用遮断器

配線太さ

電気配線接続図

※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。

【注意事項】

(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量に おいて JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。

(2) 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。

(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。

(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

(5) この室内ユニットは共用タイプ(P56.P63用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは56形に設定され、本表の仕様で運転します。

(6) パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。

(7) BEST計算用 室内送風機消費電力:0.060 kW × 1 台

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット	*1	—
ワイヤレス受信部	*2	—
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJC001Z409
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z324
ラクリーナパネル昇降リモコン	—	PJZ000Z271
人感センサキット	LB-KIT2	—
天井リターン用フィルタ	—	PJZ000Z340
丸ダクト変換キット	—	—

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

天井埋込形 EXCEEDHYPER 空冷ヒートポンプ式

1方向吹出し 下がり天井 単相

形セット FDTSZ565HK5SA

2015年省エネ法基準達成 グリーン購入法適合 RoHS指令対応

発行者 藤野

仕様一覧表

図番

2021. 11. 29. PJC001Z444 - 08 D