

冷房	定格標準	電源	能力	kW	5.0	[1.3~5.6]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。		
		消費電力	—	1.38	ドレンポンプ内蔵						
		COP	—	3.62	天井面より 600mm以下 VP25 (I.D.25.O.D.32)						
		運転電流	A	4.5	アンカーボルト						
		運転力率	%	89	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。						
		顕熱比	—	0.71	ベース穴						
	中間標準	能力	kW	2.3	M10 x 4本						
		消費電力	kW	0.407	φ 20 x 5箇所						
	暖房	定格標準	電源	能力	kW	5.6	[1.4~6.3]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
			消費電力	—	1.34	ドレンポンプ内蔵					
COP			—	4.18	天井面より 600mm以下 VP25 (I.D.25.O.D.32)						
運転電流			A	4.2	アンカーボルト						
運転力率			%	92	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。						
顕熱比			—	0.71	ベース穴						
中間標準		能力	kW	2.6	M10 x 4本						
		消費電力	kW	0.441	φ 20 x 5箇所						
共通事項		定格標準	電源	能力	kW	5.6	[1.4~6.3]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
			消費電力	—	1.34	ドレンポンプ内蔵					
	COP		—	4.18	天井面より 600mm以下 VP25 (I.D.25.O.D.32)						
	運転電流		A	4.2	アンカーボルト						
	運転力率		%	92	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。						
	顕熱比		—	0.71	ベース穴						
	中間標準	能力	kW	2.6	M10 x 4本						
		消費電力	kW	0.441	φ 20 x 5箇所						
	図面	定格標準	電源	能力	kW	5.6	[1.4~6.3]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
			消費電力	—	1.34	ドレンポンプ内蔵					
COP			—	4.18	天井面より 600mm以下 VP25 (I.D.25.O.D.32)						
運転電流			A	4.2	アンカーボルト						
運転力率			%	92	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。						
顕熱比			—	0.71	ベース穴						
中間標準		能力	kW	2.6	M10 x 4本						
		消費電力	kW	0.441	φ 20 x 5箇所						
図面		定格標準	電源	能力	kW	5.6	[1.4~6.3]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
			消費電力	—	1.34	ドレンポンプ内蔵					
	COP		—	4.18	天井面より 600mm以下 VP25 (I.D.25.O.D.32)						
	運転電流		A	4.2	アンカーボルト						
	運転力率		%	92	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。						
	顕熱比		—	0.71	ベース穴						
	中間標準	能力	kW	2.6	M10 x 4本						
		消費電力	kW	0.441	φ 20 x 5箇所						

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット	*1	—
ワイヤレス受信部	*2	LA-TS
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJZ000Z324
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
ラクリーナパネル昇降リモコン	—	—
人感センサキット	LB-KIT2	PJZ000Z340
天井リターン用フィルタ	—	—
丸ダクト変換キット	—	—

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。

*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工エサマルシステムズ株式会社		
天井埋込形	EXCEEDHYPER	空冷ヒートポンプ式
1方向吹出し	下がり天井	
型式	FDTSZ565H5SA	2015年省エネ法基準達成 グリーン購入法適合