

冷房	定格標準	電源	能力	kW	5.6	[1.4~6.3]
		消費電力	—	1.59	—	
		COP	—	3.52	—	
		運転電流	A	8.4	—	
		運転力率	%	95	—	
		顕熱比	—	0.72	—	
	中間標準	能力	kW	2.6	—	
	消費電力	—	0.460	—		
	COP	—	5.65	—		
	中間中温	能力	kW	2.7	—	
消費電力	—	0.410	—			
最小中温	能力	kW	1.4	—		
消費電力	—	0.197	—			
暖房	定格標準	電源	能力	kW	6.3	[1.6~8.0]
		消費電力	—	1.64	—	
		COP	—	3.84	—	
		運転電流	A	8.6	—	
		運転力率	%	95	—	
		顕熱比	—	2.9	—	
	中間標準	能力	kW	0.500	—	
	消費電力	—	0.300	—		
	COP	—	5.80	—		
	最小標準	能力	kW	1.6	—	
消費電力	—	0.300	—			
最大低温	能力	kW	5.7	—		
消費電力	—	2.48	—			
最大極低温	能力	kW	—	—		
消費電力	—	—	—			
通年エネルギー消費効率(2015)					5.5	—
通年エネルギー消費効率(2006)					5.2	—
冷暖平均COP					3.68	—
始動電流<最大電流>					A	5 < 16 >
室内ユニット	形式	本体	—	FDTSZP635SA	× 1 台	
	外形寸法	本体	mm	220 × 1,150 × 565	—	
	高さ×幅×奥行	パネル	mm	35 × 1,460 × 650	—	
	製品質量	本体	kg	28	—	
	パネル色(マンセル)	—	—	ブラスターホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)	—	
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	—	シロッコファン × 4	
		風量	m ³ /min	—	P急: 16 急: 12.5 強: 11 弱: 9.5	
	機外静圧	モータ出力×台数	Pa	—	0	
		モータ出力×台数	W	—	70 × 1	
	運転音	音響パワーレベル	dB(A)	—	P急: 63 急: 57 強: 54 弱: 50	
音圧レベル		dB(A)	—	P急: 48 急: 42 強: 39 弱: 35		
補助電熱器					W	取付不可
エアフィルター					—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能
風向調整					左右方向	—
上下方向					—	—
ドレンパン					—	発泡PS+エポキシ樹脂
IPコード					—	IPX0
室外ユニット	形式	—	—	FDCZ(S)P635HK	—	
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	640 × 800(+71) × 290	—	
	製品質量	—	kg	47, (48)	—	
	パネル色(マンセル)					—
	圧縮機	電動機定格出力	kW	1.2	—	
	クランクケースヒータ	W	—	20	—	
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	—	プロペラファン × 1	
		風量	m ³ /min	—	冷房: 38 暖房: 38	
	機外静圧	モータ出力×台数	Pa	—	0	
		モータ出力×台数	W	—	34 × 1	
運転音	音響パワーレベル	dB(A)	—	冷房: 63 暖房: 64		
	音圧レベル	dB(A)	—	冷房: 49 暖房: 49		
ドレンパンヒータ					W	—
IPコード					—	IPX4
リモコン	形式	—	—	RC-DX3A, RC-DX3B, RC-DX3C	—	
	温度調節	冷房・ドライ	℃	20 ~ 30	設定範囲	
暖房					℃	18 ~ 28 変更可能
共通事項	冷媒	種類	—	R32	—	
		充填量	kg	1.5 < 出荷時、室外ユニットに充填 >	—	
	チャージレス配管長追加量	追加量	m	30以内	—	
		追加量	g/m	20	—	
	冷媒配管	室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)	—	
		室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)	—	
	分岐管セット	分岐管	mm	—	—	
		分岐管	mm	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8	—	
	配管長	室内-室外間	m	50以内	—	
		室内-室内間	m	—	—	
高低差	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)	—		
	室内-室内間	m	—	—		
設計圧力(高圧部/低圧部)					MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26
法定冷凍能力					冷凍ト	0.72
保護装置					吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ	
ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ					—	
図面	室内ユニット	外形図	PJC001Z445	室外ユニット	外形図	PCA001Z805
	リモコン	電気配線図	PJC001Z446	使用範囲	電気配線図	PCA001Z806
		RC-DX3A	PJZ000Z320		RC-DX3A	PCA001Z814
		RC-DX3B	PJZ000Z332		RC-DX3B	PCA001Z812
RC-DX3C		PJZ000Z342	RC-DX3C		PJZ000Z342	

室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。
	排水	ドレンポンプ ドレンポンプ内蔵 最大ヘッド 天井面より 600mm以下 ドレン配管 VP25 (I.D.25.O.D.32)
室外ユニット	固定	アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。
排水	ベース穴	M10 × 4本 φ20 × 5箇所

漏電遮断器	定格電流	A	20
動作時間	mA	A	30
容量	—	—	0.1sec以下
ヒューズ	A	D	30
配線用遮断器	定格電流	—	20
配線太さ	電源線(こう長)	G	2.0 (φ1.6mm) × 2 (14m)
	内外接続線	J	2.0 (φ1.6mm) × 3
	アース線	K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)
	リモコン線	L	0.3 × 2心 (～100m)
スーパーリンク線	N	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (～1,000m)	

電源	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
電源	漏電遮断器	(常調波対応品)	電源線	配線用遮断器	または	手元開閉器	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線	リモコン	スリムパック1線	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200